

Stucco bicomponente per legno



- Stucco poliestere bicomponente per legno, additivato con cariche minerali e fibre di legno. Ottimo per riparazioni di buchi, fessure, crepe e per ricostruzioni di parti mancanti su particolari in legno naturale.
- Prodotto bicomponente, da mischiare con il suo induritore in proporzione dall'1% al 3%. Dopo circa 30-40 minuti si può procedere a lavorazioni quali carteggiatura, piallatura, foratura. Dopo circa 45 minuti può essere verniciato.

Codice	Desc.	Cont. ml	Colore
4110021760	6484	125	Noce chiaro
4110021770	6485	125	Noce scura
4110021780	6486	125	Abete

Protettivo ceroso per scatolati



- Protettivo ceroso per strutture chiuse, indicato per la protezione di parti scatolate chiuse metalliche. Spruzzato all'interno forma una pellicola che ricopre il metallo uniformemente proteggendolo dalla corrosione nel tempo.
- Applicazioni tipiche nell'autocarrozzeria su longheroni sottoporta e parti scatolate dei telai, interni portiere. Nella carpenteria per la protezione interna di tubolari e parti chiuse dove è impossibile effettuare trattamenti.
- Disponibile in confezioni spray pronte all'uso con canula di prolunga da 50 centimetri e in latta da 1 litro con attacco a vite universale per le apposite pistole pneumatiche, vedere nostri codici 3450001420, 3450003905 e 3450003917.

Codice	Desc.	Cont.	Colore
4110021710	6479	400 ml	Scuro
4110021720	6480	400 ml	Trasparente
4110021730	5481	1 L	Trasparente

Sistema di pulizia Power Additives EK1402



- Macchina automatica a controllo totalmente elettronico studiata appositamente per interventi di pulizia e disincrostazione per tutti i motori, a benzina, diesel ed alimentati a gas GPL o Metano. Permette la pulizia intensiva utilizzando i programmi memorizzati nel suo hardware per riportare alle condizioni del nuovo: iniettori benzina, iniettori diesel, condotti di aspirazione benzina e diesel, circuiti completi di alimentazione a GPL dal serbatoio agli iniettori, sistemi di iniezione a Metano. Permette tramite la pompa interna lo svuotamento facile e completo dei serbatoi contaminati.
- Le nuove funzioni, rispetto alla nostra Injector Cleaning Machine, aggiungono funzionalità utilissime e preziose per la risoluzione semplice e sicura dei problemi dovuti all'usura ed all'accumulo di sporco all'interno dei sistemi di alimentazione dei motori a combustione interna.
- Pulizia e disincrostazione degli iniettori con motore in funzione sia nei motori a gasolio sia nei motori a benzina.
- Pulizia completa dei sistemi di aspirazione sia a gasolio sia a benzina. Soprattutto nei motori diesel dove il ricircolo dei gas di scarico favorisce l'accumulo e l'intasamento di tutto l'impianto di aspirazione.
- Pulizia completa dei sistemi di alimentazione a GPL con l'iniezione dell'apposito prodotto direttamente nel serbatoio o dopo l'evaporatore direttamente negli iniettori.
- Pulizia completa degli iniettori di gas Metano con l'iniezione dell'apposito prodotto direttamente dopo il regolatore di pressione.
- Fornita completa di tubazioni e adattatori per tutte le funzioni elencate.

Codice	Desc.
4770009240	EK1402

Nebulizzatore a flangia per EK1402



- Nebulizzatore con flangia completo, ricambio per la nostra macchina codice 4770009240-EK1402. L'articolo, fornito di serie con la macchina, serve per la vaporizzazione dei due prodotti per la pulizia degli impianti di aspirazione benzina o diesel.
- Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni per l'utilizzo.

Codice	Desc.
4770009550	943

Kit per iniettori GPL e Metano per EK1402



- Nebulizzatore appositamente studiato per la pulizia degli iniettori nei motori alimentati a GPL o Metano. Fornito di serie con la nostra macchina 4770009240-EK1402 permette di vaporizzare, dopo il regolatore di pressione e con motore in moto, l'apposito liquido, che permette la perfetta pulizia ed il ripristino degli iniettori usati per questi motori.
- Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni per l'utilizzo.

Codice	Desc.
4770009560	944

Kit per impianti a GPL per EK1402



- Speciale iniettore appositamente studiato per la pulizia completa degli impianti a GPL nei motori. Fornito di serie con la nostra macchina 4770009240-EK1402 permette di iniettare l'apposito liquido nel serbatoio scarico dell'auto, permettendone poi durante la marcia la pulizia e la disincrostazione completa.
- Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni per l'utilizzo.

Codice	Desc.
4770009570	945

Pulitore per impianti di aspirazione diesel (Intake Diesel Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli impianti di aspirazione dei motori diesel, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, nei condotti di ricircolo dei gas di scarico, sui corpi farfallati, sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione, nelle valvole EGR.
- Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i consumi e la fumosità di scarico. Si consiglia il trattamento ogni 50.000-60.000 Km o all'occorrenza.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021790	6847	5

Pulitore per impianti di aspirazione benzina (Intake Petrol Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli impianti di aspirazione dei motori a benzina, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, sui corpi farfallati, sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione.
- Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i consumi e la quantità di inquinanti allo scarico. Si consiglia il trattamento ogni 50.000-60.000 Km o all'occorrenza.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021800	6848	5

Pulitore per impianti GPL (LPG System Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli impianti di alimentazione a GPL, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni ed inserito direttamente nel serbatoio prima del rifornimento, durante la marcia pulisce profondamente il serbatoio stesso, i riduttori di pressione, gli iniettori e le elettrovalvole.
- Ripristina il corretto funzionamento dell'impianto, elimina incertezze e malfunzionamenti senza dover smontare alcuna parte dell'impianto. Si consiglia il trattamento ogni 30.000-40.000 Km o all'occorrenza.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021810	6849	5

Pulitore per iniettori GPL e Metano (Gas Injector Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli iniettori degli impianti di alimentazione a GPL o Metano, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni e fatto aspirare a valle del riduttore di pressione, con il motore acceso garantisce la perfetta pulizia e la disincrostazione degli iniettori del gas.
- Ripristina il corretto funzionamento dell'impianto, elimina incertezze e malfunzionamenti senza dover smontare alcuna parte dell'impianto. Si consiglia il trattamento ogni 30.000-40.000 Km o all'occorrenza.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021820	6850	5

Salviette monouso HidroSplit per vetri auto



- Pratiche salviette monouso per il trattamento idrofobico dei vetri auto.
- Le salviette HidroSplit, attraverso la formula innovativa, permettono di creare una particolare protezione dei vetri auto, Van, V.I. che consente di guidare in caso di pioggia con un limitato uso delle spazzole tergi.
- Modo d'uso: pulire la superficie del parabrezza e degli specchietti utilizzando prodotti sgrassanti ns. Autocristal 4110001500 o 4110020510, poi passare con cura la salvietta. Attendere 15 minuti e rimuovere eventuali aloni. Il trattamento è subito attivo e raggiunge la massima efficacia dopo circa 24h. Si consiglia di evitare il trattamento alla luce diretta del sole.
- Prodotto professionale idoneo alla rivendita per la praticità e velocità d'applicazione, facilmente abbinabile a qualsiasi promozione, servizio o prodotto offerto.
- **Conf. Da 10 salviette monouso.**

Codice	Descrizione
4110020240	Salvietta Hidrosplit Meccanocar

Salsiccio assorbente 122 cm



- Salsiccio Assorbenti applicabili in tutti i casi ove si presentino perdite di olio, idrocarburi, vernici e solventi sia sul suolo che in acqua. Riutilizzabili fino a saturazione.
- Realizzati al 100% in fibra polipropilene
- Ø 7,6 x 122 cm

Codice	Descrizione
4460041010	Salsiccio assorbente

Vernice testurizzante spray



- Vernice spray dall'effetto ruvido indicata per ricreare la finitura superficiale delle parti in plastica grezza degli autoveicoli, tipo paraurti, fasce paracolpi, specchietti, ecc. Si utilizza direttamente e senza l'uso di primer, applicabile anche su parti in metallo preparate.
- La particolare formulazione consente di ottenere un effetto ruvido più o meno intenso variando la distanza di spruzzo e la quantità di prodotto erogata. Resiste agli agenti atmosferici, ai carburanti, ai detergenti anche aggressivi, non sbiadisce e non si sfoglia.
- Se necessario essa può essere anche sopravverniciata con il colore desiderato con ogni tipo di vernice. Ottima per il completamento di riparazioni delle parti in plastica con resine o tramite saldatura.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110021930	6869	500	Nero
4110021940	6870	500	Antracite

Solvente armonizzante spray



- Speciale solvente spray studiato per l'eliminazione delle sfumature e per raccordare perfettamente la nuova vernice con la vecchia. Elimina la parte opaca della sfumatura, la armonizza perfettamente con il resto della carrozzeria e rende il lavoro perfetto con l'uso di poco prodotto.
- Il solvente armonizzante si utilizza sulla vernice non del tutto essiccata, spruzzando brevissimi colpi di prodotto sulla parte sfumata fino alla completa eliminazione. Non eccedere nell'uso del prodotto.
- Adatto a qualsiasi tipo di vernice, monostrato o bistrato, con qualsiasi tipo di trasparente, 1K o 2K. Non altera i colori delle vernici e non macchia.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110021960	6872	150	Trasparente

Olio da taglio spray per filiere



- Olio minerale raffinato, specificatamente additivato per l'utilizzo su filiere elettriche e meccaniche, indicato specialmente per la filettatura di tubature in acciaio nel settore termoidraulico.
- Lubrifica e raffredda gli utensili aumentandone la durata e le prestazioni, non permette la saldatura dei trucioli.
- Da utilizzarsi direttamente puro sulle parti da trattare. Il prodotto si elimina facilmente con acqua.
- Resistenza termica da -30 a +200°C.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110021870	6863	500

Sigillante MS polimero per infissi e facciate marrone



- Sigillante di tipo ibrido MS Polimero di moderna concezione, a basso modulo, ideale per la sigillatura di profili di infissi nella posa in opera certificata secondo la normativa EN 11673-1. Molto elastico.
- Aderisce perfettamente a qualsiasi tipo di superficie, anche su muratura umida, resiste perfettamente alle abrasioni ed è privo di striature. Non ha bisogno di primer sulle superfici edili in genere come calcestruzzo, pietra naturale, mattoni. Ottima adesione su tutti i metalli quali acciaio inox, ferro, rame. Non ha problemi nemmeno su legno, materiali sintetici e plastici.
- La sua ottima resistenza lo rende ideale per la sigillatura dei traversi degli infissi, ma anche nelle sigillature di facciate ventilate e continue e nella sigillatura di commenti di pavimenti industriali. Ottimo come sigillante per tetti e coperture.
- Naturalmente neutro e privo di qualsiasi solvente, non rigonfia e non si ritira, non rilascia sostanze dannose, non danneggia metalli o pietre naturali. Certificato per le prestazioni secondo EN 15651/1 TYPE F INT/EXT CC 25 LM.
- Il prodotto può essere sopravverniciato con le comuni pitture per edilizia o con smalti a base acqua o solvente.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110021350	6443	290	Marrone chiaro

Caratteristiche tecniche	
Base	MS Polimero
Massa volumica (UNI EN ISO 1183-1)	1,48 g/ml
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Tempo di reticolazione superficiale (MIT 33*)	30 minuti
Velocità di estrusione (MIT 30)	Ca. 84 g
Velocità di indurimento dall'esterno verso l'interno a +23°C (MT 32*)	2 mm in 24 h
Temperatura d'esercizio	Da -40°C a +90°C
Durezza superficiale (UNI EN ISO 868)	Shore A max = 30/15" = 15
Variazione di massa (MIT 57)	1,3%
Variazione di volume (MIT 57)	1,5%
Allungamento a rottura (DIN 53504 – Fustella S3)	S3A 450%
Carico a rottura per trazione (DIN 53504 – Fustella S3)	S3A 0,6 MPa
Modulo elastico al 100% (DIN 53504 – Fustella S3)	S3A 0,39 MPa
Carico a rottura per trazione (EN ISO 8339/A)	cls 0,4 MPa
Modulo elastico al 100% (EN ISO 8339/A)	cls 0,27 MPa
Resistenza alla lacerazione (UNI ISO 34-1/B)	4,6 N/mm2
Recupero elastico (EN ISO 7389/B)	G/Al/cls 88%
Allungamento massimo di esercizio (ISO 11600)	25%
Resistenza agli acidi	Allungamento massimo di esercizio (ISO 11600)

Detergente Vetri Safe4You



- Detergente Vetri Safe4You è un detergente multiuso professionale a base alcolica, specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, parti cromate, scrivanie, computers, schermi TV, laminati, ceramiche, acciaio inox, ecc. Sgrassa e pulisce velocemente rendendo le superfici brillanti. Non lascia aloni.
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto sul panno, quindi passare la superficie. Non necessita di risciacquo.

Codice	Descrizione
4110021880	6864-DETER.VETRI 750ML SAFE4YOU

Smacchia tessuti



- Detergente appositamente studiato per la pulizia e la smacchiatura dei tessuti dell'interno auto.
- Elimina sporco o macchie sia di natura organica che inorganica senza lasciare aloni lasciando i tessuti puliti e gradevolmente profumati.
- Prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare, lasciare agire per qualche istante, quindi passare con un panno o spugna umida.
- Ideale per la pulizia dei tessuti interni di autovetture, camion, autocarri, camper, ecc. e comunque per tutti gli oggetti in tessuto.
- Si consiglia di provare il prodotto preventivamente su una piccola parte per vedere la reazione della stoffa.

Codice	Descrizione
4110022030	6879 - Smacchia tessuti 750 ml

Detergente Pelle



- Detergente appositamente studiato per la pulizia e l'idratazione della pelle e finta pelle. Rimuove tutti i tipi di sporco o macchie sia di natura organica che inorganica senza lasciare aloni, lasciando i tessuti puliti e gradevolmente profumati.
- Prodotto pronto all'uso. Vaporizzare il prodotto sulle parti da trattare, lasciare agire per qualche istante, quindi passare con un panno o spugna umida.
- Ottimo per la pulizia dei tessuti in pelle degli interni di autovetture, camion, autocarri, camper, ecc. ma anche per tutti le superfici/le finiture di pelle o finta pelle.
- Per un trattamento completo, utilizzare prima il Detergente Pelle (ns. codice 4110022010) per rimuovere eventuali macchie o sporcizia e proseguire con il Rigenerante Pelle (ns.codice 4110022020) per un'idratazione e una protezione antistatica profonda.

Codice	Descrizione
4110022010	6877 - Detergente pelle 750 ml

Rigenerante Pelle



- Detergente rigenerante liquido per la pulizia ed il nutrimento delle pelli.
- Il prodotto esercita un'azione di protezione e dona brillantezza alle superfici trattate, lasciando un velo simile ad una pellicola che svolge anche un'azione antistatica nei confronti della polvere che altrimenti tenderebbe a depositarsi.
- Il prodotto svolge la doppia funzione di protettivo (grazie alla sua base composta da una speciale emulsione silconica) e di nutritore (la lanolina presente tende a mantenere le pelli trattate morbide ed elastiche).
- Pronto all'uso. Vaporizzare sulla superficie da trattare, quindi passare con un panno.
- Indicato per Pulizia, lucidatura e protezione di superfici ed oggetti in pelle o finta pelle.
- Per un trattamento completo, utilizzare prima il Detergente Pelle (ns. codice 4110022010), per la rimozione di eventuali macchie o sporcizia; proseguire poi con il Rigenerante Pelle (ns.codice 4110022020) per un'idratazione e una protezione antistatica profonda.

Codice	Descrizione
4110022020	6878 - Rigenerante pelle 750 ml

Lavapavimenti Safe4You



- Lavapavimenti Safe4You è un detergente universale sgrassante concentrato con azione igienizzante e deodorante, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Per le operazioni di pulizia quotidiane diluire all'1% in acqua fredda. Per pulizie più intense diluire fino ad un massimo del 3%. Il prodotto può essere utilizzato sia a mano che con macchina lavasciuga.
- Campo di utilizzo: Tutti i pavimenti, piastrelle e superfici lavabili.

Codice	Descrizione
4110021890	6865-LAVAPAVIMENTI 5KG SAFE4YOU

Rimuovi Odori Profumo Aloe



- Neutralizzatore deodorante profumato per abitacolo e ambienti chiusi ad alta concentrazione, garantisce l'eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, animali, odori di cucina e da toilette lasciando una persistente profumazione indice di ambienti puliti e totalmente igienici.
- Il prodotto non lascia né macchie né aloni in quanto le sue componenti sono estremamente volatili. Non contiene coloranti.
- Nebulizzare 2-3 dosi di Rimuovi Odori Profumo Aloe sui tappetini, utilizzando l'apposito vaporizzatore.
- Risulta indispensabile per deodorare qualsiasi ambiente, come hall e camere di alberghi, auto, camion, furgoni, uffici, locali pubblici, ristoranti, bagni ecc. e per implementare la profumazione del detergente per pavimenti.

Codice	Descrizione
4110022000	6876 - Rimuovi odori 750ml

Pulibagno Safe4You



- Pulibagno Safe4You è un detergente speciale a base di acido citrico, ideale per la pulizia **QUOTIDIANA** del bagno. Rimuove efficacemente sporco, residui di sapone, velature calcaree e macchie d'acqua da tutte le superfici.
- Dona brillantezza alle superfici trattate senza intaccare le cromature. Contiene acidi di frutta.
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso. Spruzzare su un panno spugna passare la superficie. Asciugare per ottenere la massima brillantezza.
- Campo di utilizzo: Lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio inox, parti cromate, ecc.

Codice	Descrizione
4110021900	6866-PULIBAGNO 750ML SAFE4YOU

Disincrostante Bagno Safe4You



- Disincrostante Bagno Safe4You è un prodotto a base di acido ecologico (acido citrico e acido lattico) ideale per la pulizia **PROFONDA** del bagno e la rimozione di residui calcarei e di tartaro dalle superfici dure, dona la loro naturale brillantezza.
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso, per pulizia energica, distribuire sulle superfici e lasciar agire brevemente. Passare con un panno spugna e risciacquare. Per la manutenzione settimanale diluire il prodotto al 10-20%. Per la pulizia quotidiana di rubinetterie cromate diluire al 3-5%.
- Campo di utilizzo: Superfici dure, smaltate, piastrelle, rubinetterie, docce, sanitari, servizi igienici ed attrezzature di cucina.

Codice	Descrizione
4110021910	6867-DISINCR.BAGNO 1KG SAFE4YOU

Disincrostante WC Safe4You



- Disincrostante WC Safe4You è un detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene della tazza WC. Rimuove efficacemente lo sporco e il calcare anche nei punti difficili, assicurando igiene profonda alle superfici trattate.
- La sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle superfici, prevenendo la formazione del calcare lasciando una gradevole profumazione di pino e larice.
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso. Inserire lo spazzola o scovolino nella tazza WC. Distribuire uniformemente il prodotto e lavorarlo. Lasciare agire, quindi risciacquare.
- Campo di utilizzo: WC e Urinatoi.

Codice	Descrizione
4110021920	6868-DISINCROST.WC 1KG SAFE4YOU

Vernice spray per cerchi



- Vernice speciale per il ritocco e la verniciatura integrale di cerchi in acciaio, in lega e di copricerchi in plastica. Riproduce il colore grigio usato maggiormente dalle case automobilistiche.
- Ottima adesione anche senza l'uso di primer, resiste a graffi, raggi UV, agenti chimici anche aggressivi. Non sbiadisce e non sfoglia nemmeno dopo molto tempo.
- Può essere usata lasciandola così com'è oppure ricoperta con vernici trasparenti di qualsiasi natura per una maggiore protezione e lucentezza.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110021950	6871	500	Grigio argento

Diesel antifreeze - Antigelo per gasolio



- Anticongelante per gasolio, da utilizzarsi nel periodo invernale per evitare il congelamento dovuto alle bassissime temperature.
- Usabile in qualsiasi diluizione per proteggere da temperature da -20°C a -40°C. Contiene inoltre detergenti e lubrificanti che proteggono tutte le componenti dell'impianto di alimentazione dei motori.
- Modo d'uso: una quantità di 300 ml basta per trattare circa 50 litri di gasolio facendogli assumere una resistenza al congelamento di -20°C. Raddoppiando la quantità si raddoppia la resistenza al gelo.
- Le confezioni da 1 litro e 5 litri possono trattare rispettivamente fino a 150 litri e 800 litri di carburante se usate interamente.

Codice	Desc.	Contenuto
4110022070	6683	300 ml
4110022080	6684	1 L
4110022090	6685	5 L

Radiator stop leak - Turafalle per radiatori



- Prodotto specifico per bloccare le perdite dai circuiti di raffreddamento dei motori, sigillando piccole crepe e microperdite da elementi in alluminio, plastica, gomma rigida.
- Non influisce sul funzionamento di termostati, pompe, rubinetti, non ostruisce i passaggi e previene la formazione di ruggine ed incrostazioni nel tempo.
- Modo d'uso: portare il motore alla normale temperatura di utilizzo, avviare il riscaldamento interno dell'abitacolo. Agitare bene il prodotto e versare da 30 a 50 ml per ogni litro di refrigerante. Lasciare il motore acceso per 15-20 minuti e controllare che la perdita sia riparata.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022050	6681	300

Erogatore pneumatico per liquidi FAP/DPF Premium



- Erogatore in alluminio con nuovo design e supporto del serbatoio integrato per l'applicazione dei liquidi di lavaggio e di risciacquo all'interno dei filtri FAP/DPF. Dotato di quattro tipologie di sonde con le quali si riesce ad eseguire le operazioni di lavaggio e risciacquo su moltissime vetture e mezzi industriali.
- Serbatoio da 1000 ml in alluminio con trattamento protettivo con elevata durezza e resistenza alla corrosione.
- Funzionamento pneumatico con attacco di alimentazione aria filettato 1/4 maschio. Pressione d'esercizio consigliata 4 bar per ottenere una buona schiumosità del prodotto, pressione massima 8 Bar. La pistola è dotata di un regolatore del flusso aria ed uno per regolare la portata del liquido. Sul coperchio del serbatoio è presente una valvola di sicurezza che permette il rilascio della pressione all'interno del serbatoio, garantendo in questo modo la sicurezza dell'utilizzatore, durante lo svitamento del serbatoio.
- La pistola è dotata di quattro sonde di cui tre flessibili ad innesto rapido, lunghe 1,5 mt con tre diversi ugelli: un ugello a 90° e due a ventaglio oltre ad un ugello conico ad innesto rapido.
- Erogatore idoneo e prettamente consigliato per nostri prodotti lavaggio e risciacquo FAP cod. 4110021300 e 4110021310. Ultimate le attività consigliamo un risciacquo con acqua calda.

Codice	Descrizione
4110001215	EROGATORE FAP/DPF PREMIUM

FAP/DPF regeneration treatment



- Additivo specifico per gasolio in grado di favorire la pulizia e la rigenerazione dei filtri FAP/DPF. Aggiunto al carburante, durante il normale funzionamento abbassa la temperatura di combustione all'interno del filtro, permettendo una più facile pulizia e la rigenerazione.
- Mantiene i filtri FAP/DPF puliti e li aiuta a liberarsi nel caso di leggeri segni di intasamento che causano cali di prestazioni e anomalie.
- Uso: versare un flacone di prodotto in 50-60 litri di gasolio e ripetere l'operazione ogni 8.000-10.000 Km circa.
- Nel caso il filtro dia dei segni di intasamento versare un flacone di prodotto in 25-30 litri di gasolio per un'azione decisa, e ripetere l'operazione dopo aver percorso circa 1.000 Km.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022060	6682	300

Vernici RAL spray



- Vernice nitrosintetica in tonalità RAL per ritocchi semplici, veloci e perfetti su ogni tipo di superficie. Utilizzabile su metalli quali ferro, ottone, acciaio e alluminio, materie plastiche in ABS (no PP o similari), legno, vetro, pietra, cemento. Sulle superfici plastiche è opportuno usare il nostro Primer per plastiche spray.
- Essiccazione veloce, ottima copertura, ottima brillantezza, ottima resistenza a idrocarburi, agenti atmosferici ed alla luce. Utilizzabile nell'autocarrozzeria, nell'industria e nel fai da te.
- Applicare su superfici perfettamente pulite, desiliconizzate ed esenti da ruggine. Perfettamente sopra verniciabili, consigliato l'utilizzo del trasparente come finitura finale e ulteriore protezione della tinta.
- Caratteristiche: contenuto 400 ml, essiccazione fuori polvere in 10 minuti, essiccazione fuori polvere in 20 minuti, essiccazione totale in 24 ore.

Codice	Desc.	Colore	RAL	Contenuto ml
4110022150	6891	Nero lucido	9005	400
4110022160	6892	Nero opaco	9005	400
4110022170	6893	Nero satinato	9005	400
4110022180	6894	Bianco lucido	9010	400
4110022190	6895	Bianco opaco	9010	400
4110022200	6896	Giallo lucido	1021	400
4110022210	6897	Rosso lucido	3000	400
4110022220	6898	Azzurro lucido	5015	400
4110022230	6899	Grigio elettrico lucido 7035	7035	400
4110022240	6900	Grigio lucido	7032	400
4110022250	6901	Grigio Iveco	7021	400
4110022260	6902	Rosso Iveco	3009	400
4110022270	6903	Verde militare lucido	6003	400
4110022280	6904	Verde John Deere lucido	4063	400
4110022290	6905	Trasparente lucido	-	400
4110022300	6906	Trasparente opaco	-	400

SciogliRuggine e Calcare Safe4You 1 KG



- Disincrostante di sicurezza da utilizzare per eliminare rapidamente le incrostazioni di: CALCARE, RUGGINE, FANGHIGLIA, ALGHE che si formano nelle serpentine dei condensatori, nelle tubazioni di raffreddamento, nelle caldaie ed in tutti gli impianti con circolazione d'acqua per raffreddamento o riscaldamento.
- Ottimo anche per rimuovere le colature di ruggine dalle carene e dalle plastiche e contro l'ingiallimento/sporco dei furgonati, come ad esempio camper.
- Perfetto per la rimozione delle micro-macchie di ruggine sulla carrozzeria.
- Prodotto estremamente sicuro per l'operatore e per i macchinari, **PRIVO DI ACIDO MURIATICO** e contenente inibitori di corrosione.
- DILUIZIONI: tal quale o diluito in acqua fino al 50%. Alle percentuali consigliate, non è irritante per l'epidermide ed è biodegradabile oltre il 90%.
- **Attenzione!** Lo Scioglieruggine e Calcare è un prodotto a base acida, occorre quindi, dopo l'utilizzo, interrompere l'azione disincrostante con un prodotto a base neutra, tipo ns. Sgrassante Multiuso Safe4You 4110021210-4110021220.]

Codice	Descrizione
4110021970	6873-SCIOGLIRUGG/CALCARE S4Y 1KG

Pistola a batteria Hot Melt



- Incollaggio professionale, potente e senza cavi fino a 90 minuti di durata con una carica
- Dotato di sistema a batteria CAS 18V (Metabo)
- Il prodotto dispone di 2 livelli di temperatura: 130°C e 200°C
- Portata di 20 g/min.

Codice	Descrizione	Per stick Ø mm
3930001000	MG5011	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19840	1483	Batteria CAS 18V

Crema lucidante per inox (Poliercreme)



- Crema lucidante dalla facilissima applicazione per eliminare macchie ed ossidazioni dalle superfici e ripristinare la finitura a specchio originaria. Indicata per l'uso sull'acciaio inox, può essere usata anche su altri metalli quali alluminio, rame, ottone, ecc.
- La crema si presta benissimo ad applicazioni a macchina, con dischi o nastri in feltro, o a mano usando panni per lucidatura o panni in microfibra. Permette una lucidatura velocissima ed un effetto spettacolare anche su superfici complesse.
- Dopo aver effettuato l'operazione di lucidatura eliminare il prodotto in eccesso con un panno in microfibra pulito.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022430	6918	60

Detergente per inox (Brilliance Clean)



- Detergente sgrassante dalle capacità pulenti eccezionali, rimuove facilmente qualsiasi tipo di sporco ed incrostazione da tutte le superfici lavabili, ideale per le superfici in acciaio inox ed usabile su metalli grezzi e verniciati, legno, vetro, plastiche, e molto altro.
- Evapora velocemente senza lasciare striature, non intacca vernici o altri rivestimenti, efficace anche sui residui di salmastro sulle sovrastrutture delle imbarcazioni.
- Completamente atossico ed ecosostenibile, usabile anche nell'ambito alimentare. Non è infiammabile e non è pericoloso per l'ambiente.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022440	6919	500

Protettivo secco per inox (Inox Protect)



- Cera protettiva secca lucidante per tutte le superfici, ideale per la protezione da sporco, impronte, sporco grasso. Le superfici trattate riacquistano subito lo splendore iniziale e restano protette dalle contaminazioni per lungo tempo.
- Ideale per superfici a vista in acciaio inossidabile di qualsiasi tipo, rivestimenti di cucine, pareti di ascensori, corrimano, aste, tubi, tavoli in acciaio inossidabile e molto altro.
- Usabile su ogni superficie metallica, anche su alluminio, rame, bronzo, ecc. I usa spruzzandolo sulle superfici da trattare e stendendolo bene con un panno in microfibra. Dopo qualche secondo dall'applicazione passare ancora con un panno in microfibra pulito ed il trattamento è ultimato.
- Le superfici trattate si puliscono semplicemente a secco con un panno ogni volta che è necessario. Quando la protezione non è più efficace ripetere l'operazione.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022450	6920	500

Olio protettivo per inox (Poly Schutz)



- Pellicola oleosa protettiva per acciaio inox, ricopre completamente e rende lucide le superfici proteggendole dall'azione degli agenti atmosferici, dalla pioggia, dal salmastro. Evita l'ossidazione e le macchie date dal tempo.
- Efficace anche per l'uso su leghe leggere, si applica spruzzandolo sulle superfici e lasciandolo asciugare. La pellicola protettiva durerà per molto tempo prima di dover essere rinnovata.
- Utilizzabile anche in ambito alimentare.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022460	6921	500

Oil Cleaner Safe4You



- Oil Cleaner Safe4You 500ml è una soluzione acquosa e biodegradabile composta da tensioattivi specifici per la pulizia delle officine. È formulato per rimuovere ed eliminare lo sporco e gli inquinanti più ostinati: grasso, olio, residui di carbonio, depositi vari, ecc.
- Può essere usato su tutti i tipi di superfici: attrezzature da officina, strumenti, materiali, superfici di lavoro, veicoli, riducendo il vostro impatto sull'ambiente.
- Questa formula professionale a base acqua, senza solventi e senza simboli di pericolo, contiene tensioattivi sinergici facilmente biodegradabili che rimuovono ed eliminano in modo ultra-efficace lo sporco e gli inquinanti più ostinati.
- Grazie al suo box di ricarica S4Y cod. 4110022110, potete ricaricare i vostri spray per risparmiare denaro e limitare i rifiuti di plastica. Inoltre, ogni spray è dotato di un angolo personalizzabile nel quale inserire il nome dell'utilizzatore.
- Possibile abbinare allo spray il bracciale calamitato 4110022115, per poter diversificare il prodotto e migliorarne l'esperienza di utilizzo.
- Modo d'uso: Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare e lasciare agire per qualche minuto o spazzolare se la superficie è molto sporca. Pulire con un panno pulito o risciacquare con acqua potabile nell'industria alimentare.

Codice	Descrizione
4110022100	6686 - Oil Cleaner S4Y 500 ml

Oil Cleaner Box Safe4You



- Oil Cleaner Box Safe4You 10L è una soluzione acquosa e biodegradabile composta da tensioattivi specifici per la pulizia delle officine. È formulato per rimuovere ed eliminare lo sporco e gli inquinanti più ostinati: grasso, olio, residui di carbonio, depositi vari, ecc.
- **1 BOX = 20 RICARICHE dello spray 4110022100**
- Può essere usato su tutti i tipi di superfici: attrezzature da officina, strumenti, materiali, superfici di lavoro, veicoli, riducendo il vostro impatto sull'ambiente.
- Questa formula professionale a base acqua, senza solventi e senza simboli di pericolo, contiene tensioattivi sinergici facilmente biodegradabili che rimuovono ed eliminano in modo ultra-efficace lo sporco e gli inquinanti più ostinati.
- Il box di ricarica permette di ricaricare e riutilizzare lo spray 4110022100 per risparmiare denaro e limitare i rifiuti di plastica.
- Composizione: Cartone, prodotto interno avvolto da una sacca di plastica, tappo erogatore.

Codice	Descrizione
4110022110	6687 - Oil Cleaner Box S4Y 10L

Bracciale calamitato per Oil Cleaner Safe4You



- Attacco magnetico studiato appositamente per garantire maggiore comfort di utilizzo del nostro Oil Cleaner S4Y 4110022100.
- Applicando questo bracciale al flacone, l'operatore è libero di posizionare lo spray in qualsiasi superficie metallica durante il lavoro.

Codice	Descrizione
4110022115	Bracciale calam. x Oil Cleaner S4Y

Detergente Pelle



- Detergente appositamente studiato per la pulizia e l'idratazione della pelle e finta pelle. Rimuove tutti i tipi di sporco o macchie sia di natura organica che inorganica senza lasciare aloni, lasciando i tessuti puliti e gradevolmente profumati.
- Prodotto pronto all'uso. Vaporizzare il prodotto sulle parti da trattare, lasciare agire per qualche istante, quindi passare con un panno o spugna umida.
- Ottimo per la pulizia dei tessuti in pelle degli interni di autovetture, camion, autocarri, camper, ecc. ma anche per tutti le superfici/le finiture di pelle o finta pelle.
- Per un trattamento completo, utilizzare prima il Detergente Pelle (ns. codice 4110022010 o ns. codice 4110022350) per rimuovere eventuali macchie o sporcizia e proseguire con il Rigenerante Pelle (ns. codice 4110022020) per un'idratazione e una protezione antistatica profonda.

Codice	Descrizione
4110022010	6877 - Detergente pelle 750 ml
4110022350	6910-Detergente pelle 5L

Profumo Meccanocar - Brezza Marina



- Primo profumo Meccanocar ad alta concentrazione odore BREZZA CARAIBICA (fresco/mare). La formulazione è a base di una gradevole e fresca essenza, non lascia né macchie né aloni in quanto i suoi componenti sono estremamente volatili. Non contiene coloranti. Compatibile con il PH della pelle.
- Indicato per la profumazione di ambienti molto frequentati. La sua fresca e gradevole fragranza, garantisce l'eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, odori di cucina e da toilette e lascia nei locali una persistente profumazione di indice di ambienti puliti e totalmente igienici.
- Usato anche per implementare la profumazione del detergente per pavimenti.
- Nebulizzare 2-3 dosi di Brezza Marina verso gli angoli della stanza al termine delle normali operazioni di pulizia quotidiana, utilizzando l'apposito vaporizzatore e dirigendo il getto verso l'alto. I dosaggi consigliati permettono di ottenere una gradevole profumazione per circa 18-24 ore.
- Flacone nero Premium con trigger professionale dotato di blocco/sblocco.
- Disponibile in 3 profumazioni: fresco (Brezza Marina cod. 4110022120), dolce (Pepe e Vaniglia cod. 4110022130) e agrumato (Verbena e Agrumi cod. 4110022140).

Codice	Descrizione
4110022120	6888-PROF. BREZZA MARINA 300ML

Profumo Meccanocar - Pepe e Vaniglia



- Primo profumo Meccanocar ad alta concentrazione odore PEPE E VANIGLIA (dolce). La formulazione è a base di una gradevole e fresca essenza, non lascia né macchie né aloni in quanto i suoi componenti sono estremamente volatili. Non contiene coloranti. Compatibile con il PH della pelle.
- Indicato per la profumazione di ambienti molto frequentati. La sua fresca e gradevole fragranza, garantisce l'eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, odori di cucina e da toilette e lascia nei locali una persistente profumazione di indice di ambienti puliti e totalmente igienici.
- Usato anche per implementare la profumazione del detergente per pavimenti.
- Nebulizzare 2-3 dosi di Pepe e Vaniglia verso gli angoli della stanza al termine delle normali operazioni di pulizia quotidiana, utilizzando l'apposito vaporizzatore e dirigendo il getto verso l'alto. I dosaggi consigliati permettono di ottenere una gradevole profumazione per circa 18-24 ore.
- Flacone nero Premium con trigger professionale dotato di blocco/sblocco.
- Disponibile in 3 profumazioni: fresco (Brezza Marina cod. 4110022120), dolce (Pepe e Vaniglia cod. 4110022130) e agrumato (Verbena e Agrumi cod. 4110022140).

Codice	Descrizione
4110022130	6889-PROF. PEPE/VANIGLIA 300ML


Profumo Meccanocar - Verbena e Agrumi



- Primo profumo Meccanocar ad alta concentrazione odore VERBENA E AGRUMI (agrumato). La formulazione è a base di una gradevole e fresca essenza, non lascia né macchie né aloni in quanto i suoi componenti sono estremamente volatili. Non contiene coloranti. Compatibile con il PH della pelle.
- Indicato per la profumazione di ambienti molto frequentati. La sua fresca e gradevole fragranza, garantisce l'eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, odori di cucina e da toilette e lascia nei locali una persistente profumazione di indice di ambienti puliti e totalmente igienici.
- Usato anche per implementare la profumazione del detergente per pavimenti.
- Nebulizzare 2-3 dosi di Verbena e Agrumi verso gli angoli della stanza al termine delle normali operazioni di pulizia quotidiana, utilizzando l'apposito vaporizzatore e dirigendo il getto verso l'alto. I dosaggi consigliati permettono di ottenere una gradevole profumazione per circa 18-24 ore.
- Flacone nero Premium con trigger professionale dotato di blocco/sblocco.
- Disponibile in 3 profumazioni: fresco (Brezza Marina cod. 4110022120), dolce (Pepe e Vaniglia cod. 4110022130) e agrumato (Verbena e Agrumi cod. 4110022140).


Codice	Descrizione
4110022140	6890-PROF. VERBENA/AGRUMI 300ML

Tenditori a 2 occhi zincati



Codice	D mm	B mm	L mm	Carico di lavoro Kg
5010000100	M6	11	90	150
5010000200	M8	11	110	300
5010000300	M10	14	125	470
5010000400	M12	16	140	690
5010000450	M14	18	170	825
5010000500	M16	23,5	190	1250
5010000550	M18	25	200	1650
5010000600	M20	26	220	2000
5010000700	M24	28	260	3000
5010000800	M30	31	310	4250


Tenditori ad occhio e gancio zincati



Codice	D mm	B mm	G (mm)	L mm	Carico di lavoro Kg
5020000100	M8	11	10	110	90
5020000200	M10	14	12	125	130
5020000300	M12	16	15	140	190
5020000350	M14	18	17	170	210
5020000400	M16	23,525	19	190	340
5020000450	M18	25	20	200	425
5020000500	M20	26	20	220	625

Dadi esagonali alti zincati bianchi

- Materiale acciaio classe 6S.
- Finitura zincata bianca.
- UNI 5587.



Codice	Desc.	s chiave	FIL. XL.	h
2080000320	M6X1	10	6X6	6
2080000600	M8X1.25	13	8X8	8
2080000840	M10X1.5	17	10X10	10
2080001050	M12X1.75	19	12X12	12
2080001120	M14x2	22	14x14	14
2080001242	M16x2	24	16x16	16
2080001243	M18x2,5	27	18x18	18
2080001287	M20x2,5	30	20x20	20
2080001295	M22x2,5	32	22x22	22
2080001310	M24x3	36	24x24	24

Rondelle di sicurezza Contact



- Rondelle coniche Contact progettate per creare un precarico elastico in una connessione bullonata in modo da ridurne notevolmente il rischio di svitamento.
- La combinazione della geometria conica e delle nervature radiali presenti sulla superficie superiore della rondella forniscono un'elevata resistenza all'allentamento della connessione evitando danni alla superficie di appoggio.
- Realizzate in acciaio C60, rispondenti alle normative NF E 25.511 M (medio) ed L (largo).


Codice	Desc.	Normativa
275CT00050	3x8	NF E 25.511 M
275CT00100	3X10	NF E 25.511 L
275CT00150	4X10	NF E 25.511 M
275CT00200	4x14	NF E 25.511 L
275CT00250	5X12	NF E 25.511 M
275CT00300	5X16	NF E 25.511 L
275CT00350	6X14	NF E 25.511 M
275CT00400	6X18	NF E 25.511 L
275CT00450	8X18	NF E 25.511 M
275CT00500	8X22	NF E 25.511 L
275CT00550	10X22	NF E 25.511 M
275CT00600	10X27	NF E 25.511 L
275CT00650	12X27	NF E 25.511 M
275CT00700	12X32	NF E 25.511 L
275CT00750	14X30	NF E 25.511 M
275CT00800	16X32	NF E 25.511 M



2

Viti testa bombata con esagono incassato DIN 7380

- Classe di resistenza 10.9.
- Filettatura metrica DIN 7380.




d	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 8x1,25	M 10x1,5	M 12x1,75
D max	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k max	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s=chiave	2,5	3	4	5	6	8

Codice	Tipo materiale	Misure disponibili
Fam.134ZN	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	Vedi listino
Fam.134A2	ACCIAIO INOX A2	Vedi listino


Viti autoforanti testa svasata piana croce Premium

- UNI 8119.
- Impronta PH, Testa Svasata Piana
- La linea Premium garantisce una qualità nettamente superiore, specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici senza preforo.
- Punta autoperforante DRILLEX® permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando e avvitando consecutivamente
- Trattamento Termico di Carbonitrurazione, conferisce alla vite superficie durissima in grado di resistere all'attrito e cuore tenace ed elastico, in grado di evitare la rottura in fase di serraggio.
- Trattamento Galvanico, protegge la vite contro ruggine e corrosione.
- Trattate con prodotti della vigente normativa RoHS, conforme al grado 3 della norma EN1670.
- Marcatura CE



Viti autoforanti testa cilindrica croce Premium

- UNI 8118.
- Impronta PH, Testa Cilindrica
- La linea Premium garantisce una qualità nettamente superiore, specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici senza preforo.
- Punta autoperforante DRILLEX® permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando e avvitando consecutivamente
- Trattamento Termico di Carbonitrurazione, conferisce alla vite superficie durissima in grado di resistere all'attrito e cuore tenace ed elastico, in grado di evitare la rottura in fase di serraggio.
- Trattamento Galvanico, protegge la vite contro ruggine e corrosione.
- Trattate con prodotti della vigente normativa RoHS, conforme al grado 3 della norma EN1670.
- Marcatura CE




Codice	Desc.	Finitura	Filetto
2340010500	3,5x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010510	3,5x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010520	3,5x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010530	3,5x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010540	3,5x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010550	3,5x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010560	3,9x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010570	3,9x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010580	3,9x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010590	3,9x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010600	3,9x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010610	3,9x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010620	3,9x45 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010630	3,9x50 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010640	4,2x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010650	4,2x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010660	4,2x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010670	4,2x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010680	4,2x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010690	4,8x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010700	4,8x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010710	4,8x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010720	4,8x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010730	4,8x45 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010740	4,8x50 Premium	Zincato bianco	Totale
2340010750	4,8x60 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm
2340010760	4,8x70 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm
2340010770	4,8x80 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm

Codice	Desc.	Finitura	Filetto
2330010010	3,5x9,5 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010020	3,5x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010030	3,5x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010040	3,5x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010050	3,5x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010060	3,5x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010070	3,9x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010080	3,9x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010090	3,9x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010100	3,9x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010110	3,9x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010120	3,9x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010130	4,2x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010140	4,2x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010150	4,2x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010160	4,2x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010170	4,2x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010180	4,2x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010190	4,8x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010200	4,8x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010210	4,8x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010220	4,8x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010230	4,8x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010240	4,8x45 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010250	4,8x50 Premium	Zincato bianco	Totale
2330010260	4,8x60 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm
2330010270	4,8x70 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm
2330010280	4,8x80 Premium	Zincato bianco	Parziale - 50 mm

2

Viti autoforanti testa esagonale Premium

- UNI 8117.
- Impronta esagonale, testa esagonale con collare, sottotesta liscio
- La linea Premium garantisce una qualità nettamente superiore, specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici senza preforo.
- Punta autop perforante DRILLEX® permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando e avvitando consecutivamente
- Trattamento Termico di Carbonitrurazione, conferisce alla vite superficie durissima in grado di resistere all'attrito e cuore tenace ed elastico, in grado di evitare la rottura in fase di serraggio.
- Trattamento Galvanico, protegge la vite contro ruggine e corrosione.
- Trattate con prodotti della vigente normativa RoHS, conforme al grado 3 della norma EN1670.
- Marcatura CE



Codice	Desc.	Finitura	Filetto
2400010000	4,2x13 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010010	4,2x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010020	4,2x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010030	4,2x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010040	4,8x16 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010050	4,8x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010060	4,8x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010070	4,8x32 Premium	Zincato Bianco	Totale
2400010080	4,8x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010090	5,5x19 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010100	5,5x25 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010110	5,5x32 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010120	5,5x38 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010130	5,5x45 Premium	Zincato bianco	Totale
2400010140	5,5x50 Premium	Zincato bianco	Totale

Kit filetti multidiametro

- Kit completo per riparazioni, indispensabile per interventi di manutenzione in stabilimenti, garage, officine etc.. Per ripristinare qualsiasi maschiatura eseguita in modo scorretto, con scarsa tenuta, deteriorata etc..




Codice	Desc.	Diametri
4230000360	9132	M6X100 - M8X125 - M10X150 - M12X175

Parti di ricambio / Contenuto	
Articolo	Q.tà
Punta 6,3	1
Punta 8,40	1
Punta 10,50	1
Punta 12,50	1
Maschio M6x100	1
Maschio M8x125	1
Maschio M10x150	1
Maschio M12x175	1
Posatori	2
Testine	3
Filetti M6X100	20
Filetti M8x125	15
Filetti M10x150	10
Filetti M12x175	10

2

Viti T.P.S. con esagono incassato

- UNI 5933.
- DIN 7991-A.
- Filettatura metrica ISO.
- Classe di resistenza 10.9.



d	3x0,5	4x0,7	5x0,9	6x1	8x1,25	10x1,5	12x1,75	14x2	16x2	18x2,5	20x2,5
D	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5
s=chiave	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12

Codice	Tipo materiale	Misure disponibili
Fam.13700	ACCIAIO BRUNITO	Vedi listino
Fam.137A2	ACCIAIO INOX A2	Vedi listino
Fam.137A4	ACCIAIO INOX A4	Vedi listino
Fam.137ZN	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	Vedi listino

Viti autofilettanti testa svasata piana croce

- UNI 6955.
- DIN 7982.



DIAMETRO	2.2	2.9	3.5-3.9-4.2-4.8	5.5-6.3
IMPRONTA PH	1	1	2	3

Codice	Materiale	Misure disponibili
Fam.16100	ACCIAIO INOX A2-AISI 304	Vedi listino
Fam.161A4	ACCIAIO INOX A4-AISI 316	Vedi listino
Fam.16400	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	Vedi listino
Fam.164ZN	ACCIAIO ZINCATO NERO	Vedi listino

Lampada H18

Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560011005	3390	Meccanocar	H18	PY26d-1	12	65

Lampada H19

Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560011010	3395	Meccanocar	H19	PU43t-3	12	60/55

Lampada PSY19W

Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560010945	3375	Meccanocar	PSY19W	PG20/2	12	19

Lampada PS24W


Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560010950	3380	Meccanocar	PS24W	PG20/3	12	24

Lampada PXS24W

Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560011000	3385	Meccanocar	PSX24W	PG20/7	12	24

3

Lampada P13W



Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560010940	3370	Meccanocar	P13W	PG18,5d-1	12	13

3

Lampada D5S




Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560011015	3400	Meccanocar	D5S	PK32d-7	12	25

Lampada D8S



Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
4560011020	3405	Meccanocar	D8S	PK32d-1	12	3535

H11 alogene Meccanocar



Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	W Watt	V Volts
4560009808	2565	Meccanocar	H11	PGJ/19-2	70	24
3470005041	64216TPS	Osram	H11	PGJ19-2	70	24

3

Cavo elettrico bicolore in bobina - sezione da 0,75 a 1,5 mm²



3

Codice	Desc.	Metri	Colore	Sezione	Tipo
357B004420	780/700	100	ARANCIO/ NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004430	709/700	100	AZZURRO/ NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004440	710/780	100	BIANCO/ ARANCIO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004450	710/700	100	BIANCO/ NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004460	710/720	100	BIANCO/ VERDE	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004470	740/770	100	GIALLO/BLU	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004480	740/700	100	GIALLO/ NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004490	750/770	100	GRIGIO/BLU	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004500	750/740	100	GRIGIO/ GIALLO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004510	750/720	100	GRIGIO/ VERDE	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004520	760/740	100	MARRONE/ GIALLO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004530	760/700	100	MARRONE/ NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004540	700/730	100	NERO/ ROSSO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004550	701/700	100	ROSA/NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004560	730/770	100	ROSSO/BLU	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004570	720/730	100	VERDE/ ROSSO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004580	702/740	100	VIOLA/ GIALLO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004590	702/700	100	VIOLA/NERO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B004600	702/730	100	VIOLA/ ROSSO	0,75 mm ²	H05 V-K
357B002500	1000/1010	100	NERO/ BIANCO	1 mm ²	H05 V-K
357B002600	1000/1020	100	GRIGIO/ VERDE	1 mm ²	H05 V-K
357B002700	1000/1030	100	NERO/ VERDE	1 mm ²	H05 V-K
357B003300	1500/1530	100	NERO/ ROSSO	1,5 mm ²	H07 V-K
357B003400	1500/1540	100	NERO/ GIALLO	1,5 mm ²	H07 V-K
357B003500	1500/1570	100	NERO/BLU	1,5 mm ²	H07 V-K

Coppia espulsori faston



- Kit composto da due esagoni in metallo, ciascuno dei quali ha n°6 modelli diversi di espulsore
- Con le 12 impronte si riesce a far uscire la maggior parte di modelli di faston dai connettori dove sono inseriti.
- Indicati per officine moto, auto e V.I., elettrauti

Codice	Descrizione
317000020	12-Coppia espulsori faston

Connettori Superseal maschio cablati

- Connettori elettrici a tenuta stagna per utilizzo automotive, già cablati e pronti all'uso per semplici e veloci riparazioni. Versione con terminali maschio.
- Dotati di cavetti elettrici colorati per l'identificazione dei vari collegamenti di sezione 0,75 mmq. Lunghezza dei cavi di collegamento 250 mm.



Codice	Desc.	N° Vie
3170030800	53270	1
3170030810	53271	2
3170030820	53272	3
3170030830	53273	4
3170030840	53274	5
3170030850	53275	6

Connettori Superseal femmina cablati

- Connettori elettrici a tenuta stagna per utilizzo automotive, già cablati e pronti all'uso per semplici e veloci riparazioni. Versione con terminali femmina.
- Dotati di cavetti elettrici colorati per l'identificazione dei vari collegamenti di sezione 0,75 mmq. Lunghezza dei cavi di collegamento 250 mm.



Codice	Desc.	N° Vie
3170030860	53276	1
3170030870	53277	2
3170030880	53278	3
3170030890	53279	4
3170030900	53280	5
3170030910	53281	6

Connettori serie Deutsch DT porta maschio

- Connettori elettrici stagni serie Deutsch Dt per utilizzo automotive. Forniti completi di secondary lock, sprovvisti di terminali da acquistare a parte.
- Utilizzati principalmente negli impianti elettrici di autovetture, mezzi pesanti e agricoli.



Codice	Desc.	N° Vie
3170030195	53252	2
3170030205	53254	3
3170030215	53256	4
3170030225	53258	6
3170030740	53264	8
3170030750	53265	12

Connettori serie Deutsch DT porta femmina

- Connettori elettrici stagni serie Deutsch Dt per utilizzo automotive. Forniti completi di secondary lock, sprovvisti di terminali da acquistare a parte.
- Utilizzati principalmente negli impianti elettrici di autovetture, mezzi pesanti e agricoli.



Codice	Desc.	N° Vie
3170030190	53251	2
3170030200	53253	3
3170030210	53255	4
3170030220	53257	6
3170030760	53266	8
3170030770	53267	12

Terminali elettrici per connettori serie Deutsch DT

- Terminali elettrici a crimpare maschi e femmina per connettori elettrici serie Deutsch DT.
- Sezioni di cavo montabili 0,5-1,0 mmq.



Codice	Desc.	Articolo
3170030780	53268	Terminale maschio
3170030790	53269	Terminale femmina

Assortimento guaine termorestringenti in manicotti - NERE



- Guaine termorestringenti in poliolefina reticolata e fattore di restringimento 2:1
- Ritardante di fiamma, adatta a qualsiasi utilizzo e altamente flessibile
- Temperatura operativa da -55° a +125°
- Temperatura minima di restringimento +70°
- Temperatura minima di restringimento totale +100°
- Variazione longitudinale 0 +/- 10% massimo
- Contenuto assortimento 127pz di guaine in varie misure (vedere tabella composizione kit)

Codice	Descrizione
4190003100	310-ASSORTI.GUAINE TERMORESTR.NERE

Parti di ricambio / Contenuto			
Misura	Lugh. mm	Q.tà	Colore
1,6/0,8	35	30	Nero
2,4/1,2	35	25	Nero
3,2/1,6	35	20	Nero
4,8/2,4	35	20	Nero
6,4/3,2	70	16	Nero
9,5/4,8	70	8	Nero
12,7/6,4	80	8	Nero



Disco diamantato "tagliatutto"



- Disco diamantato speciale con affilatura specifica per il taglio di qualsiasi tipo di materiale: ferro, acciaio inox, alluminio e leghe leggere, materiali murari, porcellana, gres, legno. Un unico disco per tutte le applicazioni nella cantieristica e nella manutenzione.
- Progettato per una lunga durata, il taglio di materiali diversi ravviva naturalmente il disco, assoluta sicurezza nell'uso. Utilizzabile su ogni smerigliatrice angolare con dischi di diametro 115 mm.
- La possibilità di tagliare ogni materiale senza dover cambiare disco permette un notevole risparmio di tempo ed un risparmio di denaro, evitando l'acquisto di prodotti specifici per ogni lavorazione.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø foro centrale mm
417RC19150	1402	115	22,23



Punte elicoidali HSS codolo conico Morse

- In acciaio superrapido HSS.
- Elica destra.
- DIN 345.
- Esecuzione rullata.
- Per forare acciaio legato e non legato, ghisa, ghisa malleabile, ferro, ecc.
- Per utilizzo su macchine fisse (trapani a colonna).



Codice	Desc. Ø	Ls mm	Lt mm	Cono n.
3290000100	10	87	168	1
3290000200	10.5	87	168	1
3290000300	11	94	175	1
3290000400	11.5	94	175	1
3290000500	12	101	182	1
3290000600	12.5	101	182	1
3290000700	13	101	182	1
3290000800	13.5	108	189	1
3290000900	14	108	189	1
3290001000	14.5	114	212	2
3290001100	15	114	212	2
3290001200	15.5	120	218	2
3290001300	16	120	218	2
3290001400	16.5	125	223	2
3290001500	17	125	223	2
3290001600	17.5	130	228	2
3290001700	18	130	228	2
3290001800	18.5	135	233	2
3290001850	19	135	233	2
3290001870	19.5	140	238	2
3290001900	20	140	238	2
3290002000	20.5	145	243	2
3290002010	21	145	243	2
3290002020	21.5	150	248	2
3290002030	22	150	248	2
3290002050	22.5	155	253	2
3290002100	23	155	253	2
3290002200	23.5	155	276	3
3290002300	24	160	281	3
3290002400	24.5	160	281	3
3290002500	25	160	281	3
3290002600	25.5	165	246	3
3290002700	26	165	286	3
3290002800	26.5	165	286	3
3290002900	27	170	291	3
3290003000	27.5	170	291	3
3290003100	28	170	291	3
3290003200	28.5	175	296	3
3290003300	29	175	296	3
3290003400	29.5	175	296	3
3290003500	30	175	296	3

Assortimento 7 Punta a 4 taglienti per cemento armato SDS-Plus



- Assortimento di n.7 punte per tassellatori con attacco SDS-PLUS in cassetta metallica.
- Compatibile con nostra famiglia 3260205..
- Ideale per forare il tondino in ferro del cemento armato. Fora anche: calcestruzzo, ceramica, mattone, granito e marmo.
- Contenuto: n.1 pz di Ø 12-10-8-6 mm (punte lunghe 160 mm) e n.1 pz di Ø 8-6-5 mm (punte corte 110 mm)

Codice	Descrizione
3261000300	401-ASSORTIM.7 PUNTE SDS-PLUS

Spugne abrasive in rotolo



- Rotoli di abrasivo in tessuto non tessuto impregnati di ossido di alluminio. Morbidi e flessibili, utili per la levigatura di ogni tipo di superficie: vernici, metalli, plastiche, legno, ceramica.
- Ottimi per superfici complesse, curve, concave o convesse, lavorazioni negli angoli. Possono essere usate anche con lavorazioni ad umido, sono resistenti all'acqua. Lunga durata ed ottima resa.
- Disponibili in rotoli da 115 mm di larghezza e 10 metri di lunghezza.

Codice	Desc.	Grana	Dimensioni
342000690	39F	Fine (180)	115 mm x 10 m
342000700	39VF	Very Fine (320)	115 mm x 10 m
342000710	39UF	Ultra Fine (600)	115 mm x 10 m
342000720	39MF	Micro Fine (1200)	115 mm x 10 m

Tamponi lisci per lucidatura 160 e 125 mm



- Tamponi in spugna con superficie liscia ed attacco velcro, diametro esterno 160 o 125 mm, per operazioni di lucidatura con tutti i tipi di paste, polish e gel, con lucidatrici rotative e rotorbitali.
- La superficie liscia permette un appoggio uniforme ed una superficie di lavoro ampia. Risultati ottimali e ridotta formazione di aloni, utilizzabili su lucidatrici rotative e rotorbitali.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	Consistenza	Colore
3420102520	108H	160x30	Duro	Blu
3420102530	108M	160x30	Medio	Grigio
3420102540	108S	160x30	Soffice	Viola
3420102550	109H	125x30	Duro	Blu
3420102560	109M	125x30	Medio	Grigio
3420102570	109S	125x30	Soffice	Viola

Platorello velcrato flessibile 147 e 115 mm



- Platorello per lucidatrici e levigatrici, attacco filettato femmina M14, superficie velcrata, adatto per l'utilizzo di tamponi in resina, cuffie in lana, tamponi in microfibra, ecc.
- Il bordo morbido permette di operare anche negli angoli e sugli spigoli senza rovinare la verniciatura.
- La costruzione in schiuma migliora la presa ed assorbe gli eccessi di pressione sulla macchina levigatrice/lucidatrice.

Codice	Desc.	Diam. mm	Attacco fem.
3420102160	71	147	M 14
3420102580	110	115	M 14

Spugne per protettivi e trattamenti



- Spugne dalla consistenza morbida e compatta specifiche per l'applicazione a mano di cere, protettivi, prodotti per la lucidatura e per il trattamento di plastiche, pneumatici, parti in gomma, ecc.
- Utilizzabili con qualsiasi prodotti liquido a base acqua o solvente, resistenti ai prodotti chimici in genere, lavabili e riutilizzabili.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
3420102590	111	130x80x50

Dischi per decapaggio su fibra



- Dischi abrasivi per decapaggio di superfici, permettono la pulizia, la decontaminazione delle superfici, la rimozione di ruggine su tantissime superfici: metalli, legno, plastiche, pietre, muratura.
- Utilizzabili con smerigliatrici angolari. Supporto in fibra di vetro, disponibili in diverse durezze a seconda delle superfici trattate.

Codice	Desc.	Ø mm	Durezza	Colore
494000400	115x22	115	Morbido	Nero
4940001610	125N	125	Morbido	Nero
4940001620	115B	115	Medio	Blu
4940001630	125B	125	Medio	Blu
4940001640	115V	115	Duro	Viola
4940001650	125V	125	Duro	Viola

Dischi lamellari Polifan Curve



- Dischi lamellari con speciale realizzazione con lamelle che avvolgono completamente anche il bordo esterno e la parte superiore del disco. Specifici per lavorazioni in punti difficili per l'asportazione dei cordoni di saldatura e la levigatura negli angoli.
- Lamelle in tela allo zirconio di prima qualità, massima velocità di asportazione e lunghissima durata. Esaurito il bordo esterno il disco può essere continuato ad usare come un normale lamellare.
- Indicati per lavorazioni su ferro, acciaio inox, e leghe durissime.

Codice	Desc.	Ø x foro mm	Grana
3370100595	40x115PC	115x22,23	40
3370100585	40x125PC	125x22,23	40

Ruote abrasive in tessuto per satinatura



- Ruote abrasive in tessuto per pulizia, eliminazione di ruggine e levigatura di superfici in acciaio inox, metalli non ferrosi, legno e superfici verniciate. Dotate di gambo diametro 6 mm.
- Indicate per operazioni di satinatura e opacizzazione di metalli, pulizia di ossidazioni superficiali, spagliettatura di superfici di fondo su legno.
- Disponibili in quattro grane. 80 (grossa), 120 (media), 180 (fine) e 320 (very fine).

Codice	Desc.	Ø x h mm	Grana	Giri max
3370008000	40x30/GR80	40x30	80	17.100
3370008010	40x30/GR120	40x30	120	17.100
3370008020	40x30/GR180	40x30	180	17.100
3370008030	40x30/GR320	40x30	320	17.100
3370008040	60x40/GR80	60x40	80	11.500
3370008050	60x40/GR120	60x40	120	11.500
3370008060	60x40/GR180	60x40	180	11.500
3370008070	60x40/GR320	60x40	320	11.500
3370008080	80x50/GR80	80x50	80	8.600
3370008090	80x50/GR120	80x50	120	8.600
3370008100	80x50/GR180	80x50	180	8.600
3370008110	80x50/GR320	80x50	320	8.600

Ruote abrasive miste tela e tessuto



- Ruote abrasive miste in tessuto e tela per pulizia, eliminazione di ruggine e levigatura di superfici in acciaio inox, metalli non ferrosi, legno e superfici verniciate. Dotate di gambo diametro 6 mm.
- Indicate per operazioni di satinatura e opacizzazione di metalli, pulizia di ossidazioni superficiali. La presenza di lamelle in tela rende queste ruote più aggressive rispetto a quelle in solo tessuto.
- Disponibili in quattro grane. 60 (grossa), 100 (media), 150 (fine) e 240 (very fine).

Codice	Desc.	Ø x h mm	Grana	Giri max
3370008200	40x30/GR60	40x30	60	17.100
3370008210	40x30/GR100	40x30	100	17.100
3370008220	40x30/GR150	40x30	150	17.100
3370008230	40x30/GR240	40x30	240	17.100
3370008240	60x40/GR60	60x40	60	11.500
3370008250	60x40/GR100	60x40	100	11.500
3370008260	60x40/GR150	60x40	150	11.500
3370008270	60x40/GR240	60x40	240	11.500
3370008280	80x50/GR60	80x50	60	8.600
3370008290	80x50/GR100	80x50	100	8.600
3370008300	80x50/GR150	80x50	150	8.600
3370008310	80x50/GR240	80x50	240	8.600

Disco decapaggio mozzi ruota



- Disco per decapaggio ideale per la pulizia dei mozzi ruota, ripristina e riporta il mozzo alle condizioni iniziali, eliminando ruggine e/o corrosioni generate tra l'accoppiamento cerchio e mozzo.
- Diametro disco 150 mm; diametro incavo interno 90 mm.
- Anello in scotch brite incorporato e rimovibile, grazie al resistente velcro posizionato sul platello.
- Innesto quadro 1/2*

Codice	Descrizione
4940001900	90/150 DISCO DECAPAGGIO MOZZI RUOTA

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4940001901	ANELLO DECAPANTE MOZZI ØEST.150-ØINT.90

Anello decapante mozzi



- Materiale: scotch brite + velcro
- Ø interno 90 mm
- Ø esterno 150 mm
- H 16 mm

Codice	Descrizione
4940001901	ANELLO DECAPANTE MOZZI ØEST.150-ØINT.90

Dischi lamellari per finiture "Sparks Flap"




- Dischi lamellari in tessuto abrasivo morbido e flessibile, per la finitura di ogni superficie metallica. Permettono l'asportazione di ruggine, ossidazioni e irregolarità superficiali. Permettono la levigatura di cordoni di saldatura con metodo TIG, insieme a una finitura molto fine e bella da vedersi.
- Pensati e progettati specialmente per le lavorazioni dell'acciaio inox in ogni campo lavorativo, si prestano benissimo anche per altri metalli quali acciaio, ottone, alluminio, bronzo, rame, ecc. Ottimi per lavorazioni in angoli e spazi ristretti, e per preparazione alla lucidatura o alla satinatura.
- La velocità raccomandata per la massima resa è compresa fra 4000 e 5000 giri/minuto, ma possono sopportare senza problemi anche le velocità normali delle smerigliatrici senza regolazioni.
- Il platello di supporto è costruito con fibre vegetali, che assicurano la giusta flessibilità, la riduzione delle vibrazioni ed il consumo senza emissioni nocive per utilizzare il disco fino alla fine.

Codice	Descr. Ø mm + Grana	Ø Foro mm	Velocità max giri/min	Velocità consigliata Giri/min.
3420000560	SF 115 coarse	22,2	13200	4000-5000
3420000590	SF 125 coarse	22,2	12200	4000-5000
3420000600	SF 125 medium	22,2	12200	4000-5000
3420000610	SF 125 fine	22,2	12200	4000-5000

Punte elicoidali al cobalto - 5%

- In acciaio super rapido HSS-G - CO 5%.
- DIN 338.
- Esecuzione interamente rullata.
- Per forare: acciaio inox, acciai legati, ghisa, acciaio dolce, ferro, leghe leggere e tutti i materiali metallici.
- * Per diametri superiori a 13 il codolo rimane Ø 13.



Codice	Desc. Ø	Ls mm	Lt mm
3230500100	1	12	34
3230500200	1,5	18	40
3230500300	2	24	49
3230500400	2,5	30	57
3230500500	3	33	61
3230500600	3,5	39	70
3230500700	4	43	75
3230500800	4,5	47	80
3230500900	5	52	86
3230501000	5,5	57	93
3230501100	6	57	93
3230501200	6,5	63	101
3230501300	7	69	109
3230501400	7,5	69	109
3230501500	8	75	117
3230501600	8,5	75	117
3230501700	9	81	125
3230501800	9,5	81	125
3230501900	10	87	133
3230502000	10,5	87	133
3230502100	11	94	142
3230502200	11,5	94	142
3230502300	12	101	151
3230502400	12,5	101	151
3230502500	13	108	160
3230502600	13,5*	108	160
3230502700	14*	108	160
3230502800	14,5*	114	169
3230502900	15*	114	169
3230503000	16*	120	178
3230503050	16,5*	125	186

Assortimento punte al cobalto 5%

- In comoda cassetta metallica.



Codice	Descrizione	Contenuto
3230505000	110	Ø 1 A 10 PER 0.5 mm (19 PUNTE)
3230505100	113	Ø 1 A 13 PER 0.5 mm (25 PUNTE)

Punte a 4 taglienti per cemento armato SDS-Plus

- Punta a 4 taglienti con attacco SDS Plus.
- Ideale per forare il tondino in ferro del cemento armato. Fora anche: calcestruzzo, ceramica, mattone, granito e marmo.
- Testa a 4 taglienti appositamente studiata per creare una perforazione veloce.
- Punta autocentrante per un centraggio immediato del foro.
- Scanalatura a spirale lungo la punta ideale per rimuovere velocemente grosse quantità di detriti.




Codice	Desc.	Ø	Lung. Tot. L1	Lung. Utile L2
3260205000	5X110/4	5	110	50
3260205010	5X160/4	5	160	100
3260205015	5,5X110/4	5,5	110	50
3260205020	6X110/4	6	110	50
3260205030	6X160/4	6	160	100
3260205040	6X210/4	6	210	150
3260205050	6X260/4	6	260	200
3260205052	6x310/4	6	310	250
3260205060	6,5X160/4	6,5	160	100
3260205070	6,5X210/4	6,5	210	150
3260205075	6,5x260/4	6,5	260	200
3260205077	6,5x310/4	6,5	310	250
3260205080	8X110/4	8	110	50
3260205090	8X160/4	8	160	100
3260205100	8X210/4	8	210	150
3260205110	8X260/4	8	260	200
3260205120	10X110/4	10	110	50
3260205130	10X160/4	10	160	100
3260205140	10X210/4	10	210	150
3260205150	10X260/4	10	260	200
3260205160	10X450/4	10	450	400

3260205170	12X160/4	12	160	100
3260205180	12X210/4	12	210	150
3260205190	12X260/4	12	260	200
3260205200	12X310/4	12	310	250
3260205210	12X450/4	12	450	400
3260205220	14X160/4	14	160	100
3260205230	14X210/4	14	210	150
3260205240	14X260/4	14	260	200
3260205250	14X450/4	14	450	400
3260205500	15X160/4	15	160	100
3260205510	15X210/4	15	210	150
3260205520	15X260/4	15	260	200
3260205530	15X450/4	15	450	400
3260205260	16x160/4	16	160	100
3260205270	16x210/4	16	210	150
3260205280	16x260/4	16	260	200
3260205290	16x450/4	16	450	400
3260205550	18X250/4	18	250	200
3260205560	18X450/4	18	450	400
3260205570	20X250/4	20	250	200
3260205580	20X450/4	20	450	400
3260205590	22X250/4	22	250	200
3260205600	22X450/4	22	450	400
3260205610	24X250/4	24	250	200
3260205620	24X450/4	24	450	400
3260205700	5,5x160/4	5,5	160	100
3260205710	7x110/4	7	110	50
3260205720	7x160/4	7	160	100
3260205730	8x310/4	8	310	250
3260205740	8x460/4	8	460	400
3260205750	9x160/4	9	160	100
3260205760	10x310/4	10	310	250
3260205770	10x160/4	10	600	550
3260205780	10x1000/4	10	1000	950
3260205790	11x160/4	11	160	100
3260205800	11x120/4	11	210	150
3260205810	12x600/4	12	600	550
3260205820	12x1000/4	12	1000	950
3260205830	13x160/4	13	160	100
3260205840	13x210/4	13	210	150
3260205850	13x260/4	13	260	200
3260205860	13x310/4	13	310	250
3260205870	14x310/4	14	310	250
3260205880	14x600/4	14	600	550
3260205890	14x1000/4	14	1000	950
3260205900	16x310/4	16	310	250
3260205910	16x600/4	16	600	550
3260205920	16x1000/4	16	1000	950
3260205930	25x250/4	25	250	200
3260205940	25x450/4	25	450	400
3260205950	28x250/4	28	250	200
3260205960	28x450/4	28	450	400
3260205970	30x250/4	30	250	200
3260205980	30x450/4	30	450	400
3260205990	32x450/4	32	450	400



Maschi a macchina hss-co per inox-Fori ciechi



- Maschi a macchina in hss-co per effettuare filettature su fori ciechi in singola passata su inox, acciai, ghisa, metalli non ferrosi.
- Scanalature elicoidali inclinate di 35°, imbocco C.
- Gambo rinforzato fino al diam 10 mm., gambo passante per le misure piu' grandi.
- Filettatura metrica a norme ISO 2/6H. Costruzione secondo norme DIN 371/C-35° e 376/C-35°.

Codice	Desc.	Filettatura	L2 mm lung. tot. mm	L1 lung. filetti mm	Ø gambo mm
4430054400	1114/3	M3X0,5	56	11	3,5
4430054410	1114/4	M4X0,7	63	13	4,5
4430054420	1114/5	M5X0,8	70	16	6,0
4430054630	1114/12	M12X1,5	100	22	11
4430054430	1114/6	M6X1	80	19	6,0
4430054440	1114/8	M8X1,25	90	22	8,0
4430054610	1114/10	M10x1,25	100	24	7
4430054450	1114/10	M10X1,5	100	24	10
4430054620	1114/12	M12x1,25	100	22	9
4430054460	1114/12*	M12X1,75	110	25	9
4430054470	1114/14*	M14X2	110	25	11
4430054480	1114/16*	M16X2	110	28	12
4430054490	1114/18*	M18X2,5	125	32	14
4430054500	1114/20*	M20X2,5	140	32	16
4430054510	1114/22*	M22X2,5	140	32	18

Punte elicoidali HSS-G Step+ DIN338

- Punte elicoidali in HSS-G, rettificate, con speciale geometria della punta a gradini (a partire dal diametro 3 mm) che permette di ottenere fori dalla forma precisa e regolare, una velocità di foratura molto più veloce ed una durata impareggiabile anche se usata in condizioni estreme.
- L'angolazione dell'affilatura e la presenza dei gradini ne permettono il facile uso anche sulle superfici rotonde, evitando lo scivolamento. Ottime per l'allargamento di fori esistenti, molto versatili per l'utilizzo su: acciaio inox, acciai da costruzione, alluminio e leghe leggere, legno e plastiche.
- Per l'utilizzo sui metalli si raccomanda l'uso di un'emulsione lubrorefrigerante o del nostro Lubrificante codice 4110021260.



Assortimenti punte HSS-G Step+

- Assortimenti di punte in HSS-G Step+, disponibili in due versioni: da 1 a 10 mm e da 1 a 13 mm in step da 0,5 mm contenute in pratiche cassetine in metallo verniciato.




Codice	Desc.	Contenuto
3251000300	110SP	1-10 mm
3252000300	113SP	1-13 mm

Codice	Desc. Ø mm	Lungh. elica mm	Lunghezza totale mm	N° Gradini
3250005000	1,0SP	12	34	-
3250005010	1,5SP	18	40	-
3250005020	2,0SP	24	49	-
3250005030	2,5SP	30	57	-
3250005040	3,0SP	33	61	1
3250005050	3,5SP	39	70	1
3250005060	4,0SP	43	75	1
3250005070	4,5SP	47	80	2
3250005080	5,0SP	52	86	2
3250005090	5,5SP	57	93	3
3250005100	6,0SP	57	93	3
3250005110	6,5SP	63	101	3
3250005120	7,0SP	69	109	4
3250005130	7,5SP	69	109	4
3250005140	8,0SP	75	117	5
3250005150	8,5SP	75	117	5
3250005160	9,0SP	81	125	5
3250005170	9,5SP	81	125	6
3250005180	10,0SP	87	133	6
3250005190	10,5SP	87	133	7
3250005200	11,0SP	94	142	7
3250005210	11,5SP	94	142	8
3250005220	12,0SP	101	151	8
3250005230	12,5SP	101	151	8
3250005240	13,0SP	101	151	8



Collare isofonico doppia filettatura



- Collari isofonici con guarnizione in gomma e dado saldato a doppia filettatura M8 - M10 per il fissaggio. Indicato per il fissaggio di tubazioni in metallo e in polietilene.
- Solite caratteristiche del collare isofonico con tassello, protezione dal suono secondo la norma DIN 4109.

Codice	Desc.	Ø tubi "	Ø tubi mm	Collare larg. x spes. mm
1550012020	93-3/8	3/8"	15-19	19x1,8
1550012030	93-1/2	1/2"	20-25	19x1,8
1550012040	93-3/4	3/4"	26-30	19x1,8
1550012050	93-1	1"	32-36	19x1,8
1550012060	93-1 1/4	1-1/4"	38-43	19x1,8
1550012070	93-1 1/2	1-1/2"	47-51	19x1,8
1550012075	93-53/58	-	53-58	19x1,8
1550012080	93-2	2"	60-64	19x1,8
1550012090	93-66/72	-	66-72	19x1,8
1550012100	93-2-1/2	2-1/2"	76-80	19x1,8



Tassello prolungato universale MQL



- Tassello in nylon per utilizzi universali su ogni tipo di supporto, pieno o forato, dall'espansione controllata a quattro settori idoneo e certificato per applicazioni strutturali anche su blocchi doppio UNI. Completo di vite in acciaio a diametro variabile, testa svasata piana e impronta torx.
- Indicato per fissaggi di serramenti, strutture di carpenteria, sottostrutture, facciate ventilate, carpenteria metallica, opere di falegnameria, profili, arredi e impianti.
- La profondità di posa minima di 7 cm assicura una tenuta insuperabile, l'espansione controllata esente da rotazione permette fissaggi di altissima qualità su ogni materiale edile, la vite rinforzata assicura alta tenuta anche al taglio.
- Certificazione CE ETAG 020 anche su mattoni forati e doppio UNI, testati per resistenza al fuoco F90 secondo DIN 4102.

	MQL8	MQL10
Calcestruzzo C20/25 – Carico a trazione (kN)	1,8 (1)	2,0 (1)
Mattone forato – Carico a trazione (kN)	0,9 (2)	1,2 (2)
Calcestruzzo alleggerito – Carico a trazione (kN)	0,3 (2)	0,4 (2)
Spugnamento – Carico a trazione (kN)	0,4 (2)	0,5 (2)
Pietra calcarea – Carico a trazione (kN)	0,5 (2)	0,6 (2)

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
 Carichi ammissibili validi solamente in combinazione con la vite di serie.
 1 kN = 100 Kg. (1) coefficiente di sicurezza 3. (2) coefficiente di sicurezza 3,5.

Codice	Desc. Ø X L mm	Spe. Fissabile (Tfix) mm	Profondità inserimento	Ø Vite mm	Lung. vite (L) mm	Ø Foro mm	Profondità foro mm	Imp. vite
155TA11600	MQL8x80	10	70	6	85	8	80	T30
155TA11610	MQL8x100	30	70	6	105	8	80	T30
155TA11620	MQL8x120	50	70	6	125	8	80	T30
155TA11630	MQL8x140	70	70	6	145	8	80	T30
155TA11640	MQL8x160	90	70	6	165	8	80	T30
155TA11660	MQL10x100	30	70	7	105	10	80	T40
155TA11670	MQL10x120	50	70	7	125	10	80	T40
155TA11680	MQL10x140	70	70	7	145	10	80	T40
155TA11690	MQL10x160	90	70	7	165	10	80	T40
155TA11700	MQL10x180	110	70	7	185	10	80	T40
155TA11710	MQL10x200	130	70	7	205	10	80	T40
155TA11720	MQL10x240	170	70	7	245	10	82	T40
155TA11730	MQL10x280	210	70	7	285	10	82	T40
155TA11740	MQL10x300	230	70	7	305	10	80	T40

Ancoranti medio pesanti in acciaio



- Tassello in acciaio a grande espansione con rilievi esterni anti rotazione, costruito in lamiera stampata e cono espansore.
- Indicato per fissaggi medio pesanti su calcestruzzo e materiali compatti.
- Diametro esterno molto ridotto rispetto al diametro del filetto per consentire un fissaggio rapido con elevate prestazioni. Possibilità' di fissaggio di tipo passante.
- Espansione morbida grazie ai quattro settori di cui e' costituito, e ottima distribuzione delle tensioni nel supporto.
- Disponibile nelle versioni con il solo corpo espansore, con vite TE classe 8.8 premontata e con occhiolo chiuso.

Codice	Desc. dXI mm	Mis. Viti mm	Spess. serrabile mm	Chiave mm	Per viti d.	Ø interno occhiolo mm	Modello
1550007500	10X45/MV	M6X55	10	10	-	-	Con vite TE
1550007550	12X50/MV	M8X60	14	13	-	-	Con vite TE
1550007600	14X60/MV	M10X80	20	17	-	-	Con vite TE
1550007650	18X75/MV	M12X100	25	19	-	-	Con vite TE
1550007300	10X45/MP	-	-	-	M6	-	Solo corpo
1550007350	12X50/MP	-	-	-	M8	-	Solo corpo
1550007400	14X60/MP	-	-	-	M10	-	Solo corpo
1550007450	18X75/MP	-	-	-	M12	-	Solo corpo
1550011800	10X45/MO	M6X55	-	-	-	10	Con occhiolo
1550011850	12X50/MO	M8X60	-	-	-	11	Con occhiolo
1550011900	14x60/MO	M10X70	-	-	-	14	Con occhiolo
1550011950	18X75/MO	M12X100	-	-	-	17	Con occhiolo

Kit 01V per tetti in tegole



- Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetti in tegole

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000200	01V1	1480x150x80	3,9 Kg	Per ancoraggio di un pannello
4120000210	01V2	1550x200x80	6,5 Kg	Per ancoraggio di due pannelli
4120000220	01V3	1950x200x80	9,0 Kg	Per ancoraggio di tre pannelli



Composizione kit

01V	S01	G1-1800	G1-1230	G1-900	UG1	TAPPO G1	S10	S11
01V1	4	-	2	-	-	4	4	-
01V2	4	-	4	-	2	4	4	2
01V3	6	4	-	-	2	4	4	4

Caratteristiche tecniche

Layout dei moduli	Verticale/Orizzontale
Inclinazione dei moduli	Parallelo al soffitto
Kit disponibili	Da 1 a 3 moduli
Kit di giunzione	S15
Campo di applicazione	Tetto di tegole
Tipo di ancoraggio	Ancoraggio alla soletta in calcestruzzo o alla trave in legno
Fissaggio	Avvitato
Elementi di fissaggio	S01
Profilo	GI
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Vite Acciaio Inox A2-70; Profili alluminio anodizzato EN AW 6005A T6; Guarnizione di tenuta EPDM

Kit 02.4V per tetti in tegole



- Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetti in tegole.

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000250	02.4V1	1550x200x80	4,3 Kg	Per ancoraggio di un pannello
4120000260	02.4V2	1950x200x80	6,8 Kg	Per ancoraggio di due pannelli
4120000270	02.4V3	1950x200x80	9,6 Kg	Per ancoraggio di tre pannelli




Composizione kit

02.4V	S02,4	G1-1800	G1-1230	G1-900	UG1	TAPPO G1	S10	S11
02.4V1	4	-	2	-	-	4	4	-
02.4V2	4	-	4	-	2	4	4	2
02.4V3	6	4	-	-	2	4	4	4

Caratteristiche tecniche

Layout dei moduli	Verticale/orizzontale
Inclinazione dei moduli	Parallelo al soffitto
Kit disponibili	Da 1 a 3 moduli
Kit di giunzione	S15
Campo di applicazione	Tetto di tegole
Tipo di ancoraggio	Ancoraggio alla soletta in calcestruzzo o alla trave in legno
Fissaggio	Avvitato (Viti di ancoraggio non comprese)
Elementi di fissaggio	S02.4
Profilo	GI
Sistema di atterraggio	S13 compreso
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Vite Acciaio Inox A2-70; Profili alluminio anodizzato EN AW 6005A T6

Kit 05V per coperture metalliche



Composizione kit

05V	S05	S10	S11
05V1	4	4	0
05V2	6	4	2
05V3	8	4	4
05V4	10	4	6
05V5	12	4	8
05V6	14	4	10


• Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per coperture metalliche

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000400	05 V1	400x200x80	1,63 Kg	Per ancoraggio di un pannello
4120000410	05 V2	400x200x80	2,21 Kg	Per ancoraggio di due pannelli
4120000420	05 V3	400x200x120	2,95 Kg	Per ancoraggio di tre pannelli
4120000430	05 V4	400x200x120	3,90 Kg	Per ancoraggio di quattro pannelli
4120000440	05 V5	400x200x160	4,65 Kg	Per ancoraggio di cinque pannelli
4120000450	05 V6	400x200x160	5,40 Kg	Per ancoraggio di sei pannelli

Caratteristiche tecniche	
Layout dei moduli	Verticale
Inclinazione dei moduli	Parallelo al soffitto
Kit disponibili	Da 1 a 6 moduli
Kit di giunzione	Coperture metalliche
Campo di applicazione	Ancoraggio alla lamiera
Tipo di ancoraggio	Avvitato
Elementi di fissaggio	S05-450
Spessore minimo della lamiera	0,5 mm
Sistema di atterraggio	S13 compreso
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Vite di ancoraggio S42 zincate con rondella di tenuta; Viti dei morsetti: Acciaio inoxA2-70; Profili: Alluminio anodizzato EN AW 6005° T6; Guarnizione di tenuta EPDM

5

Kit 052H per coperture metalliche



Composizione kit

52H	S61	S10,3	S11,3
52H1	4	4	0
52H2	6	4	2
52H3	8	4	4
52H4	10	4	6
52H5	12	4	8
52H6	14	4	10


- Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per coperture metalliche

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000300	052 H1	400x200x80	10,2 Kg	Per ancoraggio di un pannello
4120000310	052 H2	400x200x80	12 Kg	Per ancoraggio di due pannelli
4120000320	052 H3	400x200x80	16,60 Kg	Per ancoraggio di tre pannelli
4120000330	052 H4	400x200x80	20,20 Kg	Per ancoraggio di quattro pannelli
4120000340	052 H5	400x200x80	24,30 Kg	Per ancoraggio di cinque pannelli
4120000350	052 H6	400x200x80	28,50 Kg	Per ancoraggio di sei pannelli

Caratteristiche tecniche

Layout dei moduli	Verticale
Inclinazione dei moduli	Parallelo al soffitto
Kit disponibili	Da 1 a 6 moduli
Kit di giunzione	Coperture metalliche
Campo di applicazione	Ancoraggio alla lamiera
Tipo di ancoraggio	Avvitato
Elementi di fissaggio	S61
Spessore minimo della lamiera	0,5 mm
Sistema di atterraggio	S13 incluso
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Viti dei morsetti: Acciaio inoxA2-70; Profili: Alluminio anodizzato EN AW 6005A T6; Guarnizione di tenuta EPDM

Kit 12 V Supporti inclinati



Composizione kit

12V	TR12V	G1-1800	G1-1230	G1-900	UG1	S08	TAPPO G1	S10	S11
12V1 209/35°	2	-	2	-	-	1	4	4	-
12V2 209/35°	2	-	4	-	2	1	4	4	2
12V3 209/35°	3	4	-	-	2	2	4	4	4

- Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetto piano e metalliche

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000500	12 V1	1950x200x80	9,4 Kg	Per ancoraggio di un pannello
4120000510	12 V2	1950x200x120	12 Kg	Per ancoraggio di due pannelli
4120000520	12 V3	1950x200x200	16,60 Kg	Per ancoraggio di tre pannelli

Caratteristiche tecniche

Layout dei moduli	Verticale
Inclinazione dei moduli	Regolabile da 20° a 35°
Kit disponibili	Da 1 a 3 moduli
Campo di applicazione	Tetto pieno e metallico
Tipo di ancoraggio	Avvitato
Elementi di fissaggio	Non compresi
Profilo	G1
Sistema di atterraggio	S13 incluso
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Viti: Acciaio inox A2-70; Profili: Alluminio anodizzato EN AW 6005A T6

Kit 19 H Supporto inclinato



Composizione kit

19H	TR19H	S10	S08
19H1 10P	2	4	1

- Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetto piano e metalliche

Codice	Desc.	Confezione	Peso	Utilizzo
4120000550	19H1	155x200x80	4,9 Kg	Per ancoraggio di un pannello

Caratteristiche tecniche	
Layout dei moduli	Orizzontale
Inclinazione dei moduli	15° o 30°
Kit disponibili	Un modulo
Campo di applicazione	Tetto piano e metallico
Tipo di ancoraggio	Avvitato
Elementi di fissaggio	Non compresi
Sistema di atterraggio	S13 incluso
Dim. Max del modulo	2279x1150 mm
Spessore del modulo	Da 28 a 40 mm
Materiale	Viti: Acciaio inox A2-70; Profili: Alluminio anodizzato EN AW 6005A T6


S01 vite per fissaggio su tetto in tegole



- Materiale: Acciaio inox A2
- Viti per legno a doppio filetto
- Alluminio EN AW-6005A T6
- EPDM
- Dimensioni: 250 mm
- Metrico: M10

Codice	Desc.	Dimensioni	Metrico	Utilizzo
4120000570	S01	250 mm	M10	Per ancoraggio tetto in tegole


S02.4 vite per fissaggio su tetto in tegole



- Materiale: Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

Codice	Desc.	Utilizzo
4120000580	S02.4	Staffa per ancoraggio tetto in tegole

S10 Morsetto finale




- Materiale: Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

Codice	Desc.	Utilizzo
4120000470	S10	Morsetto finale

5


S11 Morsetto intermedio



• Materiale: Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

Codice	Desc.	Utilizzo
4120000480	S11	Morsetto intermedio


S15 kit di giunzioni pannelli



• Materiale: Acciaio inox A2; Vito auto forante; Alluminio EN AW-6005A T6

Codice	Desc.	Utilizzo
4120000560	S15	Kit di giunzione

Ruote pesanti in ghisa/poliuretano




- Ruote in ghisa con rivestimento esterno in poliuretano 95 Sh.A, dotate di supporto girevole in acciaio, portata massima di 700 Kg.
- Dotate di cuscinetti a sfere, parte girevole formata da un cuscinetto reggispinta ed un cuscinetto conico. Supporto extrapesante in lamiera di grande spessore elettrosaldata. Finitura superficiale verniciata di colore blu.

Codice	Desc.	Ø ruota mm
2970100110	115x50/60	150

Caratteristiche tecniche	
Ø ruota mm	D - 150
Larghezza del battistrada mm	E - 50
Ø sede cuscinetti mm	s - 47
Ø foro mm	d - 20
Scartamento esterno cuscinetti mm	V - 54
Peso Kg	5,4
Larghezza mozzo mm	L - 60
Altezza totale (mm)	H - 202
Dimensioni esterne piastra mm	AxB - 135x110
Interasse min. fori fissaggio mm	axb - 105x75
Interasse max fori fissaggio mm	axb - 105x80
Ø bullone di fissaggio	g - M12
Disassamento mm	F - 65
Portata kg	700

Ruote pesanti in ghisa/poliuretano con freno



- Ruote in ghisa con rivestimento esterno in poliuretano 95 Sh.A, dotate di supporto girevole in acciaio, portata massima di 700 Kg. Freno posteriore a doppia azione total stop.
- Dotate di cuscinetti a sfere, parte girevole formata da un cuscinetto reggispinta ed un cuscinetto conico. Supporto extrapesante in lamiera di grande spessore elettrosaldata. Finitura superficiale verniciata di colore blu.

Codice	Desc.	Ø ruota mm
2970100100	150x50/60	150

Caratteristiche tecniche	
Ø ruota mm	D - 150
Larghezza del battistrada mm	E - 50
Ø sede cuscinetti mm	s - 47
Ø foro mm	d - 20
Scartamento esterno cuscinetti mm	V - 54
Peso Kg	6,5
Larghezza mozzo mm	L - 60
Altezza totale (mm)	H - 202
Dimensioni esterne piastra mm	AxB - 135x111
Interasse min. fori fissaggio mm	axb - 105x75
Interasse max fori fissaggio mm	axb - 105x80
Ø bullone di fissaggio	g - M12
Disassamento mm	F - 65
Portata kg	700


Prolunghes per miscelatori



- Prolunga per miscelatore ns.cod. 1550001750
- Ideale per effettuare fissaggi a lunga distanza
- Per l'applicazione sul miscelatore di forma conica è sufficiente fare pressione.

Codice	Descrizione	Lungh. mm
1550001760	Prolunga	250


Tassello in nylon a quattro settori SX Plus



- Tassello in nylon dalle caratteristiche eccezionali per fissaggi su qualsiasi tipo di parete, in muratura piena o forata.
- Ottimo per fissaggi su tutti i tipi di muratura quali calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, cemento, mattone pieno, mattone forato, doppio uni con intonaco, gas beton, solai in latero-cemento ecc.
- Disponibile senza vite, con vite a legno testa svasata piana e con vite a testa bombata larga.

Codice	Desc.	I=hef	d0	h1	Ø vite consigliato mm	Tipo
155TA11750	5x25 SXP	25	5	35	3,0-4,0	Solo corpo espansore
155TA11760	6x30 SXP	30	6	40	4,0-5,0	Solo corpo espansore
155TA11770	8x40 SXP	40	8	50	4,5-6,0	Solo corpo espansore
155TA11780	10x50 SXP	50	10	70	6,0-8,0	Solo corpo espansore
155TA11790	12x60 SXP	60	12	80	8,0-10,0	Solo corpo espansore
155TA11800	14x70 SXP	70	14	90	10,0-12,0	Solo corpo espansore


Tassello SX Plus S con vite TSP



- Tassello in nylon dalle caratteristiche eccezionali per fissaggi su qualsiasi tipo di parete, in muratura piena o forata.
- Ottimo per fissaggi su tutti i tipi di muratura quali calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, cemento, mattone pieno, mattone forato, doppio uni con intonaco, gas beton, solai in latero-cemento ecc.
- Con vite a legno testa svasata piana
- Disponibile anche senza vite o con vite a testa bombata larga.

Codice	Desc.	I=hef	d0	h1	T fix	dS x IS	Impronta PZ
155TA11850	5x25 SXPS	5	5	35	2	4,0x30	2
155TA11860	6x30 SXPS	0	6	45	5	4,5x40	2
155TA11870	8x40 SXPS	0	8	55	5	5,0x50	2
155TA11880	10x50 SXPS	50	10	70	5	6,0x60	3


Tassello SX Plus SP con vite a testa bombata



- Tassello in nylon dalle caratteristiche eccezionali per fissaggi su qualsiasi tipo di parete, in muratura piena o forata.
- Ottimo per fissaggi su tutti i tipi di muratura quali calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, cemento, mattone pieno, mattone forato, doppio uni con intonaco, gas beton, solai in latero-cemento ecc.
- Con vite a testa bombata larga.
- Disponibile anche senza vite o con vite a legno testa svasata piana.

Codice	Desc.	I=hef	d0	h1	T fix	dS x IS	Impronta PZ
155TA11900	6x30SXSP	30	6	45	5	4,5x40	2
155TA11910	8x40SXSP	40	8	55	5	5,0x50	2



Tassello in nylon prolungato SX Plus L



- Tassello in nylon dalle caratteristiche eccezionali per fissaggi su qualsiasi tipo di parete, in muratura piena o forata.
- Ottimo per fissaggi su tutti i tipi di muratura quali calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, cemento, mattone pieno, mattone forato, doppio uni con intonaco, gas beton, solai in latero-cemento ecc.

Codice	Desc.	I=h _{ef}	d ₀	h ₁	Ø vite consigliato mm
155TA11950	6x50 SXPL	50	6	60	4,0-5,0
155TA11960	8x65 SXPL	65	8	75	4,5-6,0
155TA11970	10x80 SXPL	80	10	100	6,0-8,0

5 Tassello prolungato bimateriale DuoXpand



- Tassello prolungato fornito con vite testa svasata piana in acciaio zincato, impronta Torx.
- Nei materiali da costruzione pieni, il design del prodotto garantisce un'equa distribuzione del carico nel supporto.
- Nei materiali cavi, le speciali lamelle si espandono fra le creste del mattone e formano un sottosquadro nella cavità.
- Ottimo per fissaggi su calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito e cellulare, mattoni pieni e semipieni.
- Certificato CE

Codice	Desc.	d ₀	h ₂	Spes. max fissaggio mm	Lunghezza tassello	Imp. vite
155TA12000	8x80 DXPT	8	90	30	80	T30
155TA12010	8x100 DXPT	8	110	50	100	T30
155TA12020	8x120 DXPT	8	130	70	120	T30
155TA12030	10x80 DXPT	10	90	30	80	T40
155TA12040	10x100 DXPT	10	110	50	100	T40
155TA12050	10x120 DXPT	10	130	70	120	T40
155TA12060	10x140 DXPT	10	150	90	140	T40
155TA12070	10x160 DXPT	10	170	110	160	T40
155TA12080	10x180 DXPT	10	190	130	180	T40
155TA12090	10x200 DXPT	10	210	150	200	T40
155TA12100	10x230 DXPT	10	240	180	230	T40

Ancorante a elevate prestazioni in acciaio Inox A4



- Ancorante metallico completamente costruito in acciaio inox A4.
- Adatto per fissaggi passanti di carpenterie, non è richiesto nessuno spostamento dell'oggetto da fissare.
- La messa in trazione tramite l'avvitamento del dado, fa dilatare la fascetta distribuendo le pressioni su un'ampia superficie.
- Da impiegarsi su calcestruzzo e pietre naturali.

Codice	Desc. ØxL corpo	Spes. max fissaggio mm	Ø Foro mm
155A400010	8x75/CE7	19	8
155A400020	8x95/CE7	39	8
155A400030	8x120/CE7	64	8
155A400040	10x90/CE7	21	10
155A400050	10x120/CE7	51	10
155A400060	10x145/CE7	76	10
155A400070	10x175/CE7	106	10
155A400080	12x75/CE7	5	12
155A400090	12x110/CE7	30	12
155A400100	12x125/CE7	45	12
155A400110	12x145/CE7	65	12
155A400120	12x180/CE7	100	12
155A400130	12x200/CE7	120	12
155A400140	16x115/CE7	13	16
155A400150	16x150/CE7	48	16
155A400160	16x180/CE7	78	16
155A400170	20x150/CE7	27	20
155A400180	20x180/CE7	57	20

Spessore per vetrocamera




- Spessori in polipropilene per costruzione vetrocamera.
- Ideale per serramentisti.
- Misure 30, 20, 10 per adattarsi meglio agli spazi.
- Di colori diversi per un'immediata individuazione dello spessore occorrente
- Il prezzo è da considerarsi al kg e non a pz, confezione 1 kg.

Codice	Desc.	Dimensioni	Colore
155TA12110	34/20x2	20x2x28	Giallo
155TA12120	34/20x3	20x3x28	Rosso
155TA12130	34/20x4	20x4x28	Bianco
155TA12140	34/20x5	20x5x28	Nero
155TA12150	34/20x7	20x7x28	Grigio
155TA12160	34/10x2	10x2x30	Giallo
155TA12170	34/10x3	10x3x30	Rosso
155TA12180	34/10x4	10x4x30	Bianco
155TA12190	34/10x5	10x5x30	Nero
155TA12200	34/10x7	10x7x30	Grigio
155TA12210	34/30x2	30x2x40	Rosso
155TA12220	34/30x3	30x3x40	Giallo
155TA12230	34/30x4	30x4x40	Nero
155TA12240	34/30x5	30x5x40	Bianco
155TA12250	34/30x7	30x7x40	Verde
155TA12260	34/30x10	30x10x40	Grigio

5

Spessori per vetrocamera aerati



- Spessori in polipropilene per costruzione di vetrocamere, costruiti appositamente con sistema di aerazione per la corretta circolazione dell'aria intorno alla vetratura.
- Ideale per serramentisti.
- Resistente e duraturi, ottima resistenza al peso.
- Dimensioni 100x34 nei vari spessori e colori.
- Il prezzo è da considerarsi al pz e non al kg, confezione 100 pz.

Codice	Desc.	Colore
155TA12300	100x34x2	Rosso
155TA12310	100x34x3	Giallo
155TA12320	100x34x4	Nero
155TA12330	100x34x5	Bianco
155TA12340	100x34x7	Verde

Panno in microfibra "detailer grey/red"



- Panno in microfibra leggero con finitura a coste, morbido e di grandi dimensioni, ideale per la rimozione di compound, polish e ogni prodotto per la lucidatura delle autocarrozzerie. Elimina ogni traccia di prodotto usato e rende la superficie pronta per i trattamenti successivi.
- Bordo cucito molto morbido per evitare graffi e segni, dimensioni di ben 40x60 cm, grammatura media di 300 g/m2. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori ai 40°C. Colore grigio con bordo rosso.

Codice	Desc.
4460031400	Grey/Red

Panno in microfibra "detailer heavy"



- Panno in microfibra ad alta consistenza, molto morbido, liscio, spugnoso al tatto, ideale per la rimozione dei residui di cere lucidanti e polish protettivi. La trama di ben 600 g/m2 permette di eliminare ogni residuo facilmente e di lasciare la carrozzeria pulita e pronta per gli eventuali successivi trattamenti.
- Dimensioni 40x40 cm, senza bordi né cuciture per evitare graffi o rigature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori ai 40°C. Colore giallo.

Codice	Desc.
4460031410	Heavy

Panno in microfibra "detailer light"



- Panno in microfibra dalla trama liscia con leggeri rilievi, indicato per la perfetta finitura dopo la lucidatura delle autocarrozzerie, per eliminare i residui di protettivi e donare alla vernice una lucentezza senza paragoni.
- Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatura 300 g/m2, colore grigio.

Codice	Desc.
4460031420	Light

Panno in microfibra "detailer grey/yellow"



- Panno in microfibra dalla superficie perfettamente liscia, grammatura media, perfetto per ogni tipo di superficie da pulire negli interni auto: pannelli porta, cruscotti, sedili, vetri, specchi, rivestimenti di ogni genere anche in aggiunta a prodotti specifici.
- Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatura 300 g/m2, colore grigio con bordo giallo.

Codice	Desc.
4460031430	Grey/Yellow

6

Panno in microfibra "detailer white dry"



- Panno in microfibra dalla trama spugnosa e delicatissima, indicato per l'asciugatura di qualsiasi tipo di superficie, anche le più delicate. Ottimo per l'asciugatura delle carrozzerie dopo il lavaggio. Assorbe l'acqua, asciuga perfettamente, non lascia aloni o striature, perfetto anche su cristalli e cromature, così come su parti verniciate o in plastica grezza.
- Bordi perfettamente rifiniti per evitare graffi e segni, dimensioni 40x60 cm. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatura 500 g/m2, colore bianco.

Codice	Desc.
4460031440	White Dry

Tubo passaggio carburante



- Tubo per ciclomotori e moto fornito in bobina da 25 mt
- Passaggio miscele e benzine verdi per mandata e ritorno. Idoneo per lubrificanti
- ISO 1307
- Colore: verde trasparente

Codice	Descrizione
373BO04200	4X7-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04300	5X10-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04400	6X11-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04500	7X11-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT

Mascheratura in polietilene per cerchi



- Mascheratura in polietilene preformata per la protezione degli pneumatici e la semplice verniciatura dei cerchi auto.
- Pretagliati in pezzi unici già separati, l'altissima elasticità del materiale permette alla protezione, una volta sgonfiata e stallonata la gomma, di calzare perfettamente sul bordo del cerchio, e di aderire al perimetro della gomma per una perfetta mascheratura dalla vernice e dai fumi di verniciatura.
- Enorme risparmio di tempo, la mascheratura degli pneumatici si effettua in circa 2 minuti contro i 15 occorrenti con i metodi tradizionali (carta o telo in polietilene). Adatto per cerchi in acciaio e in lega leggera con diametri fino a 22.

Codice	Desc.	Articolo
4440008130	993	Scatola dispenser da 20 pezzi

Asciugamani Orizzontale



- Rotolo ad estrazione esterna in pura cellulosa al 100%.
- 2 veli di carta godronata, grammatura 17 g/mq ad alto potere assorbente in colore bianco
- 212 strappi e lunghezza rotolo 72 mt
- Dimensione strappo: 34x20cm e diametro anima ø50 mm
- Il prodotto è conforme alla certificazione Licenza EU ECOLABEL: IT/004/010 ed idoneo al contatto con tutte le tipologie di alimenti (secchi, umidi e grassi) come pure con la pelle umana e le mucose.
- Il prodotto è certificato come conforme allo standard PEFC - Catena di Custodia.
- Da utilizzare con apposito erogatore portarotoli orizzontale cod. 4460005500

Codice	Descrizione
4460031135	Asciugamani orizzontale



I500-Carta blu 100% cellulosa



- Prodotto funzionale, utile per operazioni di pulizia di mani, vetri, piani da lavoro, impianti di produzione, tipografie, officine oltre a bar, ristoranti, pizzerie ed uffici.
- **CARATTERISTICHE:**
- 500 strappi, 3 veli di 100% Cellulosa, goffratura Satin
- Dimensioni strappo: L30 x H22 cm - Dimensione rotolo 150 m - Diametro rotolo ø28 cm - Diametro anima foro ø72mm velo 18gr/mq
- Altamente resistente, estremamente assorbente e a prova di latticino
- Non lascia pelucchi, colore blu.
- Fornita in una confezione in polietilene blu che ha la funzione di proteggere e preservare la qualità mantenendola intatta fino al momento dell'utilizzo
- **CERTIFICAZIONI:**
- Conforme alla Norma EN 646 - Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti. Idonea al contatto con alimenti secchi sul territorio Italiano, conforme al Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.
- Dermatologicamente testato.
- Conforme alla certificazione EU ECOLABEL IT/004/010 , marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.
- Conforme allo standard PEFC - Catena di Custodia che stabilisce il collegamento tra la foresta e il mercato, rintracciando il materiale a base forestale da fonti sostenibili al prodotto finale.

Codice	Descrizione
4460031105	I500-CARTA BLU 100%CELLULOSA


Nastro in carta per mascheratura resistente all'acqua



- Nastro maschera resistente all'acqua, colore verde.
- Per mascheratura nell'industria dell'autotrazione.
- Resistenza fino a 90° (30 minuti)
- Nastro mono adesivo in carta indicato per il carteggio a umido grazie alla sua impermeabilità
- Compatibile con la maggior parte delle vernici più diffuse
- In fase di rimozione non lascia residui.

Codice	Desc.	h mm	L mm
4060100350	MSK19	19	50
4060300450	MSK25	25	50
4060300500	MSK38	38	50
4060500300	MSK50	50	50

Adesivo Telepass slim




- Bi-adesivo ad alta resistenza, sagomato per poter aderire perfettamente alla forma del nuovo dispositivo (modello Slim).
- Ricambio conforme all'originale e utile per l'installazione a vetro del supporto Telepass modello Slim.
- Indicato per tutti i centri di sostituzione cristalli, autocarrozzerie e le carrozzerie per trasformazione veicoli.
- CARATTERISTICHE
- Dimensioni: Larghezza 25 x Lunghezza 29 mm
- Colore: Trasparente
- Forniti in una confezione contenenti 5 fogli adesivi.

Codice	Descrizione
4060008360	Adesivo Telepass slim

6

X-WIPE OFF



- Panno per assorbire e rimuovere residui di olio, grassi, lubrificanti e liquidi vari.
- Non rilascia pelucchi o residui sulle superfici trattate.
- Goffratura speciale ad X irregolare, che permette di catturare e trattenere liquidi, trucioli e/o scarti di lavorazione.
- Adatto alle operazioni di pulizia in ambito industriale e meccanico. Ideale per officine di riparazione, industrie, carrozzerie, stazioni di rifornimento, gommisti.
- Alto grado di resistenza allo strappo anche in condizioni di bagnato, resistente ai prodotti chimici e solventi.
- Riutilizzabile dopo essere stato lavato e strizzato
- Misura panno 32x36 cm, 1 velo 70 g/m²
- Composizione: 100% polipropilene
- Colore: blu
- Box contenente 100 panni

Codice	Desc.
4460009825	X-WIPE OFF

Bidone per rifiuti 120 L



- Contenitore per rifiuti in polietilene ad alta densità durevole, riciclabile, resistente agli eventi atmosferici, chimici e ai raggi UV.
- Dotato di coperchio incernierato, 2 ruote ø200mm in gomma piena e maniglia di movimentazione ergonomica
- Certificazione UNI EN840
- Disponibili in vari colori per rispettare le norme della raccolta differenziata: Verde, Giallo, Marrone, Grigio Antracite, Bianco, Blu e Rosso
- Si consiglia l'utilizzo con i sacchi 90x120 cm
- Dimensioni (LxPxH): 48x56x93,5 cm
- Peso: 11,3 Kg
- Capacità: 120 lt.

Codice	Descrizione
446PU00570	Bidone rifiuto 120L verde
446PU00571	Bidone rifiuto 120L giallo
446PU00572	Bidone rifiuto 120L marrone
446PU00573	Bidone rifiuto 120L grigio antracite
446PU00574	Bidone rifiuto 120L bianco
446PU00575	Bidone rifiuto 120L blu
446PU00576	Bidone rifiuto 120L rosso

Pinza per smontaggio bottoni doppi dritta



- Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi, ne permette l'estrazione senza danneggiamenti per poterli poi riutilizzare.
- I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti fissate.

Codice	Desc.
4770009460	934

Pinza per smontaggio bottoni doppi a 90°



- Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi, ne permette l'estrazione senza danneggiamenti per poterli poi riutilizzare.
- I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti fissate.
- La piegatura a 90° permette l'accesso anche in punti difficilmente raggiungibili.

Codice	Desc.
4770009480	936

Pinza per bottoni doppi a tre punte



- Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi con tre asole disposte radialmente, ne permette l'estrazione senza danneggiamenti per poterli poi riutilizzare.
- I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti fissate.

Codice	Desc.
4770009470	935

Utensile per smontaggio maniglie porta VW Lupo



- Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture VW Lupo, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

Codice	Desc.
4770009490	937

Utensile per smontaggio maniglie porta VW Fox



- Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture VW Fox, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

Codice	Desc.
4770009500	938

Utensile per smontaggio maniglie porta Renault



- Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture Renault, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

Codice	Desc.
4770009510	939

Utensile per smontaggio maniglie porta Mercedes



- Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture Mercedes delle classi A, B e C, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

Codice	Desc.
4770009520	940

Utensile per regolazione fari a Led VAG



- Utensile specifico per la regolazione dei fari con tecnologia Led delle autovetture del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, ecc.).

Codice	Desc.
4770009530	941

Cacciavite a 5 punte per interni Seat



- Speciale cacciavite con estremità a cinque punte, indispensabile per lo smontaggio delle modanature interne delle autovetture di marca Seat. Permette lo smontaggio senza danneggiamenti ed il corretto recupero delle viti usate dalla casa costruttrice.

Codice	Desc.
4770009540	942

Ventose per posizionamento modanature 6 pz



- Pratiche ventose con leva di supporto utili per tenere in posizione modanature, fregi, finiture ed ogni tipo di oggetto durante l'incollaggio e l'essiccazione dei collanti. Si applicano facilmente, non danneggiano le parti verniciate.
- Kit da sei pezzi per il posizionamento anche di oggetti lunghi o pesanti.

Codice	Desc.
4770009450	933

Leva per registrazione cerniere



- Leva in acciaio universale per alzare, registrare, aggiustare, qualsiasi tipo di portiera o portellone posteriore di automobili senza doverli smontare.
- Di utilizzo semplice e veloce, permette il perfetto allineamento senza sforzo.
- L'utensile è dotato di tre perni intercambiabili per adattarsi ad ogni tipo di vettura.

Codice	Desc.	Articolo
4770009430	931	Leva completa di perni


Set per regolazione cerniere porte



- Set completo composto da una impugnatura angolata ed un cricchetto speciale su cui installare gli inserti di tipo XZN e Torx per la regolazione delle cerniere porta delle autovetture, di ogni casa automobilistica.
- Nel set sono compresi 7 inserti nelle misure M8, M10, M12, T30, T40, T45, T50.

Codice	Desc.
4770009440	932

Ventose multipad per carrozzeria



- Stringhe di ventose con anelli di aggancio per il tiraggio delle ammaccature sulle carrozzerie auto, permettono il raddrizzamento di ammaccature anche di grandi dimensioni applicandole con le apposite colle a caldo, anche senza togliere la vernice.
- Disponibili in diverse forme e grandezze per adattarsi alla forma dell'ammaccatura ed alla forma finale desiderata. Possono essere applicate anche più stringhe per raggiungere la lunghezza desiderata.
- Materiale resistente e riutilizzabile più volte. Lunghezza delle stringhe mm 156. 6 anelli per ogni stringa. Confezioni da tre pezzi per codice.

Codice	Desc.	Forma	Sezione	Foto
4770009580	946	Piana	20x30 mm	A
4770009590	947	Piana	35x38 mm	A
4770009600	948	Piana	40x38 mm	A
4770009610	949	Concava	20x40 mm	B
4770009620	950	Piana	40x40 mm	A
4770009630	951	Convessa	22x40 mm	C
4770009640	952	Convessa	35x42 mm	C

Barra in acciaio per Multipad



- Barra in acciaio piegata a L per l'inserimento nelle asole delle ventose multipad, indispensabile per l'aggancio ed il tiraggio tramite le apposite barre, masse battenti o altri utensili.
- Lunghezza barra 180 mm. La forma a L permette il bloccaggio sicuro della barra prima dell'utilizzo.

Codice	Desc.
4770009650	953

Solvente spray per colla a caldo (Hot Melt)



- Solvente apposito per sciogliere e facilitare il distacco della colla a caldo (Hot Melt) dopo l'utilizzo con i tirabolli. Non danneggia le vernici né il materiale con cui sono costruite le ventose.

Codice	Desc.	Cont. ml
4770009660	954	300



Battitoio per raddrizzatura 2,5 Kg



- Battitoio per carrozzeria, realizzato in acciaio zincato, attacco frontale filettato M14. Lunghezza totale 450 mm, diametro dell'impugnatura 45 mm.

Codice	Desc.
4770009760	964

Traversa di tiro con leve



- Traversa di tiro con piedi snodati e rivestiti, sistema di tiro regolabile con doppia leva. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter o con multipad incollate.
- Lunghezza 830 mm, peso 6,2 Kg.

Codice	Desc.
4770009670	955

Traversa di tiro con vite



- Traversa di tiro con piedi snodati e rivestiti, sistema di tiro regolabile con vite e volantino. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter o con multipad incollate.
- Lunghezza 830 mm, peso 6,0 Kg. Fornita di serie con artiglio a quattro braccia, disponibile opzionale l'artiglio a sei braccia.

Codice	Desc.
4770009680	956

Barra di tiro regolabile



- Barra di tiro con piede snodato e rivestito, sistema di tiro posizionabile a seconda delle esigenze. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter o con multipad incollate.
- Fornita di serie con artiglio a quattro braccia, disponibile opzionale l'artiglio a sei braccia.

Codice	Desc.
4770009690	957

Artigli di ricambio per traverse di tiro



- Artigli di ricambio per traverse di tiro, attacco filettato femmina M14, adattabili ad ogni traversa con barra filettata da 14 mm.

Codice	Desc.	N. bracci
4770009700	958	4
4770009710	959	6

Set cunei a battere in PTFE



- Set di cunei a battere in teflon per la rifinitura dopo il tiraggio delle bozze, utilizzabili su ogni tipo di metallo, permettono la spianatura perfetta ed il raddrizzamento dei lamierati senza intaccare la vernice.
- Il set si compone di due impugnature di lunghezza 80 e 120 mm, 1 cuneo raggiato a punta fine, 1 cuneo raggiato a punta media, 1 cuneo punta piana rotonda, 1 cuneo bombato semisferico, 1 cuneo a scalpello bombato ed 1 cuneo a scalpello piano.

Codice	Desc.
4770009720	960

Kit martelli in alluminio



- Kit di martelli con testa in alluminio specifici per il trattamento e la raddrizzatura dei bolli sulle carrozzerie auto. La leggerezza e la maneggevolezza li rendono ottimi per l'utilizzo con i cunei in PTFE, o per l'utilizzo su lamierati in alluminio.
- Kit composto da 4 martelli di varie forme e peso.

Codice	Desc.
4770009730	961

Lampada evidenziatrice per bolli 300X150 mm



- Lampada portatile a led con speciale luce rigata per l'evidenziazione di bolli e difetti delle superfici delle carrozzerie. La luce emessa, a righe alternate, permette di esaltare ogni minimo difetto della carrozzeria, aiutando l'operatore durante le operazioni di raddrizzatura di bolli, cocci e difetti.
- Dotata di supporto snodabile in ogni direzione, ventosa per l'applicazione su qualsiasi pannello di carrozzeria, alimentazione tramite la batteria dell'automezzo a 12 volts.
- Superficie luminosa delle dimensioni di 300 x 150 mm, possibilità di regolare la luminosità in base alla luce ambientale per il miglior effetto ottico.

Codice	Desc.
4770009740	962

Lampada per controllo vernice Suncolor 3



- Lampada a led ricaricabile specifica per il controllo delle carrozzerie auto. Permette di evidenziare chiaramente le differenze di colore e la presenza di difetti sulla vernice quali micrograffi, swirl, opacizzazioni.
- Base magnetica orientabile, emissione con lente convergente del raggio luminoso, possibilità di selezionare tre temperature di colore tra 2700, 4500 e 6500 K per adattarsi alle varie tonalità delle tinte.
- Dotata di alimentatore ricaricabile da rete 220 Volts e base di ricarica. Alimentata da batteria interna al Litio da 3,7 Volts - 2600 mAh.

Codice	Desc.
4770009750	963

8

Punzoni per foratura paraurti sensori di parcheggio



- I punzoni sono delle misure usate in questo tipo di lavorazione. Per il loro utilizzo è necessario effettuare un preforo di diametro 8 mm sul paraurti, applicare internamente ed esternamente le due parti del punzone unite dalla vite in acciaio M8 e stringere con una chiave o un cricchetto da 13 mm fino alla realizzazione del foro.
- La lavorazione avviene perfetta, senza sbavature e con i bordi perfettamente lisci e ben rifiniti, in modo da dover evitare ulteriori lavorazioni di finitura.
- Disponibili i due kit da 7 e 13 pezzi, con punta in HSS, e tutti i punzoni sfusi nelle varie misure.

Codice	Descrizione	Contenuto
4770006780	748 - Kit completo punzoni 7 pz.	Punzoni: 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm. Punta in Hss 8 x 120 mm
4770009250	929 - Kit completo punzoni 13 pz.	Punzoni: 14, 15, 16, 18.5, 22.5, 23, 24, 26, 26.5, 27, 28, 30, 32.

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Ø punzone mm
4770006790	748/17	17
4770006800	748/18	18
4770006810	748/19	19
4770006820	748/20	20
4770006830	748/21	21
4770006840	748/22	22
4770009260	930/14	14,0
4770009270	930/15	15,0
4770009280	930/15,8	15,8
4770009290	930/16	16,0
4770009300	930/16,8	16,8
4770009310	930/18,5	18,5
4770009320	930/22,5	22,5
4770009330	930/23	23,0
4770009340	930/24	24,0
4770009350	930/26	26,0
4770009360	930/26,5	26,5
4770009370	930/27	27,0
4770009380	930/28	28,0
4770009390	930/30	30,0
4770009400	930/32	32,0
4770009410	930/34	34,0
4770009420	930/37,5	37,5

Livella laser verde autolivellante per interni



- Ideale per utilizzi interni, proietta riga orizzontale e verticale singole o accoppiate, più 5 punti laser per messa a piombo e al centro di tre lati per un perfetto allineamento. Si autolivella autonomamente entro un dislivello di 3°.
- Dotata di blocco del livellamento per la tracciatura di piani inclinati, linee laser attivabili autonomamente. Completa di supporto magnetico per fissaggio diretto su supporti in ferro o per fissaggi temporanei su muratura tramite chiodi o tasselli. Foro filettato inferiore con diametri 1/4" e 5/8" per il fissaggio su supporti e treppiedi opzionali.
- Tramite l'utilizzo del ricevitore opzionale codice 4770009010-913 è possibile la ricezione delle linee laser a distanze fino a 40 metri, con possibilità di utilizzo anche all'aperto. Funzionamento con quattro pile AA stilo comprese nella confezione.
- Dotazione di serie: supporto a parete magnetico, pile, valigetta per trasporto e stoccaggio.

Codice	Desc.
4770009810	967

Caratteristiche tecniche	
Precisione della misurazione	+/- 2 mm/m
Auto livellamento	+/- 3°
Lunghezza d'onda laser	515 nm
Laser	Classe 2<1 mW
Alimentazione	4 pile AA Stilo 1,5 V
Durata batterie	Circa 4 ore
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -10°C a +70°C
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	L66xH100xP125 mm
Peso con batteria	570 g

Supporto per verniciatura magnetico



- Supporto in acciaio con magneti dotato di 10 pinze mobili creato per la verniciatura di piccoli pezzi quali: sensori, calotte specchi, maniglie, antenne, ecc. Si applica facilmente alle pareti dei forni di verniciatura o su qualsiasi carrello o supporto in ferro.
- Il numero di pinze permette di verniciare tutta la serie di sensori in un'unica operazione o di sostenere qualsiasi piccola parte nella posizione migliore per la lavorazione.

Codice	Desc.
4700011030	3940

Carrello porta paraurti



- Carrello in acciaio studiato appositamente per il fissaggio sicuro e la facile orientabilità di parti flessibili e delicate come i paraurti durante le operazioni di lavorazione.
- I bracci orientabili ed il fissaggio tramite pinze a molla fissano i vari pezzi e li rendono stabili per le fasi di preparazione, verniciatura ed asciugatura.
- Ingombri molto ridotti, orientabile in ogni posizione, dotato di ruote con freno per il facile scorrimento sui grigliati.


Codice	Desc.
4700011040	3941

Parti di ricambio / Contenuto

Codice	Desc.	Articolo
4700011050	3942	Ruote di ricambio tre pezzi

8

Carrello orientabile per lamierati



- Carrello orientabile per il fissaggio di ogni tipo di lamierato, facilmente orientabile in ogni posizione, ne permette anche il facile trasporto nelle varie postazioni di lavoro dall'inizio alla fine delle lavorazioni.
- Un solo operatore può facilmente orientare o spostare qualsiasi lamierato senza sforzo e facilmente grazie al bloccaggio a pedale sulla corona dentata. Le grandi ruote in gomma ne permettono il movimento su ogni superficie e sui grigliati.

Codice	Desc.
4700011070	3944

Rastrelliera porta paraurti



- Rastrelliera in acciaio per lo staggio dei paraurti in modo facile e sicuro. Consente di stoccare fino a quattro paraurti.
- L'articolo viene fornito completamente smontato e non ha bisogno di essere fissato a parete. Larghezza: 1090 mm. Altezza: 2140 mm. Profondità bracci: 500 mm. Peso: 28 Kg.

Codice	Desc.
4700011080	3945


Carrello porta lamierati



- Carrello in acciaio specifico per lo stoccaggio ed il trasporto dei lamierati e dei particolari smontati. Permette di tenere ben riunito e in ordine tutto il materiale durante e dopo lo smontaggio delle autovetture.
- Dotato di due ruote piroettanti e due fisse per il facile spostamento, fornito completamente smontato. Peso 62 Kg

Codice	Desc.
4700011100	3947

Carrello sposta auto "Svelto"



- Carrello per la movimentazione delle scocche auto in acciaio zincato con supporti regolabili, dotato di appoggi a cavalletto e a perno. Ruote in nylon di grande diametro piroettanti, una dotata di freno, utili per l'uso anche sui grigliati.
- Portata massima del carrello: 1000 Kg. Peso: 29 Kg.


Codice	Desc.
4700011110	3948

Carrello sposta auto "Suv Trolley"



- Carrello in acciaio zincato per la movimentazione di scocche di SUV, Pickup, furgoni e minibus. Dotato di bracci telescopici regolabili, ruote in ghisa rivestite in poliuretano di grande diametro piroettanti di cui una dotata di freno utili per le movimentazioni anche sui grigliati.
- La dotazione standard comprende due piattelli in gomma, due supporti a perno di lunghezza 90 mm e due serie di prolunghe per piattelli da 95 e 125 mm
- Portata massima: 3100 Kg. Peso: 68 Kg.

Codice	Desc.
4700011150	3952



8

Attacchi a morsetto per carrello "Suv Trolley"



- Attacchi speciali a morsetto specifici per il nostro Carrello sposta auto Suv Trolley, studiati per il fissaggio sicuro e stabile sui bordini sottoporta dei mezzi.
- L'utilizzo permette la massima stabilità e sicurezza quando si devono spostare i veicoli su pavimenti non perfettamente lisci ed è consigliato per l'uso su mezzi di grandi dimensioni.

Codice	Desc.
4700011160	3953

Imbuto per ADBLUE piegato a 45°



- Imbuto per riempimento e rabbocco ADBLUE
- Dotato di valvola per interrompere il riempimento una volta che il serbatoio è pieno.
- Con scala di livello trasparente.

Codice	Descrizione
4430059955	Imbuto per adblue piegato a 45°

Bracci mobili per lamierati per carrello porta paraurti



- Set di bracci mobili apposti per il montaggio sul carrello porta paraurti anche di lamierati di vario tipo e parafranghi.
- Si applicano facilmente e permettono il posizionamento corretto durante le operazioni di raddrizzatura, levigatura e verniciatura.

Codice	Desc.
4700011060	3943

Rastrelliera doppia porta paraurti



- Rastrelliera doppia in acciaio per lo staggio dei paraurti in modo facile e sicuro. Consente di stoccare fino a otto paraurti ed è dotata di ruote piroettanti per il facile spostamento.
- L'articolo viene fornito completamente smontato. Larghezza: 1090 mm. Altezza: 2140 mm. Profondità bracci: 500 mm. Peso: 52 Kg.

Codice	Desc.
4700011090	3946

8

Carrello sposta auto "Maxicar"



- Carrello in acciaio zincato per la movimentazione di scocche e auto danneggiate senza ruote. Dotato di bracci telescopici regolabili, ruote in nylon di grande diametro piroettanti di cui una dotata di freno utili per le movimentazioni anche sui grigliati.
- La dotazione standard comprende due tipi di supporti, a perno e a U, disponibili altri due tipi di supporti su richiesta, a morse e a tampone.
- Portata massima: 1000 Kg. Peso: 50 Kg.

Codice	Desc.
4700011120	3949

Caratteristiche tecniche	
Larghezza max	1800 mm
Larghezza min	1300 mm
Interasse tra attacchi max	1740 mm
Interasse tra attacchi min	810 mm
Interasse tra le ruote	1100 mm
Altezza massima	560 mm
Portata	1000 Kg
Peso	50 Kg

Attacchi a morsetto per carrello "Maxicar"



- Attacchi speciali a morsetto specifici per il nostro Carrello sposta auto Maxicar, studiati per il fissaggio sicuro e stabile sui bordini sottoporta delle vetture.
- L'utilizzo permette la massima stabilità e sicurezza quando si devono spostare i veicoli su pavimenti non perfettamente lisci ed è consigliato per l'uso su mezzi di grandi dimensioni.

Codice	Desc.
4700011130	3950

Tamponi in gomma per carrello "Maxicar"



- Tamponi in gomma specifici per l'applicazione sul nostro carrello sposta auto Maxicar, permettono di avere una ampia zona di appoggio sotto la scocca delle vetture per evitare piegature e danneggiamenti.

Codice	Desc.
4700011140	3951

Kit mini leve



- Kit composto da 3 leve in materiale plastico ma ultra resistente
- Antigraffio
- Lunghezza cm 18, ricurve nella parte finale
- Punte piatte ultrasottili, 1mm
- Larghezza punte mm 4/7 piatta/piatta
- Larghezza punte-6/10 piatta/curva
- Larghezza punte -10/12 piatta/piatta
- Molteplici applicazioni in tutti i settori lavorativi
- Fornite in custodia di plastica

Codice	Descrizione
4770009840	Kit 3 mini leve

Kit ganci



- Kit composto da 3 ganci in materiale plastico ma ultra resistente
- Antigraffio
- Lunghezza cm 16 circa
- Molteplici applicazioni in tutti campi operativi
- Ideali per rimuovere o-ring e paraoli
- Forniti in custodia di plastica

Codice	Descrizione
4770009850	Kit 3 ganci

Prova compressione motori benzina



- Permette di conoscere esattamente e in pochi minuti le condizioni del motore in esame. Con la scheda registrata durante le prove si possono documentare al cliente le effettive condizioni del mezzo. Le condizioni del motore in esame si possono conoscere sia osservando l'avanzamento della lancetta durante la prova che analizzando il diagramma fornito al termine della prova.
- Scheda con ampia scala di lettura. Possibilità di registrare sulla scheda 8 prove.
- Sistema di connessione sul foro candela a mezzo di attacco rapido, è sufficiente la pressione generata dal cilindro per tenerlo in posizione.
- Confezione in pratica valigetta completo di un adattatore per candele M12 Art. 763, 48 schede e 5 gommini di ricambio.

Codice	Descrizione
3690B00110	362 - Prova compressione motori benzina

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
3690B00300	365/48 Cartellini 4-17 Bar 48 pz.
3690B00120	762 - Adattatore per candela 10M
3690B00130	763-Adattatore per candela 12M
3690B00140	764 - Adattatore per candela 18M
3690B00150	765 - Adattatore per motori Ford
3690B00160	766 - Adattatore lungo per candela 12M
3690B00170	767 - Adattatore lungo pe r candela 14M
3690B00180	768 - Adattatore lungo per candela 10M

Prova compressione motori diesel



- Permette di conoscere esattamente e in pochi minuti le condizioni del motore in esame. Con la scheda registrata durante le prove si possono documentare al cliente le effettive condizioni del mezzo. Le condizioni del motore in esame si possono conoscere sia osservando l'avanzamento della lancetta durante la prova che analizzando il diagramma fornito al termine della prova. Scheda con ampia scala di lettura.
- Possibilità di registrare sulla scheda 8 prove.
- Possibilità di usare, utilizzando i raccordi forniti di serie con lo strumento, tutti i tipi di finti iniettori in commercio.
- Confezione in pratica valigetta contenente: un raccordo rapido m 14x1,5 per finti iniettori; un raccordo m 14x1,5 da impiegare in spazi ristretti; un raccordo m 12x1,5 per iniettori originali adattati all'uso e 48 schede.
- Per l'uso del prova compressione diesel, è necessario disporre di un finto iniettore o di una finta candeledda adatti al motore in esame.

Codice	Descrizione
3700D00300	363 - Prova compressione motori Diesel

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
3700D00305	366/48 Cartellini 8-40 Bar
3700D00306	363/103-FINTO INIETTORE
3700D00307	363/107-FINTA CANDELETTA
3700D00308	363/108-FINTA CANDELETTA
3700D00309	363/109-FINTA CANDELETTA
3700D00310	363/111-FINTA CANDELETTA
3700D00311	363/112-FINTA CANDELETTA
3700D00312	363/113-FINTA CANDELETTA
3700D00313	363/114-FINTA CANDELETTA
3700D00314	363/115-FINTA CANDELETTA
3700D00315	363/116-FINTA CANDELETTA
3700D00316	363/117-FINTA CANDELETTA
3700D00317	363/118-KIT FINTE CANDELETTE M10-M12
3700D00318	363/119-FINTA CANDELETTA
3700D00319	363/120-FINTA CANDELETTA
3700D00320	363/121-FINTA CANDELETTA
3700D00321	363/122-FINTA CANDELETTA
3700D00322	363/123-FINTA CANDELETTA
3700D00323	363/124-FINTA CANDELETTA
3700D00324	363/125-FINTA CANDELETTA
3700D00325	363/126-FINTA CANDELETTA
3700D00326	363/127-FINTA CANDELETTA
3700D00327	363/128-FINTA CANDELETTA
3700D00328	363/129-FINTA CANDELETTA
3700D00329	363/131-FINTA CANDELETTA
3700D00330	363/132-FINTA CANDELETTA
3700D00331	363/133-FINTA CANDELETTA
3700D00332	363/135-FINTA CANDELETTA
3700D00333	363/137-FINTA CANDELETTA
3700D00334	363/138-FINTA CANDELETTA
3700D00335	363/3-FINTA CANDELETTA
3700D00336	363/4-FINTO INIETTORE
3700D00337	363/7-FINTO INIETTORE
3700D00338	363/81-FINTO INIETTORE
3700D00339	363/96-FINTA CANDELETTA
3700D00340	363/98-FINTA CANDELETTA

Chiavi di serraggio per ghiera autobloccanti "GU"



- Realizzato in acciaio temprato
- Dotato di attacco quadro
- Con denti esterni
- Uso a mano
- Utilizzato nel campo dell'assemblaggio e della riparazione

Codice	Descrizione	Filetto mm	D	D1	N° cave	Attacco
4430059835	25/21 bussola per ghiera	15x1	25	21	4	1/2
4430059837	28/24 bussola per ghiera	17x1	28	24	4	1/2
4430059839	32/27 bussola per ghiera	20x1	32	27	4	1/2
4430059845	38/33 bussola per ghiera	25x1,5	38	33	4	3/4
4430059850	44/38 bussola per ghiera	30x1,5	44	38	4	3/4
4430059855	50/44 bussola per ghiera	35x1,5	50	44	4	3/4
4430059857	56/50 bussola per ghiera	40x1,5	56	50	4	3/4
4430059859	62/55 bussola per ghiera	45x1,5	62	55	4	3/4
4430059861	68/61 bussola per ghiera	50x1,5	68	61	4	3/4
4430059865	75/68 bussola per ghiera	55x2	75	68	6	3/4
4430059866	80/73 bussola per ghiera	60x2	80	73	6	3/4
4430059867	85/77 bussola per ghiera	65x2	85	77	6	3/4
4430059868	92/84 bussola per ghiera	70x2	92	84	6	3/4

Chiave a bussola poligonale per mozzi



- Acciaio al c.v.
- Misure indicate per mozzi Daily

Codice	Desc. Misure	Attacco
4430024080	307-65	1"
4430080100	307-75	1"



Chiave a bussola poligonale per mozzi



- In acciaio fosfatato
- Esecuzione idonea all'utilizzo con avvitatori
- Misura indicata per mozzi Cursor anteriore

Codice	Desc. Misure	Attacco
4430024150	307-105	1"
4430024170	307-115	1"
4430080110	307-80	1"
4430080120	307-85	1"

Chiavi a bussola esagonali per mozzi



- In acciaio fosfatato
- Esecuzione idonea all'utilizzo con avvitatori

Codice	Desc. Misure	Attacco
4770001541	155-65	1"
4770001544	155-70	1"
4770001546	155-85	1"
4770001548	155-90	1"
4770001550	155-94	1"
4770005140	440-95	1"
4770001552	155-100	1"
4770005150	450-105	1"
4770005160	460-110	1"
4770005170	470-120	1"
4770010200	155-75	1"
4770010210	155-80	1"
4770010220	155-115	1"

8

Chiavi a bussola ottagonali per mozzi



- In acciaio fosfatato
- Esecuzione idonea all'utilizzo con avvitatori

Codice	Desc. Misure	Attacco
4770002054	206-70	1"
4770005180	480-80	1"
4770002057	206-82	1"
4770002058	206-83	1"
4770002060	206-86	1"
4770002070	206-95	1"
4770002074	206-96	1"
4770005200	500-100	1"
4770010230	206-85	1"
4770010240	206-90	1"
4770010250	206-112	1"
4770010260	206-112R	1"
4770010270	206-115	1"

Bussola sonda lambda 17



- Chiave a bussola con scanalatura per il passaggio del cavo.
- Permette il montaggio e lo smontaggio della sonda lambda sia riscaldata che non.
- Per la maggior parte delle auto nazionali o di importazione.

Codice	Desc.	Misura mm	Attacco	Lung. mm
4770010300	1030	17	1/2	78

Bussola sensore temperatura FAP



- Chiave a bussola con scanalatura per il passaggio del cavo.
- Permette il montaggio e lo smontaggio dei sensori temperatura FAP.
- Per la maggior parte delle auto nazionali o di importazione.

Codice	Desc.	Misura mm	Attacco esag.	Lung. mm
4770010310	1031	14	17	120
4770010320	1032	14	17	72

Nastro auto-adesivo distanziale per cristalli



- Nastro auto-adesivo in neoprene a struttura compatta con superficie liscia
- Utilizzabile come distanziale tra il cristallo e la carrozzeria, ammortizza efficacemente le oscillazioni del parabrezza evitando che l'adesivo per cristalli penetri nell'abitacolo sporcando il cielo dell'auto e il cruscotto.
- Quando si deve incollare un vetro senza guarnizione c'è sempre il rischio che la colla esca dal bordo diventando visibile all'esterno. Posizionando questo foam adesivo in un lato, prima di incollare, abbiamo la garanzia che la colla non esca. Piccolo costo per evitare spiacevoli interventi successivi.
- Dimensioni (larghezza x altezza): 5x5 mm - Lunghezza 4,6 metri

Codice	Descrizione
4840003100	5X5 NASTRO AA DISTAN.CRISTALLI

Chiave a tazza filtri olio RENAULT 87x18



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco quadro	Applicazioni
4770009900	87	18	3/8	RENAULT

Chiave a tazza filtri olio VW/AUDI 74,4x14



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009910	74,4	14	3/8	VW-AUDI FILTRO CARTRIDGE

8

Chiave a tazza filtri olio FIAT 76,5x16



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009920	76,5	16	3/8	FIAT 1.9 E 2.4 JTD

Chiave a tazza filtri olio FIAT 64x14



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009930	64	14	3/8	FIAT PUNTO

Chiave a tazza filtri olio MERCEDES/RENAULT 76,8x12



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco quadro	Applicazioni
4770009940	76,8	12	3/8	MERCEDES PURFLUX, RENAULT

Chiave a tazza filtri olio 66,6x6



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco quadro	Applicazioni
4770009950	66,6	6	3/8	FORD, PEUGEOT, FIAT

Chiave a tazza filtri olio RENAULT 96,4x4



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco quadro	Applicazioni
4770009960	96,4	4	3/8	RENAULT DCI

Chiave a tazza filtri olio ALFA ROMEO 75,3x16



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009970	75,3	16	3/8	ALFA ROMEO MJ



Chiave a tazza filtri olio RENAULT 107,7x18



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009980	107,7	18	3/8	RENAULT TRAFFIC

Chiave a tazza filtri olio MERCEDES 84,6x14



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770009990	84,6	14	3/8	MERCEDES

8

Chiave a tazza filtri olio RENAULT 73x10



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010000	73	10	3/8	RENAULT 16V

Chiave a tazza filtri olio VW/AUDI 76,8x12



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco esagonale di 17mm.

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco esag.	Applicazioni
4770010010	76,8	12	17 mm	VW-AUDI 2.0 TDI

Chiave a tazza filtri olio FIAT 75x16



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010020	75	16	3/8	FIAT 1.6 MJ

Chiave a tazza filtri olio FIAT 74,5x8



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010110	74,5	8	3/8	FIAT HYBRID

Chiave a tazza filtri olio LAND ROVER 90,2x15



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in alluminio pressofuso, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 3/8.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010030	90,2	15	3/8	LAND ROVER

Chiave a tazza filtri olio 76x6



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in finitura nera, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 1/2 e esagonale di 24mm.
- Finitura nera
- Peso 210g
- Adatto anche per il filtro del carburante su: Renault Espace, Laguna, R19 - Volvo S40, V40 fino a 99

Codice	Ø mm	N° Scanalature	Attacco quadro	Attacco esag.	Applicazioni
4770010040	76	6	1/2	24 mm	Audi A3, A4, A6 - Motociclette BMW - Citroen C5, Xantia - Fiat Brava, Bravo , Punto Tipo - Ford Fiesta. Escort - Auto Mercedes Benz e Sprinter - Peugeot 106, 206, 306, 406 - Renault Clio, Kangoo , Megane , Laguna, Rapid - Honda Accord, Civic, Prelude, CRX - Opel Astra G / F, Corsa B / B, Corsa, Zafira, Frontera - Suzuki Grand Vitara 1.9 2009 - VW Golf III & IV, Polo Passat, Sharan - Seat Alhambra, Toledo, Leon Cordoba - Skoda Octavia

8

Chiave a tazza filtri olio OPEL 102x14



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 1/2.
- Peso 450g.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010050	102	14	1/2	OPEL 3.0 DTI

Chiave a tazza filtri olio MANN/MAHLE



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio zincato, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 1/2.
- Peso 130g

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Applicazioni
4770010060	42	-	1/2	MOTORI VAG DIESEL CON FILTRI MANN/ MAHLE

Chiave a tazza filtri olio 80x14



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 1/2.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Attacco esag.
4770010120	80	14	1/2	24 mm

Chiave a tazza filtri olio VOLVO 86x16



- Chiave a tazza per filtri olio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio, permette lo smontaggio dei filtri olio montati in origine dalle case automobilistiche
- Dotata di attacco quadro di 1/2.

Codice	Ø mm	N° lati	Attacco quadro	Attacco esag.	Applicazioni
4770010130	86	16	1/2	24	VOLVO

Chiave per tappi olio Ford/Peugeot/BMW/VW



- Chiavi specifiche per tappi in plastica di coppe olio.
- La chiave permette il facile smontaggio e rimontaggio dei tappi olio.
- Specifica per tappi olio Ford, Peugeot, BMW e VW

Codice	Applicazioni
4770010070	FORD, PEUGEOT, BMW, VW

Chiave per tappi olio VW/Audi



- Chiavi specifiche per tappi in plastica di coppe olio.
- La chiave permette il facile smontaggio e rimontaggio dei tappi olio.
- Specifica per tappi olio VW/Audi

Codice	Desc.
4770010080	VW/AUDI

Chiave per tappi olio Nissan



- Chiavi specifiche per tappi in plastica di coppe olio.
- La chiave permette il facile smontaggio e rimontaggio dei tappi olio.
- Specifica per tappi olio Nissan

Codice	Impronta	Lung. mm	Attacco quadro	Applicazioni
4770010090	23	38	1/2	NISSAN

Chiave per filtro gasolio VW/VOLVO



- Chiave filtri gasolio indicato per officine meccaniche e distributori.
- Realizzata in acciaio stampato e verniciato, permettono lo smontaggio dei filtri gasolio montati in origine dalle casate automobilistiche
- Dotate di attacco quadro di 1/2.

Codice	Altezza mm	Dimensioni mm	Attacco quadro	Applicazioni
4770010100	5	124x102	1/2	VW/VOLVO

Ingrassatore a batteria 400 g - 18 V



- Ingrassatore a batteria dalle grandi potenza ed autonomia. Monta cartucce standard da 400 g con viscosità massima del grasso NLGI2, pressione massima di 400 bar.
- Potente motore da 18 Volts, erogazione continua del grasso, dotato di tubo alta pressione e testina dritta a quattro griffe.
- Dotazione di serie: 1 batteria da 18 Volts, caricabatterie, tubo AP da 1 metro, valigetta per trasporto e stoccaggio.

Codice	Desc.
4170040650	1768.E2

Tracciatore a filo 25 mt



- Tracciatore ricaricabile per edilizia
- Include 25 m di cordoncino ed una confezione di 150 g di polvere blu
- Cassa in ABS ergonomica
- Filo cotone diam. 2 mm
- Confezionato in blister

Codice	Descrizione
4430080010	25 - Tracciatore a filo

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4430080016	150 - Polvere rossa
4430080018	150 - Polvere blu

Tracciatore a filo gigante 50 mt



- Tracciatore ricaricabile professionale per strade e cantieri
- Include 50 m di cordone Ø 3 mm ad alta resistenza (55 kg)
- Cassa in ABS ergonomica con impugnatura
- Manovella in acciaio
- Capacità complessiva di polvere 400 g

Codice	Descrizione
4430080005	50-tracciatore a filo gigante

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4430080006	400 - Polvere rossa
4430080007	400 - polvere blu

Polvere per tracciatore



- Polvere per tracciatore a filo
- Da utilizzare nel tracciatore a filo da 25 mt cod. 4430080010
- Contenuto 150g

Codice	Descrizione
4430080016	150 - Polvere rossa
4430080018	150 - Polvere blu

Polvere per tracciare



- Colore intenso
- Marcatura resistente ai raggi UV
- Buona aderenza
- Confezione da 400g
- Da utilizzare con nostro tracciatore a filo gigante cod. 4430080005

Codice	Descrizione
4430080006	400 - Polvere Rossa
4430080007	400 - Polvere blu

Polvere fluorescente per tracciatori



- Polvere fluorescente per tracciatori a filo
- Alta visibilità
- Contenuto 200g

Codice	Descrizione
4430080012	200 - Polvere arancione fluo
4430080014	200 - Polvere verde fluo

Chiavi a barra torx con foro



- Chiavi a barra in acciaio cromato -HRC
- Impronta Torx forato su entrambi i lati
- Versione lunga

Codice	Descrizione	Misura
4770010340	1014-CHIAVE BARRA TXF-T6	T6
4770010350	1014-CHIAVE BARRA TXF-T7	T7
4770010360	1014-CHIAVE BARRA TXF-T8	T8
4770010370	1014-CHIAVE BARRA TXF-T9	T9
4770010380	1014-CHIAVE BARRA TXF-T10	T10
4770010390	1014-CHIAVE BARRA TXF-T15	T15
4770010400	1014-CHIAVE BARRA TXF-T20	T20
4770010410	1014-CHIAVE BARRA TXF-T25	T25
4770010420	1014-CHIAVE BARRA TXF-T27	T27
4770010430	1014-CHIAVE BARRA TXF-T30	T30
4770010440	1014-CHIAVE BARRA TXF-T40	T40
4770010450	1014-CHIAVE BARRA TXF-T45	T45
4770010460	1014-CHIAVE BARRA TXF-T50	T50

Serie chiavi a barra Torx con foro



- Chiavi a barra in acciaio cromato - HRC
- Impronta Torx forato su entrambi i lati
- Versione lunga
- Supporto in materiale plastico

Codice	Descrizione	Contenuto/misure
4770010470	SERIE CHIAVI TXF-9PZ	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Bussole RIBE femmina



- Profilo RIBE Femmina
- Attacco 1/2
- Esecuzione cromata
- Per utilizzo manuale

Codice	Descrizione	Misura
4770010480	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E6	E6
4770010490	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E8	E8
4770010500	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E10	E10
4770010510	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E12	E12
4770010520	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E14	E14
4770010530	BUSSOLA RIBE FEMM.1/2-E16	E16

Serie bussole RIBE femmina



- Profilo RIBE Femmina
- Attacco 1/2
- Esecuzione cromata
- Per utilizzo manuale
- Inserite su listello clip

Codice	Descrizione	Contenuto
4770010540	SERIE BUSSOLE RIBE FEMM.1/2 6PZ	E6-E8-E10-E12-E14-E16

Serie pinze doppio fulcro con becchi piatti



- Pinze doppio fulcro per fori profondi e stretti
- Particolarmente idonee per lavorare in spazi ridotti e difficilmente accessibili, quali cruscotti, vano motore, ecc..
- Costruite in acciaio speciale ad alta resistenza.
- Presa sicura garantita dalla leva data dal doppio fulcro.

Codice	Descrizione
4770010550	Serie 3 pinze doppio fulcro

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4770010555	Pinza 33 mm
4770010560	Pinza 70 mm
4770010565	Pinza inclinata 45°

Pinza doppio fulcro 33MM



- Pinza doppio fulcro per fori profondi e stretti
- Becco piatto lunghezza 33 mm
- Particolarmente idonea per lavorare in spazi ridotti e difficilmente accessibili, quali cruscotti, vano motore, ecc.
- Costruita in acciaio speciale ad alta resistenza.
- Presa sicura garantita dalla leva data dal doppio fulcro.

Codice	Descrizione
4770010555	Pinza 33 mm

Pinza doppio fulcro 70MM



- Pinza doppio fulcro per fori profondi e stretti
- Becco piatto lunghezza 70 mm
- Particolarmente idonea per lavorare in spazi ridotti e difficilmente accessibili, quali cruscotti, vano motore, ecc.
- Costruita in acciaio speciale ad alta resistenza.
- Presa sicura garantita dalla leva data dal doppio fulcro.

Codice	Descrizione
4770010560	Pinza 70 mm

Pinza doppio fulcro inclinata 45°



- Pinza doppio fulcro per fori profondi e stretti
- Becco piatto inclinato a 45°
- Particolarmente idonea per lavorare in spazi ridotti e difficilmente accessibili, quali cruscotti, vano motore, ecc.
- Costruita in acciaio speciale ad alta resistenza.
- Presa sicura garantita dalla leva data dal doppio fulcro.

Codice	Descrizione
4770010565	Pinza inclinata 45°

Bussola per fascette Renault/Mercedes



- Chiave speciale per svitare le fascette dei manicotti delle turbine montati sulle Renault e Mercedes
- Lunghezza totale 28 mm
- Impronta specifica a 3 tacche
- Dotato di attacco quadro 3/8

Codice	Descrizione	Lungh. mm
4430080170	CHIAVE FASCETTE TURB. E11	28

Bussola per fascette Renault/Mercedes



- Chiave speciale per svitare le fascette dei manicotti delle turbine montati sulle Renault e Mercedes
- Lunghezza totale 64 mm
- Impronta specifica a 3 tacche
- Dotato di attacco quadro 3/8

Codice	Descrizione	Lungh. mm
4430080175	CHIAVE FASCETTE TURB. E10	66,2

Pinza per innesti rapidi prolungata



- Pinza per smontare tutti gli innesti rapidi a 2 tasti
- Utile per circuiti del carburante, cambio, liquidi dei freni, urea, servosterzo e circuito di refrigerazione
- Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato, robusto e durevole.
- L'impugnatura di questa pinza è realizzata in materiale plastico antiscivolo ed antiolio, facile da impugnare.
- Dotata di 5 blocchi in base al diametro del filtro
- Design ergonomico, comodo da tenere in mano e facile da usare.

Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Apertura max mm
4770010570	PINZA INNESTI RAPIDI PROL.	700	30

Morsetti stringi tubo



- Morsetto per il serraggio dei tubi in gomma passaggio carburante
- Con telaio metallico
- Con ghiera in plastica

Codice	Desc.	Ø fino a mm
4770010580	1019	10
4770010590	1019	15
4770010600	1019	25
4770010610	1019	45

Kit morsetti stringi tubo



- Morsetto per il serraggio dei tubi in gomma passaggio carburante
- Con telaio metallico
- Con ghiera in plastica
- 4 misure per diversi diametri
- Ø fino a 10 / 15 / 25 / 45 mm
- Fermano i liquidi all'interno del condotto
- Evitano perdite durante lo smontaggio
- Peso 450 g

Codice	Descrizione
4770010620	KIT MORSETTI STRINGI TUBO



Pinza per filtri olio 60-120mm



- Pinza per filtri olio automatica
- Si adatta automaticamente al diametro del filtro
- Impugnatura rivestita in PVC
- Ganasce inclinate di 30° rispetto all'impugnatura, per filtri olio difficili da raggiungere
- Peso 370 g

Codice	Descrizione	Per Ø mm
4770010630	PINZE PER FILTRI OLIO 60-120MM	Da 60 a 120

Pinza per filtri olio 50-90mm



- Ideale per autovetture e piccoli veicoli di servizio
- Evita gli scivolamenti durante il cambio del filtro dell'olio
- Struttura ad alta resistenza con impugnature antiscivolo
- Peso 420 g

Codice	Descrizione	Per Ø mm
4770010640	PINZE PER FILTRI OLIO 50-90MM	Da 50 a 90

Imbuto flessibile 140mm



- Imbuto in plastica
- Resistente a olio e benzina
- Dotato di filtro
- Con collo flessibile smontabile
- Ø imboccatura 140 mm
- Ø minimo imbocco 17 mm

Codice	Desc.
4430080190	460/P

Faretto Cob Led 1000 lumen



- Faretto Cob Led ricaricabile da 1000 Lumen ultraleggero, maneggevole e potente
- Fino a 7 h di autonomia in modalità energy saving, tempo di ricarica 4h
- Magnete incorporato posizionato sulla maniglia e indicatore stato di carica batteria
- Dimensioni: 145x100x40 mm. Peso: 420 gr
- Grado protezione IP65
- Fornito di: cavo da 1m USB/MICRO USB e alimentatore 100/240V USB

Codice	Descrizione
3480003690	Faretto Cob Led 1000 Lumen

Trapano tassellatore SDS-Plus 800 W-2,4 Joule



- Trapano tassellatore con attacco rapido di punte e scalpelli SDS-Plus, compatto e maneggevole, adatto per perforazioni nel calcestruzzo, muratura, e scalpellatura leggera di intonaci e rivestimenti.
- Indicato per tutti i lavori di perforazione nei materiali edili, posa di manufatti, perforazioni per fissaggio tramite ancoranti, rimozione di intonaci e piastrelle, piccole operazioni di tracciatura, ecc.
- Reversibile, dotato di regolazione elettronica di velocità, possibilità di: forare con percussione, forare senza percussione, scalpellare senza rotazione.
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali. Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza. Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato.
- Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, asta di profondità. Fornito in valigetta plastica.

Codice	Desc.
4170040890	KHE2445

Caratteristiche tecniche	
Potenza massima	800 W
Energia max del singolo colpo	2,4 Joule
N° max di percussioni	4.800/minuto
Ø max foro su calcestruzzo con punte piene	24 mm
Ø max foro su calcestruzzo con corone	82 mm
Ø max foratura nell'acciaio	13 mm
Ø max foratura nel legno	30 mm
N° di giri max	0-1.500/min.
Attacco rapido utensili	SDS-Plus
Diametro collare	43 mm
Peso senza cavo	2,8 Kg
Lunghezza cavo	4 m

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Articolo
417RC19170	1403 Coppia spazzole di ricambio
417RC19180	1404 Impugnatura supplementare

Bussole di riduzione per cono morse



- Bussole coniche di riduzione per attacchi trapani a cono morse.
- Realizzazione in acciaio secondo le norme DIN 2185, cono esterno rettificato.

Codice	Desc.	Riduzione
417RC19260	1412	Da M2 a M1
417RC00200	8 M3-2	Da M3 a M2
417RC00210	8 M3-1	Da M3 a M1
417RC19270	1413	Da M4 a M1
417RC19280	1414	Da M4 a M2
417RC00215	8 M4-3	Da M4 a M3

Cesoia a batteria Trumpf C160 - 1,6 mm



- Cesoia per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento con batteria al Lito da 12 Volts 4,0 Ah, permette taglio dritti e con qualsiasi curvatura fino a 90 mm di raggio su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 mm, alluminio e lega leggera fino a 2 mm. La sua struttura permette anche il taglio di tubi aggraffati con spessore fino a 4x0,63 mm.
- Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiabili con altre marche con lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio da 5 a 9 metri al minuto.
- Ideale per tagli su lamiere piane, sezioni radiali e interne, intagli sul pieno. Per iniziare il taglio basta, nel pieno, un foro di 15 mm di diametro.
- Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, valigetta impilabile.

Codice	Desc.
4170031180	C160B

Caratteristiche tecniche	
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm ²	1,2 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm ²	2,0 mm
Spessore massimo su tubo aggraffato 400 N/mm ²	4x0,63 mm
Raggio minimo di curvatura	90 mm
Velocità di lavoro	5m/min - 9m/min
Numero massimo di corse	5500/min
Diametro foro iniziale	15 mm
Tensione di alimentazione	12 Volts
Peso con batteria	1,6 kg
Dimensioni	356x89x70 mm

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC19300	1415 - Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310	1416 - Caricabatterie rapido
417RC19320	1417 - Coltelli di ricambio
417RC19330	1418 - Placchette di taglio

Cesoia a batteria Trumpf S160 - 1,6 mm



- Cesoia per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento con batteria al Lito da 12 Volts 4,0 Ah, permette taglio dritti e con qualsiasi curvatura fino a 16 mm di raggio su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 mm, alluminio e lega leggera fino a 2 mm.
- Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiabili con altre marche con lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio da 5 a 9 metri al minuto.
- Ideale per tagli su lamiere piane, intagli sul pieno. Per iniziare il taglio basta, nel pieno, un foro di 27 mm di diametro.
- Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, valigetta impilabile.

Codice	Desc.
4170031190	S160B

Caratteristiche tecniche	
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm ²	1,2 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm ²	2,0 mm
Raggio minimo di curvatura	16 mm
Velocità di lavoro	5 m/min - 9 m/min
Numero massimo di corse	5500/min
Diametro foro iniziale	27 mm
Tensione di alimentazione	12 Volts
Peso con batteria	1,7 Kg
Dimensioni	295x156x70

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC19300	1415-Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310	1416 - Caricabatterie rapido
417RC19340	1419 - Coltelli di ricambio

Roditrice a batteria per lamiere grecate 1,6 mm



- Roditrice prolungata per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento con batteria al Litio da 12 Volts 4,0 Ah, permette la lavorazione di lamiere grecate fino ad una profondità di circa 60 mm su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 mm, alluminio e lege leggera fino a 2 mm.
- Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiabili con altre marche con lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio di 1,9 metri al minuto.
- Ideale per tagli su lamiere piane, sezioni radiali e interne, intagli sul pieno. Per iniziare il taglio basta, nel pieno, un foro di 22 mm di diametro.
- Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, valigetta impilabile.

Codice	Desc.
4170031200	N160B

Caratteristiche tecniche	
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm ²	1,0 mm
Spessore massimo su acciaio 800 N/mm ²	0,7 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm ²	2,0 mm
Velocità di lavoro	1,9 m/min
Raggio minimo di curvatura	24 mm
Numero massimo di corse	5500/min
Diametro foro iniziale	22 mm
Tensione di alimentazione	12 Volts
Peso con batteria	1,8 Kg
Dimensioni	307x280x70mm

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC19300	1415 - Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310	1416 - Caricabatterie rapido
417RC19350	1420 - Punzone di ricambio
417RC19360	1421 - Matrice di ricambio

Termosoffiatore a batteria 18 V 300-500°C

CE



- Termosoffiatore potente e versatile alimentato con batteria da 18 Volts 5,5 Ah Li-Ion con sistema CAS, per la compatibilità con tutte le batterie di qualsiasi marca che adottano tale sistema. Doppia temperatura impostabile di 300°C oppure 500°C, elevate portata d'aria fino a 200 litri/minuto.
- Leggero e bilanciato, impugnatura rivestita antiscivolo. Dotato di luce a led per illuminare il punto di lavoro. Possibilità di montare gli ugelli adattatori per modificare il flusso d'aria.
- Dotazione di serie: 1 batteria Li-Ion da 18 V - 5,5 Ah, caricabatterie rapido, valigetta in plastica.

Codice	Desc.
4170016420	MH3

Caratteristiche tecniche	
Temperatura	+300°C - +500°C
Tempo di riscaldamento >300°C	<5 secondi
Tempo di riscaldamento >500°C	Circa 20 secondi
Volume aria	Max 200 L/min
Tipo di resistenza	Ceramica
Sistema batteria	CAS
Voltaggio	18V
Capacità batteria	5,5 Ah
Peso con batteria	685g

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC19370	1422 - Batteria Li-Ion 18V - 5,5 Ah
417RC19380	1423 - Caricabatterie rapido

Torcia frontale a Led 450 Lumen



- Torcia frontale a led con calamita sganciabile o utilizzabile con il cinturino.
- 3 livelli di intensità: LED COB da 190 lumen, SPOT SMD da 300 lumen e livello massimo COB+SPOT da 450 lumen.
- Comodità estrema, permette il lavoro a mani libere garantendo un ampio fascio luminoso.
- Sensore contactless ON/OFF, la lampada si accende con il movimento della mano, anche indossando i guanti.
- Autonomia 1.5h, tempo di ricarica 2.5 h.
- Dimensioni 70x40x35mm, 98gr di peso.
- Lampada ricaricabile, incluso nella confezione CAVO MICRO USB.

Codice	Descrizione
3480003700	KHL300-TORCIA FRONT.LED 450LUMEN

Caratteristiche tecniche	
Sorgente luminosa	Led COB + led SMD
Potenza	3W
Flusso luminoso	190-450 lumen
Luminanza frontale	fino a 6700 lux @50 cm
Capacità batteria	3,7V 1400 mAh
Autonomia	1,5 h
Tempo di ricarica	2,5 h
Dimensioni	70x40x35 mm
Peso	98 gr

Dinamic Ledlamp 450 lumen



- Lampada Meccanocar a led in ABS gestibile a 360° di multiangolo, dotata di indicatore di batteria e gancio.
- 4 movimenti possibili: rotazione della base, rotazione della lampada frontale + 2 snodi centrali.
- Base magnetica da 20lb super potente, non intacca e non rovina le superfici.
- Lampada led dimmerabile frontale fino a 450 lumen + luce di precisione a 150 lumen.
- Tempo di ricarica: 4h, durata lampada frontale da 450 lumen: 5-26h in base all'intensità luminosa, durata lampada di precisione da 150 lumen: 48h.
- In dotazione cavo usb

Codice	Descrizione
3480003660	Dinamic Ledlamp 450 lumen

Caratteristiche tecniche	
Materiale	ABS
Base	Magnete 20lb roteabile e staccabile
Lumen	70-450 / 150
Batteria	3.7V 2000 mAh
Tempo di ricarica	4h
Luce	Lampada dimmerabile frontale + spot led on top

Avviatore d'emergenza Meccanocar I-Starter 2100/700A



- Avviatore d'emergenza con batteria al litio.
- Indicato per moto, vetture, suv, fuoristrada, camper e veicoli commerciali.
- Ampio display con indicatore di carica.
- Con uscite per ricarica dispositivi audio/video.
- Cavo di avviamento con pinze dotato di sistema boost da premere in caso di mezzi senza batteria.
- Il kit contiene: Unità principale, con lampada a led integrata, set cavi con pinze, caricatore da rete, cavo USB-C

Codice	Descrizione
4430079500	I-Starter 12V-2100A

Caratteristiche tecniche	
Capacità batteria al Litio Polimero	16000 mAh (59,2 Wh)
Uscite	Quick Charge (5V 3A;9V 2A; 12V 1,5A) 15V 10A; PD30W (5V 3A,9V 3A, 12V 2,5A, 15V 2A, 20V 1,5A); 12V per avviamento
Ingresso	PD30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2,5A,15V 2A,20V 1,5A)
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Ampere di picco	2100 A
Temperatura di utilizzo	-20°C / 60°C
Dimensioni	244x108x32 mm
Peso	745 gr

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Foto
4430079510	Caricatore di rete 220V-PD30W senza cavo	1
4430079520	Set cavi con pinze	2

Smerigliatrice angolare 1700W - 150 mm



- Smerigliatrice angolare di dimensioni compatte con potente motore Metabo Marathon per lavorazioni intensive di taglio e smerigliatura con dischi di diametro 150 mm.
- Indicata per lavori di smerigliatura, taglio, e levigatura in ogni settore: carpenterie metalliche, lavorazione dei metalli, cantieri edili, ecc.
- Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi, carter di protezione antitorsione posizionabile senza l'utilizzo di utensili, protezione antiavviamento con sistema uomo presente. Motore dotato di spazzole autodistaccanti per la protezione dell'indotto.
- Dotata di frizione di sicurezza meccanica che blocca il disco in caso di inceppamento evitando contraccolpi all'operatore e avviamento lento senza contraccolpi.
- La dotazione comprende l'impugnatura supplementare antivibrazioni e la possibilità di ruotare la testata ingranaggi a passi di 90° per adattarla ad ogni tipo di lavorazione. Dado di bloccaggio dischi M-Quick per il fissaggio e lo smontaggio senza utensili.
- Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, carter di protezione in acciaio, dado M-Quick e flangia di fissaggio dischi. Fornita in scatola di cartone

Vibrazioni	
Levigatura con disco	6,8 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	3 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora	104 dB(A)
Incertezza della misurazione K	3 dB(A)

Codice	Desc.
4170040770	WEPE17-150Q

Caratteristiche tecniche	
Diametro mole	150 mm
Potenza massima	1700 W
N° di giri max a vuoto	9.600/min.
Filettatura albero	M14
Dimensioni	383x248x111
Coppia massima	4,3 Nm
Peso senza cavo	2,6 Kg
Lunghezza cavo	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC17380	1342	Coppia spazzole di ricambio
417RC16310	1241	Flangia di bloccaggio dischi
417RC16320	1242	Dado di bloccaggio dischi
417RC16340	1244	Impugnatura supplementare antivibrazioni
417RC19410	1426	Calotta di protezione

Trapano avvitatore a batteria 12 V - 2,0 Ah



- Trapano avvitatore di piccole dimensioni, leggero e compatto, maneggevole e dalla grande potenza. Alimentato con batterie ad alta capacità agli Ioni di Litio e dotato di protezioni elettroniche contro sovraccarichi e surriscaldamenti.
- Dotato di regolazione della coppia di serraggio da 0,5 a 5 Nm più una posizione fissa per la foratura, illuminazione del punto di lavoro, indicatore di carica della batteria, doppia velocità meccanica e regolazione di velocità elettronica col pulsante di avviamento. Reversibile.
- Togliendo il mandrino si ha un pratico attacco diretto per bits con attacco esagonale da 1/4.
- Corpo in materiale antiurto resistentissimo, rivestito in materiale antiscivolo, mandrino autoserrante di capacità da 1 a 10 mm.
- Dotazione di serie: doppia batteria Li-Ion da 12 Volts 2,0 Ah, caricabatterie rapido, gancio da cintura, valigetta in plastica per il trasporto e lo stoccaggio.

Codice	Desc.
4170040960	PMBSBAS

Vibrazioni	
Foratura su metallo	2,5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1,5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2,5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1,5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	64 dB(A)
Livello di potenza sonora (L _{wA})	75 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Caratteristiche tecniche	
Batteria	Li-Ion
Tensione batteria	12 Volts
Capacità batteria	2,0 Ah
Coppia massima	34 Nm
Regolazione della coppia	0,5 - 5 Nm
Ø max foratura nell'acciaio	10 mm
Ø max foratura in legno tenero	18 mm
N° di giri 1°/2° velocità	0-360/0-1400 rpm
Apertura mandrino	1-10
Peso con batteria	0,8 Kg

Mini trapano pneumatico angolare 1-10 mm



- Mini trapano pneumatico dalle dimensioni contenute, con impugnatura a 90° in materiale composito e corpo macchina in acciaio, mandrino a cremagliera con apertura da 1 a 10 mm.
- Utilizzabile per tutte le operazioni di foratura in spazi ristretti e posizioni non raggiungibili con le macchine classiche. La forma angolare ne consente un utilizzo semplice e agevole in tutte le condizioni.
- Scarico aria posto dietro all'impugnatura lontano dalla zona di lavorazione. Elevata potenza sviluppata di 225 W, velocità massima di 4500 giri al minuto.
- Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone cod. 3450005600-1/4M.

Codice	Desc.
4180009010	6059

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Caratteristiche
417RC02185	150-1/10	Mandrino di ricambio 3/8X24 UNF

DATI TECNICI												
Alt. Fil	Mandri no	Potenza	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Cremagliera	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni		
Inch	mm	Watt	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²	Min	Max
1/4"	Ø 8,6-6	225	4500	0,5	8	6,3	84	84	94,2	81,9	2,4	

Togli protettivi/cancellatore pneumatico MBX



- Utensile maneggevole e versatile dai molteplici utilizzi, indicato per togliere ruggine, vecchie vernici, rivestimenti insonorizzanti, fondi antiruggine, ecc.
- Montando il disco dentato in caoutchouc si possono togliere vecchi adesivi da lamiere, parti in plastica, vetri, cristallo, senza scaldare o deformare i supporti per poterli riutilizzare.
- Disponibili una grande varietà di spazzole per l'adattamento al lavoro da svolgere.
- Corpo in materiale leggero ed antiscivolo, leva di azionamento progressiva per regolare la velocità delle spazzole, rotazione reversibile per poter effettuare facilmente la riaffilatura delle spazzole scarico aria posteriore, impugnatura supplementare per la maggior sicurezza durante le lavorazioni.
- Fornita di serie con 1 spazzola grana grossa 23 mm, nostro codice 418RC00100, 1 spazzola grana grossa 11 mm, nostro codice 418RC01120, 1 spazzola a grana media 11 mm, nostro codice 418RC01130, 1 spazzola a grana fine 11 mm, nostro codice 418RC01140, 1 disco in caoutchouc, nostro codice 418RC00140, flange in alluminio per spazzole di 23 ed 11 mm, codici 418RC00150 e 418RC01160, il tutto in scatola di cartone.

DATI TECNICI											
Alt. Ft	Albero	RPM	Peso	Ø mt. Sano	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni		
inch	mm	Min"	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s²	Min	Med
1/4	6	2800	1,1	9,5	6,3	200	-	99	88	2,8	-

Codice	Desc.
4180007400	5698

Spazzole in acciaio grana grossa per MBX



- Spazzole in acciaio grana grossa, ideali per asportare sottoscocca, mastici, antirombo, catrame, sigillanti. Effetto finale tipo sabbatura.
- Disponibili nelle due altezze 23 e 11 mm. Compatibili con tutte le macchine sistema MBX.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00100	3/G	23
418RC01120	128/G	11

Spazzole in acciaio grana media per MBX



- Spazzole in acciaio grana media, ideali per asportare ruggine e rivestimenti antirombo. Effetto finale tipo sabbatura leggera.
- Disponibili nelle due altezze 23 e 11 mm. Compatibili con tutte le macchine sistema MBX.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00110	3/M	23
418RC01130	128/M	11

Spazzole in acciaio grana fine per MBX



- Spazzole in acciaio grana fine, ideali per asportare vernici, fosfatazione su lamierati nuovi, pulizia di saldature e preparazione alla saldatura. Nessun effetto sabbatura finale.
- Disponibili nelle due altezze 23 e 11 mm. Compatibili con tutte le macchine sistema MBX.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00120	3/F	23
418RC01140	128/F	11

Spazzole in acciaio inox grana fine per MBX



- Spazzole in acciaio inox grana fine indispensabile per lavorazioni su acciai inossidabili ed alluminio in modo da non contaminare le superfici, ideali per asportare vernici, fosfatazione su lamierati nuovi, pulizia di saldature e preparazione alla saldatura. Nessun effetto sabbiatura finale.
- Disponibili nelle due altezze 23 e 11 mm. Compatibili con tutte le macchine sistema MBX.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00130	3/I	23
418RC01150	128/I	11

Disco rasatore in caoutchouc



- Disco rasatore in caoutchouc ideale e studiato per la rimozione senza danni alle superfici di: adesivi, biadesivi, strisce adesive.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00140	3/R	23

Flange di ricambio in alluminio



- Flange di ricambio in alluminio complete di viti di fissaggio per il montaggio delle spazzole con sistema MBX. Le flange sono compatibili con tutti i modelli MBX anche vecchi.
- Disponibili per spazzole altezza 23 e 11 mm.

Codice	Desc.	Altezza mm
418RC00150	3/F	23
418RC01160	128/F	11

Cinghia di trasmissione di ricambio per MBX



- Cinghia di trasmissione di ricambio per rasatori/togli protettivi della serie MBX. Adattabili ad ogni macchina di ogni serie sia vecchia sia attuale.

Codice	Desc.
418RC00180	5/B

Tubo Flex per aria compressa



- Tubo FLEX indicato per carrozzeria.
- Ultra flessibile
- L'assenza di effetto memoria riduce al minimo il rischio di urti accidentali.
- Fornito in matassa già raccordata
- Sottostrato ad alta tenacità.
- Copertura antistatica.

Codice	Descrizione	Ø int. tubo	Ø est. tubo	Lung. mt	Raccordo entrata / uscita
373FX00100	Tubo FLEX Aria	8	14	15	1/4M
373FX00200	Tubo FLEX Aria	10	16	15	3/8M

Avvolgitubo Flex aria compressa diam.8 e 10



- Avvolgitubo automatico con riavvolgimento a molla
- Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza desiderata.
- Staffa di fissaggio orientabile in metallo.
- Tubo di ingresso L. 1,2m completo di raccordo
- **TUBO INDICATO PER CARROZZERIA-SENZA SILICONE-NESSUN EFFETTO MEMORIA-ANTISTATICO**
- Struttura esterna in Tecnopolimero.
- Pressione di esercizio max 15 bar.
- Temperatura -5°C/+60°C

Codice	Descrizione	Ø int. tubo	Ø est. tubo	Lung. mt	Raccordo entrata / uscita
3450100850	Avvolgitubo FLEX Aria 8	8	14	15	1/4M
3450100860	Avvolgitubo FLEX Aria 10	10	16	15	3/8M

Dispositivo frenante per avvolgitubo



- Dispositivo studiato per un riavvolgimento rallentato del tubo
- Nessun contraccolpo pericoloso in caso di sfuggita del tubo da parte dell'operatore.
- Accessorio inseribile nei seguenti avvolgitori: 3450100580 - 3450100600 - 3450100850 - 3450100860
- Semplice montaggio con viti in dotazione

Codice	Descrizione
3450110040	Dispositivo frenante

Raccordo per tubo FLEX



- Raccordo a calzamento con mascherina portagomma
- Per tubi FLEX

Codice	Descrizione	Filetto Gas
3450016250	335-8x14 -1/4M	1/4 M
3450016260	335-10X 16 -3/8M	3/8M

Valvole a sfera in ottone e acciaio



- Valvole a sfera con corpo in ottone, sfera interna in acciaio per l'intercettazione di aria compressa ed acqua fredda.
- Guarnizioni interne in PTFE per la massima tenuta e durata nel tempo. Guarnizioni sullo stelo in Viton speciale per la resistenza anche ad agenti chimici esterni.
- Doppia filettatura femmina e leva di azionamento di colore rosso.

Codice	Desc.	Filettatura femmina
3450011010	315	F-F 1/2"
3450011020	316	F-F 3/4"
3450011030	317	F-F 1"
3450011040	318	F-F 1-1/2"
3450011050	319	F-F 2"

Trapano avvitatore 18 V - 5,0 Ah frizione elettronica



- Nuovissima generazione di trapani avvitatori reversibili con potenti e compatti motori brushless ad alta frequenza. Dotati di pacchi batteria agli Ioni di Litio con capacità di 5,0 Ah. Grande potenza di avvitatura, lunga durata della carica, ottimo bilanciamento e leggerezza dell'utensile ne fanno lo strumento ideale per ogni tipo di lavoro.
- L'elettronica di controllo permette di configurare le prestazioni della macchina e impostarle su misura per ogni utilizzo, sia di foratura, di avvitatura e anche di maschiatura. La frizione è controllata elettronicamente e una volta impostata ferma la macchina al raggiungimento della coppia permettendo serraggi perfetti e uguali anche in serie.
- Il sistema Smart Brushless gestisce la corrente erogata e garantisce sempre il massimo delle prestazioni in ogni momento della lavorazione, senza sprechi di energia e senza sforzi eccessivi da parte della macchina, scocca in materiale antiurto carbon look riduce le dimensioni ed il peso e gli permette di poter lavorare negli spazi più angusti.
- Frizione regolabile da 3 a 18 Nm e posizione fissa per foratura, mandrino autoserrante di capacità max 13 mm, regolazione elettronica di velocità e doppia posizione di velocità meccanica, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio, led per illuminazione del punto di lavoro, clip per aggancio a cintura.
- Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, valigetta per trasporto.

Codice	Desc.
4170020970	EY1DD1J18D

Caratteristiche tecniche	
Peso (batterie incluse)	1,88 Kg
Ø foro max nel legno (mm)	38
Ø foro max metallo (mm)	13
Ø foro max nel metallo con fresa (mm)	33
Ø foro max muratura (mm)	13
Dimensioni mm	160x253x66
Velocità a vuoto (min/max) I° velocità	20-530
Velocità a vuoto (min/max) II° velocità	70-1800
Coppia massima	50 Nm
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%)	65/80 minuti
Batteria Li-Ion	18V-5,0Ah

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC15300	EY9L53B	Batteria al litio 18V-5,0Ah
417RC15050	EY9L50B	Batteria al litio 18V-3,0Ah
417RC15030	EY0I82B	Caricabatterie rapido
417RC00110	3/1,5-13	Mandrino 1-13 - 1/2"X20UNF

Trapano avvitatore Multi 1/4" 18 V - 5,0 Ah



- Nuovissima generazione di trapani avvitatori reversibili con potenti e compatti motori brushless ad alta frequenza. Dotati di pacchi batteria agli Ioni di Litio con capacità di 5,0 Ah. Grande potenza di avvitatura, lunga durata della carica, ottimo bilanciamento e leggerezza dell'utensile ne fanno lo strumento ideale per ogni tipo di lavoro.
- L'elettronica di controllo permette di configurare le prestazioni della macchina e impostarle su misura per ogni utilizzo, sia di foratura, di avvitatura e anche di maschiatura. La frizione è controllata elettronicamente e una volta impostata ferma la macchina al raggiungimento della coppia permettendo serraggi perfetti e uguali anche in serie.
- Dotato di serie di tre accessori a sgancio e riaggancio rapido: mandrino autoserrante da 1,5 a 13 mm, mandrino angolare con attacco esagonale da 1/4 e mandrino sfalsato per lavori in angoli ristretti con attacco esagonale da 1/4.
- Frizione regolabile da 3 a 18 Nm e posizione fissa per foratura, regolazione elettronica di velocità e doppia posizione di velocità meccanica, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio, led per illuminazione del punto di lavoro, clip per aggancio a cintura.
- Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, valigetta per trasporto. Mandrini fornibili a parte.

Codice	Descrizione
4170020980	EY1DD2J18D

Caratteristiche tecniche	
Peso (batterie incluse)	1,75 Kg
Ø foro max nel legno (mm)	38
Ø foro max metallo (mm)	13
Ø foro max nel metallo con fresa (mm)	33
Ø foro max muratura (mm)	13
Dimensioni mm	133x253x64
Velocità a vuoto (min/max) I° velocità	20-530
Velocità a vuoto (min/max) II° velocità	70-1800
Coppia massima	45 Nm
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%)	65/80 minuti
Batteria Li-Ion	18V-5,0Ah

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19520	EY9HX504	Mandrino 1,5-13 mm
417RC19530	EY9HX501E	Mandrino 1/4" ad angolo
417RC19540	EY9HX500E	Mandrino 1/4" eccentrico
417RC15300	EY9L53B	Batteria al litio 18V-5,0Ah
417RC15050	EY9L50B	Batteria al litio 18V-3,0Ah
417RC15030	EY0I82B	Caricabatterie rapido

Avvitatore a massa battente Multi 1/4" 18 V - 5,0 Ah



- Nuovissima generazione di avvitatori reversibili con potenti e compatti motori brushless ad alta frequenza. Dotati di pacchi batteria agli Ioni di Litio con capacità di 5,0 Ah. Grande potenza di avvitatura, lunga durata della carica, ottimo bilanciamento e leggerezza dell'utensile ne fanno lo strumento ideale per ogni tipo di lavoro.
- L'elettronica di controllo permette di configurare le prestazioni della macchina e impostarle su misura per ogni utilizzo di avvitatura. La frizione e la velocità sono controllate elettronicamente per adattarsi a qualsiasi tipo di lavorazione senza danneggiare le viti.
- Il sistema Smart Brushless gestisce la corrente erogata e garantisce sempre il massimo delle prestazioni in ogni momento della lavorazione, senza sprechi di energia e senza sforzi eccessivi da parte della macchina, scocca in materiale antiurto carbon look riduce le dimensioni ed il peso e gli permette di poter lavorare negli spazi più angusti.
- Frizione regolabile da 40 a 155 Nm, regolazione elettronica di velocità, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio, led per illuminazione del punto di lavoro, clip per aggancio a cintura.
- Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, valigetta per trasporto. Mandrini fornibili a parte.

Codice	Desc.
4170020990	EY1PD1J18D

Caratteristiche tecniche	
Peso (batterie incluse)	1,5 Kg
Dimensioni mm	98x243x59
Velocità a vuoto (min/max)	0-1000-1600-2700
Colpi al minuto	0-2100-3100-4100
Coppia massima	155 Nm
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%)	65/80 minuti
Batteria Li-Ion	18V-5,0Ah

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19530	EY9HX501E	Mandrino 1/4" ad angolo
417RC19540	EY9HX500E	Mandrino 1/4" eccentrico
417RC15300	EY9L53B	Batteria al litio 18V-5,0Ah
417RC15050	EY9L50B	Batteria al litio 18V-3,0Ah
417RC15030	EY0I82B	Caricabatterie rapido

Avvitatore a massa battente 1/2" 800 Nm 18 V-5,5 Ah



- Avvitatore a massa battente a batteria reversibile, con attacco quadro per bussole da 1/2, batteria agli ioni di litio da 18 Volt e 5,5 Ah di capacità. Alta coppia di serraggio di 800 Nm con punte di 1200 Nm in svitatura.
- Motore brushless senza spazzole e senza manutenzione, corpo compatto ed ergonomico, rivestimenti antiscivolo ed antiurto. Luce di illuminazione del punto di lavoro. Funzione di rallentamento automatico in svitatura per evitare la caduta delle viti, possibilità di avvitamento con arresto al primo colpo per evitare serraggi eccessivi.
- Dotato di 12 posizioni di coppia regolabili elettronicamente, robusto corpo macchina in alluminio, massa battente studiata per lavorazioni senza contraccolpi e per la massima sicurezza dell'operatore. Motore con protezione contro il surriscaldamento.
- Dotazione di serie: Doppia batteria al Litio da 18 Volts - 5,5 Ah sistema CAS, caricabatterie rapido, gancio da cintura, valigetta per trasporto e stoccaggio.

Vibrazioni	
Avvitatura a percussione	10,7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1,5 m/s ²
Emissione acustica	
Insicurezza di misurazione	3 dB(A)

Codice	Desc.
4170041020	SSW18LTX800BL

Caratteristiche tecniche	
Batteria	LiHd
Tensione batteria	18 Volts
Capacità batteria	5,5 Ah
Dimensione max viti	M 24
N° di giri max a vuoto	0-2575/minuto
N° max di percussioni	3300/minuto
Coppia massima	800 Nm
Coppia di allentamento massima	1200 Nm
Posizione n° di giri/coppia	12
Attacco utensile	Quadro 1/2"
Peso escluso batteria	1,95 Kg
Peso con batteria	2,9 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19450	1430	Batteria Li-Ion 18 V - 5,5 Ah (CAS)
417RC19460	1431	Caricabatterie rapido

Avvitatore a massa battente 3/4" 1750 Nm 18 V-5,5 Ah



- Avvitatore a massa battente a batteria reversibile, con attacco quadro per bussole da 3/4, batteria agli ioni di litio da 18 Volt e 5,5 Ah di capacità. Alta coppia di serraggio di 1750 Nm con punte di 2100 Nm in svitatura.
- Motore brushless senza spazzole e senza manutenzione, corpo compatto ed ergonomico, rivestimenti antiscivolo ed antiurto. Luce di illuminazione del punto di lavoro. Funzione di rallentamento automatico in svitatura per evitare la caduta delle viti, possibilità di avvitamento con arresto al primo colpo per evitare serraggi eccessivi.
- Dotato di 12 posizioni di coppia regolabili elettronicamente, robusto corpo macchina in alluminio, massa battente studiata per lavorazioni senza contraccolpi e per la massima sicurezza dell'operatore. Motore con protezione contro il surriscaldamento.
- Dotazione di serie: Doppia batteria al Litio da 18 Volts - 5,5 Ah sistema CAS, caricabatterie rapido, valigetta per trasporto e stoccaggio.

Vibrazioni	
Avvitatura a percussione	16,4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1,5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	97 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	108 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Codice	Desc.
4170041030	SSW18LTX1750BL

Caratteristiche tecniche	
Batteria	LiHd
Tensione batteria	18 Volts
Capacità batteria	5,5 Ah
Dimensione max viti	M 33
N° di giri max a vuoto	0-1650/min.
N° max di percussioni	2450/minuto
Coppia massima	1750 Nm
Coppia di allentamento massima	2100 Nm
Posizione n° di giri/coppia	12
Attacco utensile	Quadro 3/4"
Peso escluso batteria	3 Kg
Peso con batteria	4 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19460	1431	Caricabatterie rapido
417RC19450	1430	Batteria Li-Ion 18 V - 5,5 Ah (CAS)

Martello tassellatore SDS-Plus 18V - 3 Joule



Vibration	
Hammer drilling in concrete	18,2 m/s ²
Measurement uncertainty (K)	1,5 m/s ²
Chiselling	13,4 m/s ²
Measurement uncertainty (K)	1,5 m/s ²
Acoustic emissions	
Sound pressure level	92 dB(A)
Sound power level (LwA)	103 dB(A)
Measurement uncertainty (K)	3 dB(A)

- Martello tassellatore con attacco rapido di punte e scalpelli SDS-Plus, compatto e maneggevole, adatto per perforazioni nel calcestruzzo, muratura, e scalpellatura leggera di intonaci e rivestimenti. Potenza di battuta di 3 Joule.
- Dotato di doppio mandrino a sgancio rapido, uno con attacco SDS-Plus ed uno autoserrante per il montaggio di punte con codolo cilindrico. Motore brushless esente da manutenzione, possibilità di selezionare tre funzioni: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura senza rotazione.
- Reversibile, avviamento morbido per l'inizio della foratura con precisione, luce a led per l'illuminazione del punto di lavoro. Impugnatura dotate di ammortizzatori per la riduzione delle vibrazioni sull'operatore.
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali. Doppia frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta e spegnimento immediato del motore per lavorare in tutta sicurezza. Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato.
- Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, asta di profondità, doppia batteria Li-Ion da 18 Volts-5,5 Ah sistema CAS, caricabatterie rapido, valigetta in plastica.

Codice	Desc.
4170040910	KH18LTXBL28Q

Caratteristiche tecniche	
Tipo batteria	Li-Hd
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	5,5 Ah
Energia del colpo	3 Joule
N° max di percussioni	4470/minuto
Ø max foro su calcestruzzo con punte piene	28 mm
Ø max foro su calcestruzzo con corone	82 mm
Ø max foratura nell'acciaio	13 mm
Ø max foratura nel legno	30 mm
N° di giri max	0-1000/minuto
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso escluso batteria	3,4 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC19460	1431	Caricabatterie rapido
417RC19450	1430	Batteria Li-Ion 18 V - 5,5 Ah (CAS)

Batterie di ricambio Metabo Li-Ion sistema "CAS"



- Batterie originali Metabo Li-Ion di ricambio per elettrotensili. Estremamente robuste e longeve assicurano il corretto funzionamento delle macchine per anni, senza decadimenti di prestazioni né di durata.
- Tutti i modelli di batterie da 18 Volts Metabo fanno parte del programma CAS, che permette l'uso di tali batterie su numerosissime macchine di altrettanti marchi. www.cordless-alliance-system.com.

Codice	Desc.	V Volts	Ah
417RC19430	1428	18	2,0
417RC19440	1429	18	4,0
417RC19450	1430	18	5,5

Caricabatterie rapido Metabo ASC 145 "CAS"



- Caricabatterie rapidissimo per tutti i pacchi con attacco a slitta compatibile con tutti i marchi che utilizzano il sistema CAS www.cordless-alliance-system.com. Ricarica con velocità maggiore anche di 4 volte rispetto ai caricatori tradizionali senza nessun danneggiamento.
- Controlli elettronici dello stato, della velocità di carica e della temperatura delle batterie con raffreddamento tramite ventola. Tempi di ricarica per batterie 18V-4,0Ah di circa 30 minuti. Per pacchi batteria da 18V-8,0Ah di circa 60 minuti.

Codice	Desc.
417RC19460	1431

Martello tassellatore 18 V - 5,0 Ah - 2,1 Joule



- Compatto martello tassellatore con impugnatura a pistola, attacco rapido degli utensili SDS-Plus, possibilità di utilizzo con rotazione e percussione o sola rotazione. Regolazione della potenza di battuta su 2,1 Joule oppure 1,3 Joule per l'utilizzo su superfici delicate.
- Potente e compatto motore brushless con controllo costante della rotazione anche sotto carico, per garantire le massime prestazioni anche con elevati diametri delle punte. Meccanica interna con isolamento da polvere ed umidità per una lunghissima durata senza manutenzione e smontaggi.
- Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta per trasporto.

Codice	Desc.
4170021000	EY1HD1J18D

Caratteristiche tecniche	
Peso (batterie incluse)	2,4 Kg
Dimensioni mm	242x279x80
Velocità a vuoto (min/max)	0-700-950
Colpi al minuto	0-3100-4200
Joule	2,1-1,3
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%)	65/80 minuti
Batteria Li-Ion	18V-5,0Ah

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC15300	EY9L53B	Batteria al litio 18V-5,0Ah
417RC15050	EY9L50B	Batteria al litio 18V-3,0Ah
417RC15030	EY0I82B	Caricabatterie rapido

Sistema di aspirazione per EY1HD1J18D



- Sistema automatico di aspirazione della polvere di foratura per il nostro martello tassellatore 4170021000-EY1HD1J18D. Si aggancia alla macchina, è dotato di un motore indipendente automatico e di un filtro di tipo HEPA.
- Si può utilizzare con punte di diametro da 5 a 18 mm, con lunghezza complessiva da 116 a 166 mm. Dispone di una finestrella trasparente per verificare la quantità di polvere.
- Peso molto limitato di 0,96 Kg. Portata di aspirazione: 250 L/minuto. Capacità serbatoio: 200 ml. Dimensioni: 294X243X86 mm.

Codice	Desc.
4170021010	EY9X403E

Inspection LedLamp



- Lampada pratica e compatta permette di ispezionare in spazi ristretti ad esempio tra le pinze dei freni oppure all'interno dei raggi delle ruote; spegnimento automatico dopo 3 secondi in caso di inutilizzo
- Lampada con doppia luce: luce da lavoro (Cob Led da 90/180lm) durata 110/180 minuti ed una SMD Led da 1W temperatura colore 5500/7000K
- Lampada dotata di manometro digitale per verificare la pressione degli pneumatici auto, moto, biciclette o scooter da 0,2 a 10 Bar
- Dotata di display digitale LCD con indicazione carica della batteria e per leggere la pressione gomme nelle seguenti unità di misura: PSI, BAR, KPA, Kg/cm²; Accuratezza ±1PSI, IK07
- Batteria integrata da 3,7V, 750mA, tempo di ricarica 1h circa
- Ingresso di ricarica (Tipo C), Cavo USB tipo C incluso
- Dotata di base magnetica sul lato inferiore

Codice	Descrizione	Dimensione mm
3480003730	Inspection LedLamp 180/90 lm	30x22x170

Discover LedLamp



- Lampada 700lm ricaricabile, antiurto molto resistente e waterproof.
- Lampada dotata di cicalino e flash, che grazie alla radiofrequenza a lungo raggio (fino a 30m) dalla stazione di ricarica, è possibile rintracciare la lampada da parte dell'operatore in caso di smarrimento o nel caso si trovi fuori dalla stazione di ricarica.
- Dotata di magnete e doppio gancio in modo da sfruttare anche come lampada sotto cofano.
- Grado di resistenza IK08 e protezione IP67
- Utilizzabile anche in condizioni climatiche estreme fino a -40°C
- Direzione fascio luminoso 180°
- Lampada COB Led, temperatura colore 5500/6500K, CRI: >80Ra
- Batteria integrata da 3,7V, 6000mAh, tempo di ricarica 1h circa
- Stazione di ricarica inclusa input: 230-240V 50/60Hz output: 5V 2A
- Dimensione Lampada: 194x59x44,5 mm
- Dimensione Lampada su Stazione Ricarica: 226,5x118x75 mm

Codice	Descrizione
3480003740	Discover LedLamp 700 lm



Faretto COB LED 1500 Lumen



- Faretto COB LED Ultraleggero, maneggevole e potente; fino a 10 h di autonomia in modalità energy saving
- Magnete incorporato posizionato sulla maniglia
- Sistema di ricarica lampada (input) + power bank (output) posizionato sul retro della lampada
- Grado protezione IP65 e IK07
- Flusso luminoso: 1500 lumen; Luminanza frontale: 2500 lux @ 50 cm
- Batteria Tipologia: 3,7 Li-ion
- Capacità: 4400 mAh
- Autonomia: 6/10 h; Tempo di ricarica: 4 h
- Dimensioni: 150 x 140 x 60 mm; Peso: 400 gr
- Cavetto di ricarica USB incluso

Codice	Descrizione
3480003760	Faretto COB LED 1500 Lumen

Lampada Tower Compact Connect



- Lampada a Led di alto livello con funzionamento a batteria.
- Montata su treppiede con estensione del supporto fino a 2 metri.
- La lampada può essere staccata dal treppiede per essere posizionata su qualsiasi superficie usando la base della batteria come supporto o sospesa grazie al gancio incorporato.
- **Funzionamento a batteria compatibile con il sistema METABO/CAS da 18V 5,2 Ah e Panasonic, utilizzando il l'adattatore 417RC19480**
- **Funzionamento a corrente utilizzando il connettore 417RC19490**
- Con le due teste di lampade adattabili e rotanti a 360° il proiettore fornisce una potente luce da qualsiasi angolo.
- Indicata per l'artigianato in genere, settore agricolo officine carrozzerie soccorso mezzi.
- **BATTERIA, CARICABATTERIA E ADATTATORI, SONO VENDUTI SEPARATAMENTE.**

Codice	Desc.
3480003710	TOWER COMPACT CONNECT

Caratteristiche tecniche	
Sorgente luminosa	2 x 40 led
Flusso luminoso	1250/2500 lumen (livello 1 / 2)
Illuminamento, lux@ 0,5 m	900/1800 (livello 1 / 2)
Rendimento luminoso regolabile	2 livelli
Angolo del fascio	180°
CRI	Ra>80
CCT	6000 K
Autonomia a max. potenza lumen	Batteria 4,5@18V 5,2 Ah
Autonomia a min. potenza lumen	Batteria 9,5@18V 5,2 Ah
Classe di protezione	IP30 / IK07
Temperatura di utilizzo	-10° a + 40°
Peso	2,74 Kg
Dimensioni	956x78x91 mm

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC18850	Caricabatteria Metabo ASC55
417RC19460	Caricabatteria Metabo ASC145
417RC18920	Batteria Metabo 18V-4,0 Ah
417RC19450	Batteria Metabo 18V-5,5 Ah
417RC19480	Adattatore CAS/PANASONIC
417RC19490	Connettore 240V x Tower

Lampada Tower 5 Connect



- Lampada a Led di alto livello con funzionamento a batteria.
- Montata su treppiede con estensione del supporto fino a 2 metri.
- Grazie ai due proiettori incorporati è l'ideale per un'illuminazione potente fino a 5000 Lumen.
- Con due proiettori adattabili e girevoli a 360°.
- **Funzionamento a batteria compatibile con il sistema METABO/CAS da 18V 5,2 Ah e Panasonic, utilizzando il adattatore 417RC19480**
- **Funzionamento a corrente utilizzando il connettore 417RC19490**
- Con il sistema QUICK-FOLD di cui è dotata, è possibile montare il treppiede in pochi secondi e ripiegare al termine del lavoro.
- Indicata per l'artigianato in genere, settore agricolo officine carrozzerie soccorso mezzi.
- **BATTERIA, CARICABATTERIA E ADATTATORI, SONO VENDUTI SEPARATAMENTE**

Codice	Desc.
3480003720	TOWER 5 CONNECT

Caratteristiche tecniche	
Sorgente luminosa	120 led
Flusso luminoso	2500/5000 lumen (livello 1/2)
Illuminamento, lux@ 0,5 m	4000/8000 (livello 1/2)
Rendimento luminoso regolabile	2 Livelli
Angolo del fascio	110°
CRI	Ra>80
CCT	6000 K
Autonomia a max. potenza lumen	Batteria 2h @18V 5,2 Ah
Autonomia a min. potenza lumen	Batteria 4,5h @18V5,2 Ah
Classe di protezione	IP30 / IK07
Temperatura di utilizzo	-10° a +40°
Peso	5,2 Kg
Dimensioni	121x153x892 mm

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
417RC18850	Caricabatterie Metabo ASC55
417RC19460	Caricabatterie Metabo ASC145
417RC18920	Batteria Metabo 18V-4,0 Ah
417RC19450	Batteria Metabo 18V-5,5 Ah
417RC19480	Adattatore CAS/PANASONIC
417RC19490	Connettore 240V x Tower

Adattatore CAS/PANASONIC



- Adattatore che permette di utilizzare le batterie Panasonic da 18V sulle lampade Tower Connect. Con attacco CAS
- Facilissimo inserimento a slitta.

Codice	Descrizione
417RC19480	03.6156C-ADATTATORE CAS/PANASONIC X TOWER

Connettore per lampade Tower



- Adattatore che permette di collegare le lampade 3480003710 e 348003720 direttamente alla rete elettrica 240V
- Facilissimo inserimento a slitta nell'alloggiamento della batteria, con i suoi 5 metri di cavo consente un utilizzo sempre continuo
- Grado di protezione IP65
- Dimensioni: 124x83x72mm

Codice	Descrizione
417RC19490	03.6123C CONNETTORE 240V X TOWER

Torcia multifunzione 3 in 1



- Torcia portatile Led 3 in 1, ricaricabile. Permette di avere a portata di mano tutto il necessario per illuminare ed ispezionare in un'apposita valigetta.
- Corpo lampada in alluminio nero molto resistente, ricaricabile mediante caricatore USB con cavo 1 mt con ingresso MicroUSB dotata di forte magnete posto sulla base inferiore.
- Accessori inseribili con apposito sgancio rapido.
- Torcia primaria 2,5W a due intensità luminose (50%-100%), angolo luminoso 10°- 80°, 250 lumen con autonomia di circa 4h.
- Lampada COBLED 3W, pieghevole a 180 gradi, 290 lumen, angolo luminoso 120° con autonomia di circa 2,5h.
- Snake Lampe flessibile con LED UV da 1W, 90 lumen, angolo luminoso 20° - 60°, dotata di zoom per poter riuscire ad individuare perdite nei sistemi idraulici, impianti di refrigerazione e/o in pompe di calore.
- Batteria integrata da 3,7 V Li-Ion - 2200 mAh, con tempo di ricarica di circa 5h

Codice	Descrizione
3480003750	Torcia Multifunzione 3 in 1



ZOOM

14000 LUX
250 LUMEN



ORIENTABILE
FOLDABLE

550 LUX
290 LUMEN



ZOOM

3600 LUX
90 LUMEN

Mini cricchetto reversibile 3/8" - 50 Nm



- Chiave a cricchetto reversibile di dimensioni estremamente compatte ma dalla potenza elevata di ben 50 Nm. Poco ingombrante e leggerissimo, molto maneggevole e in grado di lavorare in spazi molto ristretti.
- Meccanica robusta in acciaio, corpo in materiale composito per leggerezza ed isolamento dal freddo, scarico aria posteriore, avvitatura veloce con velocità fino a 300 giri/minuto e regolazione della velocità precisissima tramite la leva di azionamento.
- Leggerissimo, solo 460 grammi, e molto compatto con lunghezza totale di soli 135 mm.

Codice	Desc.
4180009080	RC3201

DATI TECNICI										
Att. Fil.	Quadro	Coppia	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
Inch	Inch	Nm	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	3/8	50	300	0,46	8	6,3	59	94	83	-

Mini cricchetto reversibile a massa battente 3/8" - 50 Nm



- Chiave a cricchetto reversibile di dimensioni estremamente compatte ma dalla potenza elevata di ben 50 Nm con funzionamento a massa battente. Poco ingombrante e leggerissimo, molto maneggevole e in grado di lavorare in spazi molto ristretti.
- Meccanica robusta in acciaio, corpo in materiale composito per leggerezza ed isolamento dal freddo, scarico aria posteriore, avvitatura veloce con velocità fino a 600 giri/minuto e regolazione della velocità precisissima tramite la leva di azionamento.
- Leggerissimo, solo 650 grammi, e molto compatto con lunghezza totale di soli 135 mm. Testa rivestita in gomma per evitare danneggiamenti durante l'uso.

Codice	Desc.
4180009090	RC3203

DATI TECNICI										
Att. Fil.	Quadro	Coppia	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
Inch	Inch	Nm	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	3/8	50	600	0,65	8	6,3	59	99	88	-

Mini cricchetto multiuso 50 Nm



- Chiave a cricchetto reversibile di dimensioni estremamente compatte ma dalla potenza elevata di ben 50 Nm. Poco ingombrante e leggerissimo, molto maneggevole e in grado di lavorare in spazi molto ristretti.
- Attacco utensili con impronta per viti esagonali da 17 mm. Inserti per la trasformazione dell'attacco: quadro maschio da 3/8, portabits esagonale femmina 1/4, chiavi esagonali da 10, 12 e 13 mm. Estrema versatilità d'uso.
- Meccanica robusta in acciaio, corpo in materiale composito per leggerezza ed isolamento dal freddo, scarico aria posteriore, avvitatura veloce con velocità fino a 400 giri/minuto e regolazione della velocità precisissima tramite la leva di azionamento.
- Leggerissimo, solo 500 grammi, e molto compatto con lunghezza totale di soli 160 mm. Testa rivestita in gomma per evitare danneggiamenti durante l'uso.

Codice	Desc.
4180009100	RC3202

DATI TECNICI										
Att. Fil.	Esagono	Coppia	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
Inch	mm	Nm	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	17	50	400	0,50	8	6,3	64,2	93	82	-

Mini smerigliatrice dritta 6 mm



- Mini smerigliatrice dritta dalle dimensioni piccole ma dalla grande potenza pari a 223 W, con pinza di serraggio da 6 mm per l'utilizzo con frese e molette in ogni campo lavorativo.
- Utilizzabile sia nell'artigianato sia nell'industria per lavorazioni su metallo, legno, materie plastiche, operazioni di rettifica, settore meccanico, lavorazioni di fibre, ecc.
- La costruzione in materiale composito permette alla macchina di essere molto leggera, isolata dal freddo, e la forma ergonomica la rende molto maneggevole, robusta ed antiscivolo. Lunghezza totale 116 mm, peso 430 grammi.

Codice	Desc.
4180009110	RC7001

DATI TECNICI										
Alt. Fil.	Albero	Potenza	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Inch	mm	Watt	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	6	223	25000	0,43	8	6,3	65	92	81	

Mini levigatrice angolare 90° - 6 mm



- Mini smerigliatrice angolare a 90° dalle dimensioni piccole ma dalla grande potenza, con pinza di serraggio da 6 mm per l'utilizzo con frese e molette in ogni campo lavorativo.
- Utilizzabile sia nell'artigianato sia nell'industria per lavorazioni su metallo, legno, materie plastiche, operazioni di rettifica, settore meccanico, lavorazioni di fibre, ecc.
- La costruzione in materiale composito permette alla macchina di essere molto leggera, isolata dal freddo, e la forma ergonomica la rende molto maneggevole, robusta ed antiscivolo. Lunghezza 126 mm, peso 550 grammi.

Codice	Desc.
4180009120	RC7102

DATI TECNICI										
Alt. Fil.	Albero	Potenza	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Inch	mm	Watt	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	6	223	18000	0,55	8	6,3	65	92	81	

Lampada frontale panoramica



- Lampada da lavoro a Led frontale ricaricabile.
- Riesce a proiettare davanti all'operatore un fascio di luce da 300 lumen
- Ulteriore faretto rotante per visualizzare dettagli.
- Autonomia fino a 4,5 ore in modalità spot
- Ricarica rapida
- Con modalità rilevatore di movimento per lavorare a mani libere
- Resistente a urti, acqua e solventi

Codice	Descrizione
3480003770	X6000-LAMPADA FRONTALE PANORAMICA

Caratteristiche tecniche	
Fascio panoramico	200°
Flusso luminoso livello 1	300 Lumen
Flusso luminoso livello 2	150 Lumen
Riflettore	120 Lumen
Sensore di movimento	Si
Tempo di operatività	2,5h / 4h
Tempo di ricarica	2,5 h
Ricarica	USB-C
Grado di protezione	IP65
Resistenza all'urto	IK07

Aspiratore/soffiatore per solidi e liquidi 1600W-30 litri



- Aspiratore soffiatore professionale, compatto e potente, con doppia funzione di aspirazione e presa per soffiaggio, per la migliore pulizia in ogni angolo, anche i più nascosti. Possibilità di aspirazione dei liquidi non pericolosi con tappo di scarico sul fusto.
- Corpo in acciaio inox per la massima resistenza e durata, montato su ruote piroettanti, ideale per pulizie in ogni settore per piccole superfici interni ed interni di automezzi.
- Alta portata d'aria pari a 37 litri/secondo, depressione di 19 Kpa, dotato di filtro a cartuccia lavabile e possibilità di montare filtri a sacco in carta per raccogliere e smaltire facilmente lo sporco.
- Dimensioni compatte di 40x40x55 cm, peso di 6,5 Kg. Dotato di serie di: tubo flessibile lunghezza 2 m, tubi rigidi in plastica lunghezza totale 47 cm, spazzola per pavimenti solidi/liquidi, bocchetta stretta per fessure, filtro a cartuccia lavabile.
- ** Accessori forniti di serie
- * Accessori fornibili a richiesta



Codice	Desc.
4170017010	AR3670

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione V/Hz	220/50
Potenza max	1600 W
Motori	1
Capacità fusto L	30
Aria aspirata L/s	37
Depressione	19 KpA
Diam. accessori mm	35
Peso Kg	6,5

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Articolo	Foto
417RC19600	4340150	Spazzola per pavimenti secco/umido	1**
417RC19610	4340170	Bocchetta per fessure	2**
417RC19620	4340210	Tubi rigidi in plastica (2 pz)	3**
417RC19630	46258	Sacchetti filtro in carta 30L	4**
417RC19640	46263	Filtro a cartuccia	5**
417RC19650	4341310	Tubo flessibile con gomito	6**
417RC19700	46255	Spazzola rotonda	7*

Aspira solidi e liquidi 2400 W-77 litri



- Aspiratore professionale per solidi e liquidi con doppio motore bistadio, fusto in materiale plastico resistente alla corrosione, capacità del serbatoio di 77 litri, grande forza di aspirazione per ogni genere di pulizie ed aspirazione di grandi quantità di acqua.
- Indicato per ogni tipo di pulizie profonde, dotato di due motori azionabili singolarmente per una potenza massima di 2400 W che permette una depressione di 22,1 Kpa necessaria nell'abito industriale, negli autolavaggi , e per le pulizie di pavimenti anche industriali.
- Dotato di doppia filtrazione rimovibile per l'aspirazione dei liquidi, galleggianti che arresta la macchina quando i liquidi raggiungono il livello massimo, fusto basculante per il facile svuotamento e la pulizia, ruote di grance diametro per il facile spostamento.
- Dotato di serie di tutti gli accessori per la pulizia e l'aspirazione di solidi e liquidi. Disponibili su richiesta sacchi filtro per la raccolta dello sporco e dispositivo antischiuma per l'aspirazione di liquidi contenenti detergenti.

Codice	Desc.
4170017020	AR4300P

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione V/Hz	220/50
Potenza max	2400 W
Motori	2
Capacità fusto L	77
Aria aspirata L/s	94,5
Depressione	22,1
Diam. accessori mm	40

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Articolo	Foto
417RC19710	52517	Corpo spazzola larga	1
417RC19720	51090	Inserto spazzola per pavimenti	2
417RC19730	51091	Inserto spazzola per acqua	3
417RC11800	539	Bocchetta per fessure	4
417RC11810	540	Spazzola rotonda	5
417RC12050	564	Tubo flessibile 2,5 m	6
417RC12090	568	Tubo inox dritto	7
417RC12095	569	Tubo inox curvo	8
417RC11860	545	Filtro in poliestere	9
417RC11850	544	Filtro in spugna	10
417RC11840	543	Filtro a cartuccia HEPA	11
417RC19740	51082	Sacchi filtro in carta 77 L	12
417RC11870	546	Dispositivo antischiuma	13
417RC12060	565	Tubo flessibile 15m senza terminali	14
417RC12070	566	Kit terminali per tubo flessibile	15

Troncatrice portatile combinata 1600 W - 305 mm



- Troncatrice combinata a disco con tavolo di lavoro superiore per tagli anche in linea. Potente motore da 1600 Watt, compatta, leggera e facilmente trasportabile. Costruzione in alluminio pressofuso per la massima robustezza e precisione di taglio.
- Dotata di piano girevole a destra e sinistra fino a 52°, inclinazione della testa di taglio a sinistra fino a 47°. Illuminazione a led del punto di lavorazione, tracciatura laser della linea di taglio, battute di arresto e morsetto per il fissaggio del pezzo in lavorazione.
- Aspirazione della polvere con sacchetto riutilizzabile, possibilità di collegare un aspiratore al bocchettone posteriore.
- Dotata di tutte le sicurezze per l'operatore e del dispositivo anti-riavvio in caso di mancanza di corrente. Semplice sostituzione del disco con pulsante di blocco e senza bisogno di smontare le protezioni.
- Dotata di serie di disco per legno diametro 305 mm, 56 denti. Due prolunghe laterali del piano di lavoro, guida per tagli paralleli, guida per tagli su misura, morsetto di bloccaggio.

Codice	Descrizione
4170041160	KGT305M

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni mm	658x600x460 mm
Dimensioni del piano	462x261 mm
Altezza del taglio superiore	0-50 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/45°	150/100 mm
Profondità di taglio troncatrice 90°/45°	102/70 mm
Capacità di taglio 90°/90°	105x102 mm
Capacità di taglio 45°/45°	115x45 mm
Regolazione sinistra/destra	52°/52°
Inclinazione lama sinistra/destra	47°/2°
Potenza	1600W
N° di giri max	3700/min.
Massima velocità di taglio	60 m/secondo
Dimensioni lama mm	305x30 mm
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	2,8 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Articolo
417RC19810	1480	Disco per taglio legno 56 denti
417RC19750	1476	Disco per taglio alluminio 84 denti

Termosoffiatore Elettrico 2200W



- Convogliatore ad aria calda da 2200 W regolato elettronicamente per uso intensivo
- Regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 630 °C in 9 passi.
- Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 500 l/min
- Filtro per polveri fini integrato

Codice	Descrizione
4170017030	HG2200E

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione	220-230V / 50-60Hz
Potenza	2200 W
Temperatura	80-630°C
Portata d'aria	150-500 l/min
Peso	0,9 Kg
Dimensioni	337x75x89 mm

Caricabatterie e avviatore STARTING 4



- Caricabatterie carrellato con funzione di avviatore
- Per batterie al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile)
- Contenitore in lamiera di acciaio verniciata
- Pannelli in acciaio inox lucidato
- Trasformatori con avvolgimento in rame
- Protezione contro surriscaldamento, inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito
- Regolazione di carica
- Indicazione della carica e dell'avviamento, con amperometro elettromagnetico
- Indicato per auto furgoni, trattori e piccoli autocarri
- Dimensioni L410 x P330 x H830 mm
- Peso Kg.25
- Cavo di collegamento con spina Schuko

Codice	Descrizione
4430055861	1791/Starting 4-12/24V

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V 50-60 Hz 1ph
Tipo di carica	Corrente autodecrescente
Kw max	1,7
Kw max avviamento	5
Tensione batteria	12/24
Regolazioni di carica	5
Batteria ricaricabile minimo (Ah)	50
Batteria ricaricabile in Max 8/10h (Ah)	350
Batteria ricaricabile in Max 12/15 h (Ah)	450
Lunghezza cavi pinze	2 m
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	2 m
Direttiva LDV	2014/35/UE
Direttiva EMC	2014/30/UE
Grado di protezione	IP20

Caricabatterie e avviatore START 424



- Caricabatterie carrellato con funzione di avviatore
- Per batterie al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile)
- Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.
- Trasformatori con avvolgimento in rame.
- Protezione contro surriscaldamento, inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.
- Regolazione di carica.
- Funzione di carica rapida con timer
- Comando per avviamento a distanza.
- Indicazione della carica e dell'avviamento, con amperometro elettromagnetico.
- Indicato, per auto, furgoni, trattorie e autocarri
- Dimensioni 540x350x850mm
- Peso Kg.38
- Fornito senza spina di collegamento (proporre art.3550000050)

Codice	Descrizione
4430056862	1791/START424-12/24V

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V 50-60 Hz 1ph
Tipo di carica	Corrente autodecrescente
Kw max	2
Kw max avviamento	9
Tensione batteria	12/24
Regolazioni di carica	6
Regolazioni di carica rapida	6
Batteria ricaricabile minimo (Ah)	50
Batteria ricaricabile in Max 8/10h (Ah)	400
Batteria ricaricabile in Max 12/15 h (Ah)	600
Lunghezza cavi pinze	2,5 m
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	3 m
Direttiva LDV	2014/35/UE
Direttiva RoHS2	2011/65/EU e 2015/863 Annex II of RoHS2
Grado di protezione	IP 20

9

Caricabatterie e avviatore START 500



- Caricabatterie carrellato con funzione di avviatore
- Per batterie al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile)
- Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.
- Trasformatori con avvolgimento in rame.
- Protezione contro surriscaldamento, inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.
- Regolazione di carica.
- Funzione di carica rapida con timer
- Comando per avviamento a distanza.
- Indicazione della carica e dell'avviamento, con amperometro e volmetro bobina mobile.
- Indicatore, per auto, furgoni, trattori e autocarri
- Dimensioni 590x400x920mm
- Peso Kg.62,5
- Fornito senza spina di collegamento (proporre art.3550000050)

Codice	Descrizione
4430055862	1791/START500-6/12/24V

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V 50-60Hz 1ph
Tipo di carica	Corrente autodecrescente
Kw max	2,1
Kw max avviamento	12
Tensione batteria	6/12/24
Regolazioni di carica	6
Regolazioni di carica rapida	6
Batteria ricaricabile minimo (Ah)	60
Batteria ricaricabile in Max 8/10h (Ah)	500
Batteria ricaricabile in Max 12/15 h (Ah)	750
Lunghezza cavi pinze	2,5 m
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	3 m
Direttiva LDV	2014/35/UE
Direttiva RoHS2	2011/65/EU e 2015/863 Annex II of RoHS2
Grado di protezione	IP 20

Caricabatterie e avviatore START 1000



- Caricabatterie carrellato con funzione di avviatore
- Per batterie al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile)
- Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.
- Trasformatori con avvolgimento in rame.
- Protezione contro surriscaldamento, inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.
- Regolazione di carica.
- Funzione di carica rapida con timer
- Comando per avviamento a distanza.
- Indicazione della carica e dell'avviamento, con amperometro e volmetro bobina mobile.
- Indicato, per auto, furgoni, trattori, autocarri e movimento terra
- Dimensioni 590x400x920mm
- Peso Kg.81
- Fornito senza spina di collegamento (proporre art.3550000250)

Codice	Descrizione
4430000470	1791/START 1000 12/24V

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	400V 50-60Hz 3ph
Tipo di carica	Corrente autodecrescente
Kw max	2,9
Kw max avviamento	20
Tensione batteria	12/24
Regolazioni di carica	6
Regolazioni di carica rapida	6
Batteria ricaricabile minimo (Ah)	60
Batteria ricaricabile in Max 8/10h (Ah)	700
Batteria ricaricabile in Max 12/15 h (Ah)	1100
Lunghezza cavi pinze	2,5 m
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	3 m
Direttiva LDV	2014/35/UE
Direttiva RoHS2	2011/65/EU e 2015/863 Annex II of RoHS2
Grado di protezione	IP 20

Smerigliatrice angolare 1100 W - 115 mm "uomo presente"



- Smerigliatrice angolare con potente motore Marathon da 1100 W dall'elevata resistenza ai sovraccarichi. Impugnatura molto sottile per un'ottima impugnatura, dotata di interruttore con funzione uomo presente per la massima sicurezza sul lavoro.
- Carter di protezione antitorsione posizionabile senza l'utilizzo di utensili, motore dotato di spazzole autodistaccanti per la protezione dell'indotto. Testa ingranaggi ruotabile a passi di 90° per il posizionamento migliore a seconda della lavorazione effettuata.
- Dotata di frizione di sicurezza meccanica che blocca il disco in caso di inceppamento evitando contraccolpi all'operatore. Sostituzione rapida dei dischi senza utensili grazie al sistema Quick con dado autobloccante.
- La dotazione comprende l'impugnatura supplementare antivibrazioni e la possibilità di ruotare la testata ingranaggi a passi di 90° per adattarla ad ogni tipo di lavorazione. Dado di bloccaggio dischi M-Quick per il fissaggio e lo smontaggio senza utensili.
- Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, carter di protezione in acciaio, dado M-Quick e flangia di fissaggio dischi. Fornita in scatola di cartone.

Vibrazioni	
Levigatura con disco	4,8 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2,6 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora	104 dB(A)
Incertezza della misurazione K	3 dB(A)

Codice	Desc.
4170041270	WP11-115Q

Caratteristiche tecniche	
Diametro mole	115 mm
Potenza max	1100 W
Numero di giri a vuoto	11.000 / minuto
Coppia max	3,2 Nm
Filettatura albero	M14
Peso senza cavo	2,3 Kg
Lunghezza cavo	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC16360	1246	Coppia spazzole di ricambio
417RC16310	1241	Flangia di bloccaggio dischi
417RC16320	1242	Dado di bloccaggio dischi Quick
417RC16340	1251	Impugnatura supplementare antivibrazioni
417RC16370	1247	Calotta di protezione

Nuovi carrelli portautensili Meccanocar



- Nuova gamma di carrelli a 6 e 7 cassetti
- Piano di lavoro con copertura in gomma antiolio
- Struttura verniciata a polvere epossidica antigraffio resistente ai prodotti chimici
- Dotati di chiusura centralizzata con chiave
- Cassetti misura 600x400
- Nei cassetti si possono inserire i nostri termoformati della serie 4200005...

Codice	Desc.	N° cassetti
4700031220	BT600	6
4700031230	BT700	7

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031240	Ruota girevole con freno per BT
4700031250	Ruota fissa per BT
4700031260	Coppia guide per cassetti dei carrelli BT
4700031270	Maniglia per carrelli BT
4700031280	Tappeto in gomma per carrelli BT
4700031290	Serratura per carrelli BT


Colonnette a spina



- Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
- L'elevata altezza permette di operare sotto i ponti sollevatori.
- Indicate per veicoli industriali e trasporto passeggeri.

Codice	Desc.	Portata	H min (mm)	H max (mm)	Base (mm)	Peso Kg.
4700002980	3210901	10 TON	711	1194	407x407	50Kg (coppia)

Colonnette a spina



- Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
- Grazie al manico lungo oltre un metro ed alle ruote in nylon antiolio, possono essere posizionate sotto al mezzo senza pericolo per l'operatore.
- Indicate per veicoli industriali.

Codice	Desc.	Portata	H min (mm)	H max (mm)	Base (mm)	Peso Kg.
4700002985	451205	12 TON	302 mm	450 mm	265x220 mm	25 Kg (coppia)

Colonnette a spina



- Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
- L'altezza ridotta consente di operare su una vasta gamma di veicoli pesanti.
- Una larga e robusta base di appoggio è stata studiata per sopportare i carichi più gravosi.
- Indicate per veicoli industriali e carrelli elevatori.

Codice	Desc.	Portata	H min (mm)	H max (mm)	Base (mm)	Peso Kg.
4700002990	3222500	25 TON	310	505	250x250	27,8 Kg (coppia)

Sollevatore a carrello 3 Ton



- Carrello ribassato per utilizzo professionale
- La portata di 3000 Kg e la grande alzata (oltre 40 cm) permette l'uso con qualunque vettura e buona parte dei veicoli commerciali.
- L'altezza minima di 76 mm è ideale per le moderne vetture sportive.
- Unità idraulica con controllo della velocità di discesa per la massima sicurezza (CDS)
- Rapido avvicinamento del piattello al sottoscocca grazie al sistema Turbo Lifter favorito dal pratico pedale.
- Ruote in PU la massima silenziosità.
- Piattello gommato per la protezione delle chianbrane più delicate
- Tre anni di garanzia

Codice	Desc.	Portata (TON)
4700031390	870	3

Caratteristiche tecniche	
Portata	3 TON
Altezza minima	76 mm
Altezza massima	503 mm
Dimensioni	672x346 mm
Altezza leva	1200 mm
Peso	37 Kg

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031395	Ruota anteriore singola
4700008355	Ruota posteriore singola girevole
4700008352	Piattello gommato

Sollevatore a carrello 3 Ton 6 Ruote



- Carrello ribassato per utilizzo professionale
- La portata di 3000 Kg e la grande alzata (oltre 40 cm) permette l'uso con qualunque vettura e buona parte dei veicoli commerciali.
- L'altezza minima di 78 mm è ideale per le moderne vetture sportive.
- Unità idraulica con controllo della velocità di discesa per la massima sicurezza (CDS)
- Rapido avvicinamento del piattello al sottoscocca grazie al sistema Turbo Lifter favorito dal pratico pedale.
- **Ruote in PU per la massima silenziosità e le speciali doppie ruote frontali facilitano lo scorrimento sui pavimenti grigliati.**
- Piattello gommato per la protezione delle chianbrane più delicate
- Tre anni di garanzia

Codice	Desc.	Portata (TON)
4700031400	871	3

Caratteristiche tecniche	
Portata	3 TON
Altezza minima	78 mm
Altezza massima	503 mm
Dimensioni	802x346 mm
Altezza leva	1200 mm
Peso	37 Kg

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031405	Ruota anteriore singola
4700008355	Ruota posteriore singola girevole
4700008352	Piattello gommato

Attacco prelievo fumi 3 pollici



- Attacco prelievo fumi è un prodotto necessario per effettuare prelievi nei camini industriali.
- Prodotto universale, si adatta al 98% delle tubazioni: cilindriche, con diametri pari e superiori a 150mm; rettangolari, con superfici piane.
- Materiale in mescola di Nylon e antiUV. Risponde alla normativa 15259/2008, articolo brevettato e dotato di consulti internazionali.
- Nasce con l'esigenza di sostituire il tradizionale attacco in ferro evitando problemi di montaggio, saldatura, ruggine... Senza parlare dell'universalità: dotato di due alette in grado di adattarsi alla quasi totalità delle tubazioni, abbiamo quindi un vantaggio economico sull'attacco in ferro, il quale deve avere N misure in base al tipo di tubo.
- Composto da un corpo centrale dotato di tappo con chiusura ad avvitamento rapido e alette laterali inclinabili.
- Si precisa che il prodotto è idoneo al prelievo di polveri derivanti da processi industriali (falegnamerie, cementerie) e non a fumi di combustione, temperatura di esercizio da -20° a 110° (impianti a freddo).
- Per modalità d'uso e di installazione, certificazioni e maggiori informazioni tecniche, far fede alla scheda tecnica presente nei DOC. TECNICI

Codice	Descrizione
4700031470	APF3-ATTACCO PRELIEVO FUMI 3"

Caratteristiche tecniche	
Applicazione	Tubi aspirazione da diam.150mm fino a tubo rettangolare
Dimensioni	L 290 X B 120 (140 aggancio) x H 52,5 mm
Diametro interno	75mm (inserimento sonda)
Peso	0,206 kg
Materiale	Mescola in nylon e antiUV
Temperatura di esercizio	Da -20° a 110°C
Fissaggio	Tramite rivettatura diametro 4 mm e silicone per alte temperature

Contenitore batterie esauste



- Pratico contenitore per poter stoccare rifiuti pericolosi ADR come batterie al piombo (UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028) e al litio (UN 3091).
- Materiale in polipropilene ad alta densità, omologazione 11H2/Y e munito di apposita etichetta.
- Dotato di cinghie in regia e coperchio.
- Adatto per essere movimentato con transpallet e carrello elevatore grazie ad apposite traversine. Facile da ripulire grazie a superfici lisce che non assorbono odori ed umidità.
- La sovrapposizione fino a 3 contenitori è consentita in caso di stoccaggio batterie al piombo ed è possibile grazie a quattro perni stampati sulla parte superiore del contenitore; non è possibile la sovrapposizione in caso di stoccaggio batterie al litio.
- Si raccomanda di stoccare in un contenitore una specifica tipologia di rifiuto pericoloso in modo separato ed al fine di evitare ogni possibile rischio di contaminazione. In modo particolare non stoccare insieme batterie al piombo con batterie al litio.
- In caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo del coperchio cod. **4430080151** fissato mediante apposite cinghie cod. **4430080152**, al fine di ottemperare le norme di trasporto ADR.
- Dimensioni: 1200x800x760
- Peso: 37 Kg
- Capacità: 470 lt.
- Colore grigio

Codice	Descrizione
4430080150	CONTENITORE BATTERIE ESAUSTE

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4430080151	Coperchio 1200x800x30
4430080152	Coppia cinghie

Tampone 7



- ø esterno: 124 mm.
- ø interno: 120 mm.
- Altezza: 17 mm.
- Applicazione Universale

Codice	Desc.
4430080180	1817

Tampone 8



- ø interno: 124 mm
- ø interno: 110 mm
- Altezza scanalatura interna: 9 mm
- Applicazione Universale

Codice	Desc.
4430080185	1818

Mobilio portautensili a 3 elementi



- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio a 2 ante con 1 ripiano
- 2 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 2 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 1960 x P 488 mm
- Colore grigio
- Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361mm

Codice	Descrizione
4700031500	3964A-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 3 elementi



- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio a 2 ante con 1 ripiano
- 2 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 2 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 1960 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in acciaio inox 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031505	3964AIX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 3 elementi



- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio a 2 ante con 1 ripiano
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2040 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031510	3964K-85S-K3-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 3 elementi



- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio a 2 ante con 1 ripiano
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2040 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031515	3964K-85S-K3IX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2640 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031520	3964B-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2640 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031525	3964BIX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2955 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031530	3964G-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2955 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031535	3964GIX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2720 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031550	3964K-S854-K4-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2720 x P 488 mm
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in acciaio inox 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031555	3964K-S854-K4IX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 armadio con pattumiera e portarotolo
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2955 x P 488 mm.
- Colore grigio
- Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031540	3964D-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 4 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 armadio con pattumiera e portarotolo
- 3 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 3 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 2955 x P 488 mm
- Colore grigio
- Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031545	3964K-S854-K4-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031511	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031516	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 6 elementi



- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 3920 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031560	3964F-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 6 elementi




- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 3920 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in acciaio inox 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031565	3964FIX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 6 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 4235 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031570	3964K-H284S5H-K4-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 6 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 9 cassetti
- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 4235 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 2 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361 mm

Codice	Descrizione
4700031575	3964K-H284S5H-K4IX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361

Mobilio portautensili a 6 elementi



- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 3920 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 1 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 680 mm
- 1 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031580	3964K-HS745H-K4-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031581	3964-08 PIANO IN FAGGIO 680
4700031586	3964-20 PIANO INOX 680
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 6 elementi



- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 1 armadietto a 2 ante con 1 ripiano
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 cassetiera con 5 cassetti
- 1 armadio alto a 1 anta con 4 ripiani
- 4 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L 3920 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 1 x Piano da lavoro in acciaio inox 680 mm
- 1 x Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm

Codice	Descrizione
4700031585	3964K-HS745H-K4IX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031581	3964-08 PIANO IN FAGGIO 680
4700031586	3964-20 PIANO INOX 680
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041

Mobilio portautensili a 8 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 armadio con pattumiera e portarotolo
- 1 armadio ad angolo con 1 anta e 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante e 1 ripiano
- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 6 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 1 pensile ad angolo con sportello ammortizzato a gas
- 2 pannelli forati angolari per 3964-16
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L1 3849 x L2 2824 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 1 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 1361 mm
- 1 x Piano da lavoro in multistrato di faggio 2041 mm
- 1 x Piano da lavoro angolare in multistrato in faggio 864 mm

Codice	Descrizione
4700031590	3964E-MOBILIO FAGGIO

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041
4700031591	3964-16-99 PIANO ANGOLARE FAGGIO 864
4700031596	3964-23 PIANO ANGOLARE INOX 864

Mobilio portautensili a 8 elementi



- 1 armadio alto a 2 ante con 4 ripiani
- 1 cassetiera con 8 cassetti
- 1 armadio su ruote con 7 cassetti
- 1 armadio con pattumiera e portarotolo
- 1 armadio ad angolo con 1 anta e 1 ripiano
- 1 cassetiera con 4 cassetti
- 1 armadietto a 2 ante e 1 ripiano
- 1 armadio alto ad 1 anta con 4 ripiani
- 6 pensili con sportello ammortizzato a gas
- 1 pensile ad angolo con sportello ammortizzato a gas
- 2 pannelli forati angolari per 3964-16
- 4 pannelli forati
- Dimensioni: H 2000 x L1 3849 x L2 2824 x P 488 mm.
- Colore grigio
- 1 x Piano da lavoro in acciaio inox 1361 mm
- 1 x Piano da lavoro in acciaio inox 2041 mm
- 1 x Piano da lavoro angolare in acciaio inox 864 mm

Codice	Descrizione
4700031595	3964EIX-MOBILIO INOX

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700031501	3964-09-PIANO IN FAGGIO 1361
4700031506	3964-21-PIANO INOX 1361
4700031511	3964-18-PIANO IN FAGGIO 2041
4700031516	3964-22-PIANO INOX 2041
4700031591	3964-16-99 PIANO ANGOLARE FAGGIO 864
4700031596	3964-23 PIANO ANGOLARE INOX 864

Set di supporti per utensili



- 3 × Ganci Lunghezza 35 mm
- 4 × Ganci Lunghezza 70 mm
- 3 × Ganci Lunghezza 135 mm
- 2 × Ganci Lunghezza 35 mm
- 2 × Ganci Lunghezza 75 mm
- 2 × Ganci Lunghezza 150 mm
- 2 × Ganci larghezza 55 mm
- 1 × Supporto per cacciaviti, Ø= 60 mm per 12 pz
- 1 × Supporto per chiave a bussola 10 pz
- 1 × Supporto per punte da trapano 14 pz

Codice	Descrizione
4700031600	145.100.900-SUPPORTO UTENSILI

Porta rotoli di carta



- Per rotoli di carta fino a Ø 300 mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Dimensioni: A 150 × L 300 × P 220 mm
- Peso 1.6 kg

Codice	Descrizione
4700031605	145.143.010-PORTA ROTOLI DI CARTA

Cassetto porta bombolette



- Cassetto porta bombolette o lattine
- Dimensioni: A 100 × L 330 × P 100 mm

Codice	Descrizione
4700031610	3964-29-01-PORTA BOMBOLETTE

Attrezzo 4 esagoni



- Attrezzo a quattro esagoni di diverse misure.17-19-22-24mm
- Chiave necessaria allo smontaggio/rimozione perno ruota anteriore moto
- Materiale: acciaio
- Doppio quadro di manovra da 3/8
- **NB: il prodotto può essere utilizzato solo con i mezzi indicati, anno produzione ed anno immatricolazione potrebbero differire.**
- Alcune moto compatibili: BMW R 1200 GS / R 1200 RT; KAWASAKI ZX-9R / Z 1000 Z1000; BUELL XB9R / XB9S / XB12R; KAWASAKI ZX-6R / ZX-6RR / ZX-7R ; YAMAHA YZF 1000 R1 / 600 R6; HONDA CBR 600 RR / CBR 1000 RR; SUZUKI GSX-R 600-750-1000 00-04; SUZUKI DL V-STROM 1000 / SV

Codice	Desc.	Misura mm
4770010650	1018	17-19-22-24

Carrello basso portautensili



- Carrellino su ruote da pavimento
- Utilissimo in abbinamento ai carrelli sotto vettura.
- Consente di avere a portata di mano attrezzi e minuterie in spazi ridotti
- Dimensioni:
- Larghezza 440 mm
- Altezza 110 mm
- Portata 100 kg
- N° 4 ruote in teflon di diametro 50mm

Codice	Desc.
3920001100	115

Guanti Bottle-Tek Safe 4 You




- Guanto con struttura a filo continuo sintetico realizzato con il 65% di materiale riciclato (di cui 90% PET da bottiglie d'acqua e 10% elasthan). Ogni paio è realizzato con una bottiglia di plastica riciclata, rafforzando il nostro impegno nello sviluppo di prodotti innovativi meno dannosi all'ambiente.
- Palmo e punta delle dita rivestiti in schiuma di nitrile per un'ottima resistenza all'abrasione resistenza e presa eccezionale bagnato/asciutto. Resistente al calore da contatto fino a 100°C.
- Approvato OEKO TEX, prodotti che non presentano rischi per la salute dei consumatori. Compatibile con touch screen. Approvato per il contatto con gli alimenti certificato NSF.
- Confezionato in un sacchetto di plastica biodegradabile.

Codice	Descrizione
4460044490	3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.7
4460044500	3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.8
4460044510	3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.9
4460044520	3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.10
4460044530	3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.11

Guanti usa e getta in nitrile "GRIPLUS BLACK"



- Guanto monouso ambidestro in nitrile.
- Privo di talco e lattice.
- La superficie microruvida a diamante assicura una presa ottimale,
- Altissima resistenza a oli,grassi idrocarburi ed alcuni solventi.
- Forma anatomica con bordino antiarrotonamento.
- Sensibile e particolarmente resistente grazie allo spessore maggiorato
- Colore nero.
- Dispositivo classe III (Tipo B)



Codice	Descrizione	Taglia
4460042570	GRIPLUS BLACK 8	8M
4460042580	GRIPLUS BLACK 9	9L
4460042590	GRIPLUS BLACK 10	10XL
4460042600	GRIPLUS BLACK 11	11XXL

Tuta in Poliestere lavabile



- Tuta in poliestere per verniciatura.
- Ideale per carrozzerie auto e industriali, cabine di verniciatura in genere.
- Prodotto traspirante e lavabile.
- Chiusura con cerniera.
- Colore blu
- DPI Categoria 1
- CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688.2013


Codice	Descrizione	Taglia
4460044450	Tuta in poliestere lavabile	L
4460044460	Tuta in poliestere lavabile	XL
4460044470	Tuta in poliestere lavabile	XXL

Linea vita temporanea 20 metri




- Linea vita temporanea costituita da un nastro in poliestere di larghezza 30 mm con cricchetto tensionatore, lunghezza massima utile 20 metri, con moschettoni di sicurezza in acciaio. Adatta ed omologata per l'utilizzo anche da parte di due persone contemporaneamente.
- Permette la realizzazione di una linea vita nei luoghi dove essa non è presente rispettando le normative. Utile per lavori con spostamenti in orizzontale su tetti o ponteggi.
- Testata ed approvata secondo la normativa EN 795/2012. Carico di rottura delle cuciture 25 kN minimo. Resistenza statica testata di 11 kN per 11 minuti. Pressione dinamica testata: 100 Kg di massa e 2 metri di caduta.
- Fornito in una apposita borsa per il trasporto e la conservazione. Peso: 3,45 Kg.

Codice	Desc.
4460027585	31142



SOSlight Meccanocar



- Pratica bacchetta luminosa pronta all'uso da utilizzare in caso di necessità, in situazione di emergenza, per delimitare un pericolo oppure anche per illuminare una zona di lavoro.
- Sistema luminoso brevettato con formulazione di lunga durata fino a 12 ore. Emana una luce fredda a 360°, visibile fino a 1,5 km dalla bacchetta luminosa.
- Ogni SOSlight può essere conservato per anni in totale sicurezza e senza che le sue performance o i suoi componenti siano compromessi.
- Ogni SOSlight è dotato di un comodo gancio posto all'estremità superiore e da un magnete posto sulla base inferiore.
- Impermeabile (può essere immerso nei liquidi), galleggiante, atossico e non infiammabile, non si riscalda, non genera fiamme, no scintille o gas.
- Colore fluo

Codice	Descrizione	Dimensione mm	Peso
4460044540	SOSLIGHT MECCANOCAR	150 x ø18	2,4 g

Tuta Tyvek EasySafe



- Tuta Tyvek®200 EasySafe di colore bianco con cuciture esterne rinforzate, polsini, caviglie e viso elasticizzati.
- Tuta con cappuccio, vita elasticizzata (cucita), pattina copricerniera e cuciture esterne gialle per identificazione visiva e differenziazione.
- Certificata secondo regolamento (UE) 2016/425
- Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5 (protezione da particelle fini) e 6 (protezione da piccoli schizzi di liquidi e spruzzi).
- Altamente resistente allo strappo e all'abrasione, possiede anche un'alto indice di idrorepellenza verso composti chimici.
- EN 1073-2 (garantisce la protezione contro la contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-1/5) - all'interno e all'esterno

Codice	Descrizione
4460044565	Tuta Tyvek EasySafe Tg.M
4460044570	Tuta Tyvek EasySafe Tg.L
4460044575	Tuta Tyvek EasySafe Tg.XL
4460044580	Tuta Tyvek EasySafe Tg.XXL

Estintore ricaricabile con manometro 1kg



- Estintore a polvere Furex One ABC ricaricabile per autoveicoli, imbarcazioni da diporto e uso domestico
- Dotato di supporto in plastica per fissaggio
- Conforme alle normative del Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE
- Costruito in conformità alla norma CE EN 3-7
- La polvere ABC è una polvere polivalente valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco come legno, carta, carbone, liquidi e gas infiammabili e su apparecchi in tensione fino a 1000V
- **Dati tecnici:**
 - Diametro: 90 mm
 - Altezza: 290 mm
 - Tipo di polvere: 8A 34B C
 - Distanza di utilizzo: più di 1 metro
 - Temperatura limite di utilizzo: -30° / +60°
 - Propellente: azoto 12 bar / +20°

Codice	Descrizione
4460044550	3231/1KG-ESTINTORE RICAR.CON MANOMETRO

Valigetta Sicurmed oltre 3 persone



- Per attività oltre 3 persone
- Valigetta in ABS con supporto e attacco a parete.
- Consigliata per aziende che rientrano nel gruppo A e B
- Dimensioni: 410x310x110 mm
- Peso: 5Kg
- **CONTENUTO:**
- Conforme all'All.1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003,
- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC
- 1500 ml di sol. fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile cm 10X20 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x 60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- **1 Sfigmomanometro apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa digitale da polso cod. 4460045001**
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
- *il Kit comprende i ricambi utilizzabili anche per il reintegro della cassetta fatta eccezione dello sfigmomanometro digitale

Codice	Descrizione
4460045000	Valigetta sicurmed

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4460045001	Sfigmomanometro dig. polso
4460045002	Kit reintegro sicurmed senza sfigmomanometro

Sfigmomanometro digitale da polso



- Sfigmomanometro digitale da polso compatto, facile da usare e trasportare ovunque.
- Dotato di un grande display da (2.5) di facile lettura, visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica e della frequenza del battito irregolare IHD (Aritmia).
- Memorie per 2 utenti, 120 memorie totali, 60 per utente.
- Metodo di misurazione oscillometrica. Medie delle ultime 3 misurazioni.
- Indicazione della misurazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS).
- Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.
- Dimensioni (LxPxH): 70x64x32 mm
- Peso: 150 g
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V (AAA) già incluse

Codice	Descrizione
4460045001	Sfigmomanometro dig. polso

Kit madreviti in plastica



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100070	11201 Kit madreviti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930000048	57113	25
2930000208	50494Z	25
2930000124	50178Z	25
2930101408	71103	25
2930007320	71259Z	25
2930000057	57254	25
2930111767	57142Z	25
2930000052	57102	25
2930109832	57203	25
2930002302	57259	25
2930101341	57302Z	25
2930110389	57284Z	25

Kit rivetti in plastica



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100075	11202 Kit rivetti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930110443	71509	20
2930112233	50130T	20
2930112633	15551Z	20
2930111470	71469Z	20
2930110553	71508	20
2930004340	71398	20
2930004072	71178	20
2930110735	50288Z	20
2930111773	15105Z	20
2930112382	15151Z	20
2930004795	50349T	20
2930111782	55236Z	20

Kit fissaggi modanatura



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100080	11203 - Kit fissaggio modanatura

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930004055	55273Z	25
2930005095	71270Z	25
2930109979	71187	25
2930110036	71188	25
2930110757	55238Z	25
2930112631	55226Z	25
2930000338	50171T	25
2930112034	55186Z	25
2930112710	55147T	25
2930004575	55204T	25
2930112709	55136T	25
2930006405	55284	25



Kit fermapannelli



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100085	11204 - Kit fermapannelli

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930111795	50537	25
2930111642	50191T	25
2930101339	50495Z	25
2930000585	50235	25
2930111571	50206T	25
2930005000	50283Z	25
2930112639	50310	25
2930000214	58123Z	25
2930006435	55127Z	25
2930110435	50350T	25
2930006635	57227T	25
2930111851	71331Z	25

Kit rivetti in plastica



DISEGNI TECNICI
DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100090	11206 -Kit rivetti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930000748	55261Z	25
2930006445	55156Z	25
2930004063	50360T	25
2930004068	50522Z	25
2930000565	50397	25
2930000559	55243	25
2930002175	55197	25
2930004300	50531Z	25
2930007210	71222	25
2930005030	55254Z	25
2930000455	50107Z	25
2930006285	50181Z	25

Kit bottoni



DISEGNI TECNICI
DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100095	11207 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930000302	50111	25
2930000293	50116	25
2930005180	50177T	25
2930111892	50502Z	25
2930006215	50242	25
2930111730	50112Z	25
2930101233	50477	20
2930006260	50457	25
2930101180	50189	25
2930002059	50511Z	25
2930002410	50520	25
2930110591	50430Z	25

Kit madreviti metallo



DISEGNI TECNICI
DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100100	11209 - Kit madreviti metallo

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Q.tà	
2930100362	70133	25	
2930007030	70136Z	25	
2930112139	55132Z	25	
2930002035	70111	25	
2930000019	70115	25	
2930000020	70114	25	
2930000105	41158	25	
2930000832	55220Z	25	
2930000971	57147Z	25	
2930005805	70107Z	25	
2930000980	59110Z	25	
2930000068	70148	25	

Kit bottoni



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100105	11221 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Q.tà	
2930005660	50170S	25	
2930005665	50395T	25	
2930005760	70105T	25	
2930005655	50169S	25	
2930005750	57296Z	25	
2930005675	55224S	25	
2930005695	57214T	25	
2930112911	55153Z	25	
2930005680	55229T	25	
2930005770	71221Z	25	
2930005755	57313T	25	
2930005690	55274Z	25	

Kit bottoni



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100110	11222 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Q.tà	
2930006610	57106Z	25	
2930112631	55266Z	25	
2930111811	59106Z	25	
2930006415	55288	25	
2930111642	50191T	25	
2930006675	57346Z	25	
2930005800	15529Z	25	
2930005785	57161Z	25	
2930005670	55184Z	25	
2930112135	55226Z	25	
2930006615	57162Z	25	
2930006475	55270Z	25	

Kit vetture europee



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100115	11223 - Kit vetture europee

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930110376	50521Z	25
2930110345	58211Z	25
2930005000	50283Z	25
2930110265	57278Z	25
2930110316	58178Z	25
2930111620	55237	25
2930110443	71509	25
2930000279	57159Z	20
2930101233	50477	20
2930110082	50129Z	20
2930110553	71508	25

Kit bottoni



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100120	11224 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930007295	71162T	25
2930007360	71171Z	25
2930007340	71494Z	25
2930007345	71519Z	25
2930112403	57104Z	20
2930006450	55196T	25
2930111650	71192Z	25
2930006605	57101Z	25
2930112441	71500Z	25
2930112913	55112T	25

Kit bottoni



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Descrizione
2930100125	11226 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930007390	71483Z	25
2930006360	50196S	20
2930007355	71534Z	25
2930112712	57347Z	25
2930006810	58250Z	25
2930112713	72094	25
2930111762	71404	25
2930004425	71528	25
2930004320	71409	25
2930007395	71488Z	25

Kit Hybrid



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Desc.
2930100126	11227

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930111762	71404	25
2930112403	57104Z	25
2930007260	71511	25
2930004420	71514	25
2930112638	41289T	25
2930111767	57142Z	25
2930006640	57272T	25
2930111782	55236Z	25
2930111773	15105Z	25
2930004096	71358	25
2930141145	41145Z	25
2930112927	55161S	25
2930112921	55227S	25

Kit Hybrid



- Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
- Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice	Desc.
2930100127	11228

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Q.tà
2930157154	57154Z	25
2930110630	57207Z	25
2930005795	40583Z	25
2930112925	50440S	25
2930112262	55285Z	25
2930112919	55135S	25
2930006764	57265Z	25
2930110443	71509	25
2930110262	41284Z	25
2930130359	50359Z	25
2930006164	41240Z	25
2930006178	41293Z	25
2930141151	41151Z	25
2930111571	50206T	25

Box vuoto per 4 valigette 29301



- Box in materiale plastico con maniglia per il trasporto.
- Pratico alloggiamento per 4 valigette 29301.....
- Dimensioni: L335xP250xH280 mm
- Fornito vuoto

Codice	Descrizione
2930100130	Box vuoto per 4 valigette 29301

2930115491



L: 27.00mm
F: 5.00mm
H: 22.00mm
S: 2.00mm
S1: 6.00mm
S2: 18.00mm
T: 12.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115491	15491Z

2930115489



L: 22.00mm
F: 5.00mm
H: 16.00mm
S: 3.50mm
S1: 2.00mm
S2: 12.00mm
T: 12.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115489	15489Z

2930115488



L: 19.00mm
F: 5.00mm
H: 15.00mm
S: 2.00mm
S1: 3.00mm
S2: 13.00mm
T: 9.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115488	15488Z

2930115492



L: 30.00mm
F: 6.50mm
H: 25.00mm
S: 2.50mm
S1: 3.50mm
S2: 21.00mm
T: 13.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115492	15492Z

2930115490



L: 22.00mm
F: 5.00mm
H: 17.00mm
S: 2.00mm
S1: 3.00mm
S2: 13.00mm
T: 12.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115490	15490Z

2930115493



L: 20.00mm
F: 6.50mm
H: 15.00mm
S: 2.50mm
S1: 2.00mm
S2: 12.00mm
T: 17.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Universale Rivestimenti e ripari

Codice	Desc.
2930115493	15493Z

2930115394



- **Modelli / Locazioni**
- **Universale** Vari modelli - Universale Varie applicazioni

Codice	Desc.
2930115394	15394Z

2930006762



- **Modelli / Locazioni**
- Fiat 500 EV 20> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat 52170782

Codice	Descrizione
2930006762	57256S


2930007710



- **Modelli / Locazioni**
- Fiat Panda 12> Maniglia apriporta

Codice	Descrizione
2930007710	99233


2930112924



- **Modelli / Locazioni**
- Alfa Romeo Giulia 16>, Stelvio 17> Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Alfa Romeo 50561982

Codice	Desc.
2930112924	50289S


2930112929



- **Modelli / Locazioni**
- Jeep Compass 17> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Jeep K06508863AA

Codice	Desc.
2930112929	55221T


2930112918



- **Modelli / Locazioni**
- Fiat Professional Ducato 16> Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat Professional 735669715

Codice	Desc.
2930112918	55172T

2930112920



- **Modelli / Locazioni**
- Ducato 21> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat Professional 1392506080

Codice	Desc.
2930112920	55218S

2930004100



L:
Ø max.: 8.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Universale** Vari modelli - Universale Cablaggi - Vano abitacolo
- **Lancia** Vari modelli - Lancia Cablaggi - Vano abitacolo
- **Iveco** Vari modelli - Iveco Cablaggi - Vano abitacolo
- **Fiat** Vari modelli - Fiat Cablaggi - Vano abitacolo
- **Alfa Romeo**
- Vari modelli - Alfa Romeo Cablaggi - Vano abitacolo
- Giulia 16>, Stelvio 17> Locari passaruota
- **Jeep** Renegade 14> Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Jeep 51865825

Codice	Desc.
2930004100	58234

2930112923



- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat** 500 X 15> Paraurti anteriore
- **Alfa Romeo**
- Giulia 16>, Stelvio 17> Paraurti anteriore
- Giulia 16> Ripari
- **Jeep** Renegade 14> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat 50544629
- Alfa Romeo 50544629
- Jeep 50544629

Codice	Desc.
2930112923	57277T

2930112916



dxL
6x20 mm

- **Modelli / Locazioni**
- Fiat Vari modelli - Fiat Varie applicazioni

Codice	Desc.
2930112916	99161

2930172593



- **Modelli / Locazioni**
- Ducato 21> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat Professional

Codice	Desc.
2930172593	72593


2930171466



- **Modelli / Locazioni**
- **Alfa Romeo** Giulietta 10> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Alfa Romeo 71776851

Codice	Desc.
2930171466	71466Z

2930171458




L:
F: 8.00mm
G: 8.90mm
H: 18.20mm
S1: 1.30mm
T: 18.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- Ducato 21> Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat Professional 735669716

Codice	Desc.
2930171458	71458Z

2930141153



- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat** Vari modelli - Fiat Porta - Tiranteria

Codice	Desc.
2930141153	41153Z

2930194357



- **Modelli / Locazioni**
- **Lancia** Vari modelli - Lancia Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Fiat** Vari modelli - Fiat Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Alfa Romeo** Vari modelli - Alfa Romeo Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Lancia 71752771
- Alfa Romeo 71752771

Codice	Desc.
2930194357	94357

2930171436



- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat Professional** Ducato 10> Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat Professional 735532792

Codice	Desc.
2930171436	71436Z

2930171371



- **Modelli / Locazioni**
- **Opel** Meriva 10-17, Insignia B 18> Rivestimenti interni
- **Fiat** Ottimo 14-17 Paraurti anteriore
- **Jeep** Compass 20>, Compass 4xe 21> Paraurti anteriore, Radiatore - Mascherina
- **Ricambi originali OEM**
- Opel 11589290
- Fiat 53104519
- Jeep K06509049AA

Codice	Desc.
2930171371	71371Z

2930171522



- **Modelli / Locazioni**
- **Honda** Civic 20>, HR-V 21>, CR-V 17> Locari passaruota
- **Jeep** Compass 17> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Honda 91505TM8003
- Jeep K68336474AA

Codice	Desc.
2930171522	71522Z

2930171365



- **Modelli / Locazioni**
- **Alfa Romeo** Stelvio 17> Mascherina sottoparabrezza
- **Jeep** Compass 20>, Compass 4xe 21> Mascherina sottoparabrezza
- **Ricambi originali OEM**
- Alfa Romeo 52018220
- Jeep 52018220

Codice	Desc.
2930171365	71365Z

2930141159



- **Modelli / Locazioni**
- **Jeep** Compass 17> Radiatore - Mascherina
- **Ricambi originali OEM**
- Jeep 53181669

Codice	Desc.
2930141159	41159T

2930155253



- **Modelli / Locazioni**
- **Iveco** Vari modelli - Iveco Varie applicazioni
- **Ricambi originali OEM**
- Iveco 5802422273

Codice	Desc.
2930155253	55253S


2930150184



- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat** 500 X 15> Modanatura specchietto

Codice	Desc.
2930150184	50184S

2930141301




L: 15.00mm
A: 6.50mm
B: 8.50mm
H: 12.00mm
S: 3.00mm
V: 30.20mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat** 500 X 15> Proiettore
- **Jeep** Renegade 14>, Compass 17> Proiettore
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat 51998498
- Jeep 51998498

Codice	Desc.
2930141301	41301T

2930000650



L: 12.00mm
F: 10.40mm
G: 14.70mm
H: 11.00mm
S max.: 2.50mm
S min.: 0.70mm
T: 18.00mm
V: 6.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Vari modelli - Renault Rivestimenti e ripari
- **Peugeot** Vari modelli - Peugeot Rivestimenti e ripari
- **Iveco** Daily Porta - Pannello
- **Ford** Vari modelli - Ford Paraurti
- **Citroën** Vari modelli - Citroën Rivestimenti e ripari
- **Alfa Romeo** 75 Traversa frontale - Ossatura
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703044087
- Iveco 14116890
- Alfa Romeo 14116890

Codice	Desc.
2930000650	41317

12

2930115494



- **Modelli / Locazioni**
- **Fiat** Grande Punto Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Fiat 71749917

Codice	Desc.
2930115494	50538

2930155239

- **Modelli / Locazioni**
- **Lancia** Ypsilon Cristallo posteriore / portellone
- **Fiat** Bravo, Multipla Cristallo posteriore / portellone
- **Alfa Romeo** 147 Cristallo posteriore / portellone
- **Ricambi originali OEM**
- Lancia 46436251
- Fiat 46436251
- Alfa Romeo 46436251

Codice	Desc.
2930155239	55239Z

2930006372



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Crafter 06> Modanature esterne
- **Mercedes** Sprinter 06> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 2E1867289C
- Mercedes A0029918570

Codice	Desc.
2930006372	50445T


2930006758



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Amarok 2010 >, Golf Plus, Passat 2006 >, Polo 10>, Scirocco 2009 >, Tiguan 2008 >, Touran 2006 >, Up 12> Rivestimenti interni

Codice	Descrizione
2930006758	57237T

2930005894



- **Modelli / Locazioni**
- Vari modelli - Volkswagen Cablaggi - Vano motore

Codice	Descrizione
2930005894	15423Z

2930005892



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Golf 8 20>, ID.3 20>, ID.4 21> Cablaggi - Vano abitacolo
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 5M0971838

Codice	Descrizione
2930005892	15165Z

2930006764



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Golf 7, T-Cross 19> Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen WHT005263

Codice	Descrizione
2930006764	57265Z

2930006766



- **Modelli / Locazioni**
- **Audi** A3 20> Cablaggi - Vano motore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 1K0971843B

Codice	Descrizione
2930006766	57297T

2930006162

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen T-Roc 17>** Paraurti anteriore

Codice	Descrizione
2930006162	41155Z

2930006374

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen T-Cross 19>** Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 6Q0867333

Codice	Descrizione
2930006374	50328S

2930006178

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen T-Roc 17>, T-Cross 19>, Tiguan 16>, ID.3 20>, ID.4 21>** Paraurti anteriore
- **Cupra Formentor 20>** Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N90974701
- Cupra N90974701

Codice	Descrizione
2930006178	41293Z

2930006164

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen ID.3 20>, ID.4 21>** Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N90959101

Codice	Descrizione
2930006164	41240Z

2930006166

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen Golf 03>, Polo 02>** Ripari sottomotore
- **Seat Ibiza 98>, Leon 00>** Ripari sottomotore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N10327101
- Seat N10327101

Codice	Descrizione
2930006166	41243T

2930112925

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen**
- T-Roc 17>, Taigo 22> Modanature sottoporta
- Golf 8 20> Fiancata - Sottoporta / Batticalcagno
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen WHT008801

Codice	Desc.
2930112925	50440S

2930112922



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Tiguan 18> Porta - Guarnizione
- **Audi** Q5 05> Porta - Guarnizione
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 4L0837485
- Audi 4L0837485

Codice	Desc.
2930112922	50405S

2930112915



- **Modelli / Locazioni**
- T-Cross 19> Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 5G0867334

Codice	Desc.
2930112915	50431Z


2930112919



- **Modelli / Locazioni**
- T-Cross 19>, Passat 21>, Golf 8 20>, ID.5 22>, ID.4 21>, ID.3 20>, T-Roc 17>, Taigo 22> Paraurti anteriore
- Tarraco 19> Paraurti anteriore
- Tarraco 19>, e-Mii 20> Locari passaruota
- Tarraco 19>, Leon 20>, e-Mii 20> Cofano motore
- Tarraco 19> Modanature esterne
- **Skoda**
- Kodiaq 17> Modanature esterne
- Kamiq 19>, Kodiaq 17> Paraurti posteriore, Parafango
- Kamiq 19> Locari passaruota
- **Audi**
- A4 21>, A5 21>, Q2 17>, Q3 15> Locari passaruota
- A4 21>, A5 21> Paraurti anteriore
- **Cupra**
- Born 22> Paraurti anteriore, Paraurti posteriore, Locari passaruota, Cofano motore, Modanature esterne
- Formentor 20>, Leon Cupra 20> Cofano motore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen WHT004694
- Skoda WHT004694
- Seat WHT004694
- Audi WHT004694
- Cupra WHT004694

Codice	Desc.
2930112919	55135S

2930141151




D: 4.60mm
L: 14.00mm
F: 8.90mm
H: 15.70mm
T: 19.80mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Golf 8 20>, e-Golf 8 20> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N90817302

Codice	Desc.
2930141151	41151Z

2930141223



L: 13.80mm
F: 9.40mm
H: 14.30mm
T: 10.30mm

- **Modelli / Locazioni**
- Polo 21> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N90263104

Codice	Desc.
2930141223	41223Z

2930158255


- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** E Golf 2014 >, Golf 8 20>, T-Cross 19> Porta - Pannello
- **Cupra** Born 22> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 3CN868243
- Cupra 3CN868243

Codice	Desc.
2930158255	58255S

2930140724


- **Modelli / Locazioni**
- T-Cross 19>, T-Roc 22> Modanatura specchietto
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 5Z0853695
- Mercedes A0049883378

Codice	Desc.
2930140724	40724Z

2930140535

- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** e-Golf 8 20>, Golf 8 20> Portellone
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen N90526602

Codice	Desc.
2930140535	40535T

2930150390

- **Modelli / Locazioni**
- **Skoda** FABIA 2000-2011, Octavia 2001-2009 Porta - Guarnizione
- **Ricambi originali OEM**
- Skoda 6Y0823717

Codice	Desc.
2930150390	50309T

2930006372



- **Modelli / Locazioni**
- **Volkswagen** Crafter 06> Modanature esterne
- **Mercedes** Sprinter 06> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Volkswagen 2E1867289C
- Mercedes A0029918570

Codice	Desc.
2930006372	50445T

2930007052



- **Modelli / Locazioni**
- **Mercedes** Classe A 12-18, Classe B 11-18 Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Mercedes A0009910498

Codice	Descrizione
2930007052	70134T

2930157349



- **Modelli / Locazioni**
- **Mercedes** GLC 15>, Classe C 21> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Mercedes A0019916698

Codice	Desc.
2930157349	57349Z

2930171446



- **Modelli / Locazioni**
- **Mercedes** Sprinter 15> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Mercedes A9109910000

Codice	Desc.
2930171446	71446T


2930141297



- **Modelli / Locazioni**
- **Smart** ForTwo 17>, ForTwo EQ 20> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Smart A4539910071

Codice	Desc.
2930141297	46

2930141302



D: 6.00mm
L: 4.00mm
H: 17.50mm
R: 19.00mm
S: 15.00mm
T: 12.00mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Smart** ForTwo EQ 20>, ForTwo 17> Portellone
- **Ricambi originali OEM**
- Smart A4539900704

Codice	Desc.
2930141302	41302T

2930005886

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw X5 12>** Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07147321144

Codice	Desc.
2930005886	15539Z

2930005888

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw X1 14>, X4 13>** Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 51777171004

Codice	Desc.
2930005888	15593Z

2930005887

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw X5 12>** Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07147293278

Codice	Desc.
2930005887	15542Z

2930006168

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Tutti i modelli - BMW Varie applicazioni
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 12521437136

Codice	Descrizione
2930006168	41267T

2930006170

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Tutti i modelli - BMW Varie applicazioni
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07147547239

Codice	Descrizione
2930006170	41268T

2930006172

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Tutti i modelli - BMW Varie applicazioni
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07129904144

Codice	Descrizione
2930006172	41271T

2930006174

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Tutti i modelli - BMW Varie applicazioni
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07129901645

Codice	Descrizione
2930006174	41273T


2930006176



- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Serie 1 10>, Serie 2 16>, Serie 3 10>, Serie 4 13>, i3 13>, i8 13>, X1 17>, X2 16>, X5 17> Porta - Pannello
- **Mini** F56 12>, F55 13> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 07147265039
- Mini 07147265039

Codice	Descrizione
2930006176	41280T

2930112926



L: 7.50mm
 F: 7.90mm
 G: 9.00mm
 H: 12.60mm
 S1: 1.90mm
 T: 15.40mm

- **Modelli / Locazioni**
- **Bmw** Serie 1 11-19, Serie 3 01-14, Serie 5 03-10 Rivestimenti interni - vano bagaglio
- **Ricambi originali OEM**
- Bmw 51498237075

Codice	Desc.
2930112926	55230T

2930006752



- **Modelli / Locazioni**
- **Ford**
- Transit 14> Modanature esterne
- Ecosport 13> Portellone
- **Ricambi originali OEM**
- Ford 5255437

Codice	Desc.
2930006752	57107T

2930115127



- **Modelli / Locazioni**
- **Ford** Kuga 20>, Kuga Hybrid 20> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Ford 2451145

Codice	Desc.
2930115127	15127Z

2930157348



- **Modelli / Locazioni**
- **Ford** Transit 14> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Ford 2409573

Codice	Desc.
2930157348	57348Z

2930171260



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Arkana 19> Locari passaruota
- **Ford** Ranger 15> Cablaggi - Vano abitacolo
- **Nissan** Micra 15>, Qashqai 10>, X-trail 10>, NV200 10> Paraurti anteriore
- **Subaru** Legacy 09-14 Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 769843448R
- Ford 1723571
- Nissan 0155305933
- Subaru 59114AG000

Codice	Desc.
2930171260	71260T

2930006756



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21 Porta - Pannello
- **Peugeot** 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16> Porta - Pannello
- **Opel** Vivaro Porta - Pannello
- **Citroën**
- C5 Aircross17> Parabrezza
- C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703081232
- Peugeot 8794ZA
- Opel 3643716
- Citroën 8794ZA

Codice	Descrizione
2930006756	57226Z

2930157342



- **Modelli / Locazioni**
- **Opel** Crossland 17> Proiettore, Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Citroën** C3 Aircross 17> Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Opel 11515842
- Citroën YQ00111080

Codice	Desc.
2930157342	57342Z

2930157343



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 508 18> Modanature esterne
- **Opel** Movano 10>, Mokka 13-20 Modanature esterne
- **Dacia** Vari modelli - Dacia

Codice	Desc.
2930157343	57343T

2930155114



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane Paraurti
- **Peugeot**
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Cristallo posteriore / portellone
- 308 Rivestimenti interni
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Portellone
- **Opel**
- Astra, Corsa 2007 Rivestimenti interni
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08 Tappeti
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08, Signum 03-08, Insignia 09> Rivestimenti interni
- Zafira 05> Modanatura - Canalina tetto
- Corsa 01>, Meriva 03> Parabrezza
- **Citroën**
- DS3 Maniglia appiglio
- DS4, DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Portellone
- DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Cristallo posteriore / portellone
- C4 Picasso Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703077477
- Peugeot 8748QT
- Opel 1222141
- Citroën 8748QT

Codice	Desc.
2930155114	55114S

2930006530

- **Modelli / Locazioni**
- **Citroën** C3 Aircross 17> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Citroën YQ00114080

Codice	Desc.
2930006530	55108T

2930007654

- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 5008 (P87E) 17> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1638191680

Codice	Desc.
2930007654	57344T

2939996540

- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 3008 (P84) Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Citroën YQ00155180

Codice	Desc.
2930006540	55201T

2930006535

- **Modelli / Locazioni**
- **Citroën** C3 Aircross 17> Parafango

Codice	Desc.
2930006535	55268T

2930006768

- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** Expert 4 (K0) Modanature esterne
- **Citroën** C4 Cactus, Jumpy IV (K0) Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1613487080 1613487080
- Citroën 1613487080

Codice	Descrizione
2930006768	57311T

2930006756

- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21 Porta - Pannello
- **Peugeot** 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16> Porta - Pannello
- **Opel** Vivaro Porta - Pannello
- **Citroën**
- C5 Aircross17> Parabrezza
- C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703081232
- Peugeot 8794ZA
- Opel 3643716
- Citroën 8794ZA

Codice	Descrizione
2930006756	57226Z

2930141211



- **Modelli / Locazioni**
- **Citroën** C4 20>, E-C4 20> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Citroën 7568NZ

Codice	Desc.
2930141211	41211T


2930141208



- **Modelli / Locazioni**
- **Citroën** C4 20> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Citroën 9830832080

Codice	Desc.
2930141208	41208Z

2930157342



- **Modelli / Locazioni**
- **Opel** Crossland 17> Proiettore, Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Citroën** C3 Aircross 17> Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Opel 11515842
- Citroën YQ00111080

Codice	Desc.
2930157342	57342Z

2930157343



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 508 18> Modanature esterne
- **Opel** Movano 10>, Mokka 13-20 Modanature esterne
- **Dacia** Vari modelli - Dacia

Codice	Desc.
2930157343	57343T
2930157343	57343T

2930159105



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 208 (P121A) 19> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1687082580

Codice	Desc.
2930159105	59105S

2930157286



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 208 (P121A) 19> Modanature esterne

Codice	Desc.
2930157286	57286T

2930157120



- **Modelli / Locazioni**
- **Citroën** C3 (B618) 16> Modanature esterne

Codice	Desc.
2930157120	57120S

2930155102



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 108 14 -22 Porta - Pannello
- **Citroën** C1 14 - 22 Porta - Pannello
- **Toyota** Aygo 2014> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1612455780
- Citroën 1612455780
- Toyota 677730E020

Codice	Desc.
2930155102	55102S


2930158104



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 208 (P121A) 19> Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1687082580

Codice	Desc.
2930158104	58104T

2930000650



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Vari modelli - Renault Rivestimenti e ripari
- **Peugeot** Vari modelli - Peugeot Rivestimenti e ripari
- **Iveco** Daily Porta - Pannello
- **Ford** Vari modelli - Ford Paraurti
- **Citroën** Vari modelli - Citroën Rivestimenti e ripari
- **Alfa Romeo** 75 Traversa frontale - Ossatura
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703044087
- Iveco 14116890
- Alfa Romeo 14116890

Codice	Desc.
2930000650	41317

2930155114



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane Paraurti
- **Peugeot**
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Cristallo posteriore / portellone
- 308 Rivestimenti interni
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Portellone
- **Opel**
- Astra, Corsa 2007 Rivestimenti interni
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08 Tappeti
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08, Signum 03-08, Insigna 09> Rivestimenti interni
- Zafira 05> Modanatura - Canalina tetto
- Corsa 01>, Meriva 03> Parabrezza
- **Citroën**
- DS3 Maniglia appiglio
- DS4, DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Portellone
- DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Cristallo posteriore / portellone
- C4 Picasso Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703077477
- Peugeot 8748QT
- Opel 1222141
- Citroën 8748QT

Codice	Desc.
2930155114	55114S

2930006160



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Vari modelli - Renault Paraurti anteriore

Codice	Desc.
2930006160	41272T

2930006770



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Clio 12> Modanature esterne, Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 217466371R

Codice	Descrizione
2930006770	57341S

2930006756



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21 Porta - Pannello
- **Peugeot** 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16> Porta - Pannello
- **Opel** Vivaro Porta - Pannello
- **Citroën**
- C5 Aircross17> Parabrezza
- C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703081232
- Peugeot 8794ZA
- Opel 3643716
- Citroën 8794ZA

Codice	Descrizione
2930006756	57226Z


2930157343



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 508 18> Modanature esterne
- **Opel** Movano 10>, Mokka 13-20 Modanature esterne
- **Dacia** Vari modelli - Dacia

Codice	Desc.
2930157343	57343T

2930000650



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Vari modelli - Renault Rivestimenti e ripari
- **Peugeot** Vari modelli - Peugeot Rivestimenti e ripari
- **Iveco** Daily Porta - Pannello
- **Ford** Vari modelli - Ford Paraurti
- **Citroën** Vari modelli - Citroën Rivestimenti e ripari
- **Alfa Romeo** 75 Traversa frontale - Ossatura
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703044087
- Iveco 14116890
- Alfa Romeo 14116890

Codice	Desc.
2930000650	41317

2930155114



- **Modelli / Locazioni**
- **Renault** Megane Paraurti
- **Peugeot**
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Cristallo posteriore / portellone
- 308 Rivestimenti interni
- 308, 3008, 5008, Expert 4 (K0), Traveller Portellone
- **Opel**
- Astra, Corsa 2007 Rivestimenti interni
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08 Tappeti
- Zafira 05>, Corsa 01>, Meriva 03>, Adam 13>, Vectra 02-08, Signum 03-08, Insigna 09> Rivestimenti interni
- Zafira 05> Modanatura - Canalina tetto
- Corsa 01>, Meriva 03> Parabrezza
- **Citroën**
- DS3 Maniglia appiglio
- DS4, DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Portellone
- DS5, Jumpy IV (K0), Spacetourer Cristallo posteriore / portellone
- C4 Picasso Rivestimenti interni
- **Ricambi originali OEM**
- Renault 7703077477
- Peugeot 8748QT
- Opel 1222141
- Citroën 8748QT

Codice	Desc.
2930155114	55114S

2930171359



- **Modelli / Locazioni**
- **Honda** HR-V 21> Paraurti anteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Honda 90682SN7G00


Codice	Desc.
2930171359	71359Z

2930005890

- **Modelli / Locazioni**
- Undefined Cablaggi - Vano abitacolo, Cablaggi - Vano motore
- **Ricambi originali OEM**
- Nissan 24225C9901

Codice	Descrizione
2930005890	15145T

2930112921



- **Modelli / Locazioni**
- **Toyota** Rav4 20> Ripari
- **Ricambi originali OEM**
- Toyota 9046710216

Codice	Desc.
2930112921	55227S

2930112927



- **Modelli / Locazioni**
- **Toyota** CH-R 16> Paraurti posteriore
- **Ricambi originali OEM**
- Toyota 9018906235

Codice	Desc.
2930112927	55161S

2930112917



- **Modelli / Locazioni**
- **Toyota** Corolla 19> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Toyota 5387933030

Codice	Desc.
2930112917	15452T

2930112928



- **Modelli / Locazioni**
- **Toyota** Corolla 19> Parafango
- **Ricambi originali OEM**
- Toyota 4774933030

Codice	Desc.
2930112928	15458T

2930141145



- **Modelli / Locazioni**
- **Toyota** Prius 15> Porta - Guarnizione
- **Ricambi originali OEM**
- Toyota 9026904051

Codice	Desc.
2930141145	41145Z

2930155102



- **Modelli / Locazioni**
- **Peugeot** 108 14 -22 Porta - Pannello
- **Citroën** C1 14 - 22 Porta - Pannello
- **Toyota** Aygo 2014> Porta - Pannello
- **Ricambi originali OEM**
- Peugeot 1612455780
- Citroën 1612455780
- Toyota 677730E020

Codice	Desc.
2930155102	55102S

2930006542

- **Modelli / Locazioni**
- **Hyundai i10 13>** Modanature esterne
- **Ricambi originali OEM**
- Hyundai 87758B9010

Codice	Descrizione
2930006542	55256T

2930006760

- **Modelli / Locazioni**
- **Hyundai i10 13>, i20 14>** Locari passaruota
- **Ricambi originali OEM**
- Hyundai 86848C8000

Codice	Descrizione
2930006760	57242S

Spazzole Tergicristallo Truck



- Spazzole tergisristallo con struttura portante in acciaio.
- Indicate per veicoli industriali e da cava.
- Settore di utilizzo: autotrasportatori, flotte, officine, carrozzerie V.I., autosaloni e stazioni di servizio.
- Gomma tergente di ottima qualità.

Codice	Desc.	Misura mm /"
2980002900	TR550	550/22
2980002910	TR600	600/24
2980002920	TR650	650/26
2980002930	TR700	700/28

Spazzole Tergicristallo Truck con spruzzatore



- Spazzole tergisristallo con struttura portante in acciaio.
- Con spruzzatore.
- Indicate per veicoli industriali e da cava.
- Settore di utilizzo: autotrasportatori, flotte, officine, carrozzerie V.I., autosaloni e stazioni di servizio.
- Gomma tergente di ottima qualità.

Codice	Desc.	Misura mm /"
2980002950	TRW550	550/22
2980002960	TRW600	600/24
2980002970	TRW650	650/26
2980002980	TRW700	700/28

Spazzole Tergicristallo BUS



- Spazzole tergisristallo con struttura portante in acciaio, misura esterna 20mm e interna 12mm nel punto di inserimento del perno.
- Perno diametro 8 mm
- Indicate per compagnie di viaggi, autolinee pubbliche e private, carrozzerie concessionari e stazioni di servizio.
- Gomma tergente di ottima qualità.

Codice	Desc.	Misura mm /"
2980003000	NT0907/32	800/32
2980003010	NT0907/36	900/36
2980003020	NT0907/40	1000/40

Kit Riparagomme auto M-L



- Pratico kit riparagomme per auto di piccola e media cilindrata.
- Indicato per pneumatici di raggio 15-16 e 17
- Prodotto utilizzato in primo impianto per la sua sicurezza e semplicità d'uso in quanto **NON RICHIEDE LO SMONTAGGIO DEL VALVOLINO.**
- La speciale formulazione del liquido sigillante, rimovibile con acqua, non influisce sulla funzionalità del sistema **TPMS**
- Compressore con alimentazione 12V, spina accendisigari, potenza 10A
- Dimensioni: 205x155x85mm
- Liquido di ricambio cod.3970016180-VT300SP

Codice	Desc.	Contenuto
3970016170	MC300	Kit completo

Liquido di ricambio per MC300



- Liquido di ricambio per kit riparagomme 3970016170
- Capacità liquido 300 ml
- Dimensioni flacone: 70x70x160mm

Codice	Desc.
3970016180	VT300SP

Kit Riparagomme auto XL-SUV



- Pratico kit riparagomme per auto di grossa cilindrata e SUV
- Indicato per pneumatici di raggio 17-18-19 e 20
- Prodotto utilizzato in primo impianto per la sua sicurezza e semplicità d'uso in quanto **NON RICHIEDE LO SMONTAGGIO DEL VALVOLINO.**
- La speciale formulazione del liquido sigillante, rimovibile con acqua, non influisce sulla funzionalità del sistema **TPMS**
- Compressore con alimentazione 12V, spina accendisigari, potenza 10A
- Dimensioni: 250x150x70mm
- Liquido di ricambio cod.3970016200-VT450SP

Codice	Desc.	Contenuto
3970016190	MC450	Kit completo

Liquido di ricambio per MC450



- Liquido di ricambio per kit riparagomme 3970016190
- Capacità liquido 450ml
- Dimensioni flacone: 85x85x135mm

Codice	Desc.
3970016200	VT450SP

Kit Riparagomme Furgoni



- Pratico kit riparagomme per caravan, camper e furgoni
- Indicato per pneumatici di raggio 19 - 20 - 21 - 22 e 23
- Prodotto utilizzato in primo impianto per la sua sicurezza e semplicità d'uso in quanto **NON RICHIEDE LO SMONTAGGIO DEL VALVOLINO.**
- La speciale formulazione del liquido sigillante, rimovibile con acqua, non influisce sulla funzionalità del sistema **TPMS**
- Potente compressore da 12V-15A dotato di cavi lunghezza 8 metri per poter arrivare alle ruote posteriori dei furgoni
- Connessione direttamente sui poli della batteria con le pinze montate sul cavo.
- Dimensioni: 280x170x100mm
- Liquido di ricambio cod.3970016220-VT620SP

Codice	Desc.	Contenuto
3970016210	MC620	Kit completo

Liquido di ricambio per MC620



- Liquido di ricambio per kit riparagomme 3970016210
- Capacità liquido 620 ml
- Dimensioni flacone: 85x85x160mm

Codice	Desc.
3970016220	VT620SP

Liquido Universale per kit riparagomme



- Ricambio conforme all'originale per vetture delle seguenti case automobilistiche: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Hunday, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mtsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen.
- **ATTENZIONE:** la compatibilità riguarda il liquido sigillante, il modello di bottiglia e di attacco deve essere verificato tramite confronto con la dotazione di serie.
- Questo flacone deve essere tenuto in vetricale e non capovolto, può essere adattato a tutti i tipi di kit di riparagomme semplicemente collegando il tubo.
- Dimensioni: 85x85x135mm
- Capacità liquido 450ml

Codice	Desc.
3970016230	65-005

Calze da neve



- Calze da neve in poliestere riciclato che avvolgono completamente lo pneumatico.
- Si consiglia l'utilizzo solamente per brevi tratti stradali o quando si avverte una perdita di trazione. L'esclusiva struttura in tessuto penetra il film d'acqua scivoloso, grazie alle sue fibre che oltrepassano questo strato, conferendo nuovamente trazione al veicolo.
- La calza SnowGecko, ricoprendo anche il cerchio della gomma, evita l'accumularsi di neve all'interno del cerchio, riducendo al minimo il rischio di bloccaggi improvvisi durante la marcia, non intralcia il rotolamento della gomma ed evita improvvise fuoriuscite della calza dalla gomma stessa.
- Certificate secondo la nuova norma europea EN16662-1:2020. Omologate dalle principali case automobilistiche e secondo la norma specifica per le calze da neve ONORM V5121.
- Tale omologazione europea sostituisce la precedente e parifica le catene da neve in metallo ed i dispositivi antiscivolo in tessuto. Unica eccezione rimane l'Austria, dove si fa ancora riferimento alla vecchia norma V5117 ormai superata.
- Compatibili con tutti i sistemi elettronici di sicurezza ed aiuto alla guida (ABS, ESP, ecc.) e con tutte le tipologie di cerchi in lega, anche quando le catene metalliche sono vietate.
- Leggere, facili da riporre, riutilizzabili e lavabili anche in lavatrice fino a 40°C.
- Range di ri-utilizzo maggiore rispetto alle catene; autocentrante, veloce da installare e facile da rimuovere. Testate per durare più di 100 km.
- Per le rivendite si consiglia un assortimento di calze che rispecchi le percentuali di vendita per misura suggerite in tabella.
- Per gli utilizzatori si consiglia di verificare sul sito www.snowgecko.com la misura di calze corrispondente e necessaria ai vostri pneumatici.
- Possibilità di fornire apposito espositore da rivendita cod. 4700003930 o utile supporto porta-gomma in plastica cod. 4700003935.

Codice	Taglia	Percentuali di vendita
4680002200	S	4%
4680002205	M	12%
4680002210	L	20%
4680002215	XL	18%
4680002220	2XL	19%
4680002225	3XL	14%
4680002230	4XL	13%

Espositore SnowGecko 9 -18 calze



- Espositore in cartone resistente in grado di contenere da 9 a 18 confezioni di calze da neve.
- Misure: H1700 x L480 x P650 mm

Codice	Descrizione
4700003930	Espositore SnowGecko 9 -18 calze

Set bussole per dadi ruota Tesla



- Set composto da 5 bussole
- Indispensabili per lo smontaggio dei bulloni delle ruote
- Indicate per modelli Tesla 3, S e X
- Impronte Tesla A,B,C,D,E.
- Esagono di manovra 21 mm.
- Contenute in valigetta plastica
- **NON UTILIZZABILI CON AVVITATORI AD IMPULSI**

Codice	Descrizione
4430079900	Set bussole dadi ruota Tesla

Pinza cappucci dadi ruota



- Pinza specifica per rimuovere i cappucci in plastica dei dadi delle ruote delle autovetture.
- Particolarmente indicata per i cechi in lega.

Codice	Descrizione
3970016240	Pinza cappucci dadi ruota

Ritallonatore Bazooka



- Il ritallonatore Bazooka ha rivoluzionato il mondo dei ritallonatori pneumatici tubeless, grazie alla sua imbattibile maneggevolezza e alla tecnologia del rilascio istantaneo del flusso d'aria.
- Certificati CE e ASME, in dotazione vengono dati occhiali protettivi e tappi per le orecchie.
- Questo pratico e leggero modello con capienza 3 Lt ma dall'elevata potenza è idoneo per ritallonare pneumatici di moto, quad ed autovetture.
- Pressione di esercizio: 10 Bar
- Modalità di ricarica: ricaricare con uno standard gonfia gomme
- Dimensioni: 58x15x30 cm
- Peso: 5,8 Kg

Codice	Descrizione
4700031450	RITALLONATORE BAZOOKA 3L

Ritallonatore Bazooka



- Il ritallonatore Bazooka ha rivoluzionato il mondo dei ritallonatori pneumatici tubeless, grazie alla sua imbattibile maneggevolezza e alla tecnologia del rilascio istantaneo del flusso d'aria.
- Certificati CE e ASME, in dotazione vengono dati occhiali protettivi e tappi per le orecchie.
- Questo pratico e leggero modello con capienza 6 Lt ma dall'elevata potenza è idoneo per ritallonare pneumatici di quad ed autovetture, veicoli commerciali e/o industriali oltre a piccoli pneumatici di mezzi agricoli.
- Pressione di esercizio: 2-8 bar
- Modalità di ricarica: ricaricare con uno standard gonfia gomme
- Dimensioni: 75x16x30 cm
- Peso: 5,5 Kg

Codice	Descrizione
4700031460	RITALLONATORE BAZOOKA 6L

Ritallonatore 19 L



- Ritallonatore dalla grande potenza per pneumatici tubless di grandi dimensioni (auto, furgoni, camion, veicoli industriali o mezzi agricoli). Semplifica e velocizza la tallonatura di pneumatici con spalla di grandi dimensioni (fino a 24.5) o eccessivamente chiusa, a causa di un prolungato stoccaggio.
- Dotato di manometro per controllo pressione $\varnothing 50\text{mm}$ (si consiglia di non caricare oltre gli 11bar), apertura aria mediante rubinetto a sfera.
- Attacco aria in ingresso dotato di rubinetto ed innesto serie Germania da 1/4" già installato
- Pressione massima: 11 Bar
- Dimensioni: 46x40x31 cm
- Peso: 14 Kg
- Capacità: 19 Lt.
- Bombola certificata CE

Codice	Descrizione
4700031465	Ritallonatore 19L

Meccanismo interno valvole autocarro



- Meccanismo interno per valvole autocarro
- Interno valvola corto in ottone con guarnizione in teflon nera
- Consigliata la sostituzione ad ogni cambio pneumatico e/o foratura.
- Diametro 5mm
- Lunghezza totale 19,3mm

Codice	Desc.
3970016250	3040126

Battitoio per spotter M14



- Battitoio in acciaio per macchine spotter, con attacco cilindrico di diametro 10 mm ed attacco filettato per accessori M14. Peso della massa battente 1,7 Kg.
- Fusto in ottone per la migliore trasmissione della corrente di saldatura, massa battente in acciaio zincato. Lunghezza totale 330 mm, diametro dell'impugnatura 45 mm.

Codice	Desc.
4020017320	13734


Punta di ricambio per spotter



- Punta filettata di ricambio per spotter, di diametro 8 mm. Lunghezza totale 38 mm.

Codice	Desc.
4020017510	17743

Elettrodo per rondella a 3 punte



- Elettrodo per rondella a 3 punte.

Codice	Desc.	H mm	L mm	Ø d mm
4020016350	13390	60	3	13

Rondella a 3 punte



- La sostituzione della punta di utilizzo tramite la rotazione della rondella permette di aumentarne la vita utile.
- In acciaio ramato.

Codice	Desc.	Ø Foro mm	S mm	H mm	B mm
4020016100	13340	10	2	50	5


Elettrodo per rondelle asolate



- Elettrodo per spotter per la saldatura delle rondelle asolate. Attacco cilindrico per pistola, di diametro 10 mm. Lunghezza dell'elettrodo 48 mm, lunghezza totale 70 mm.

Codice	Desc.
4020016400	13400


Rondella asolata diritta



- L'utilizzo di rondelle asolate permette l'esecuzione di un tiraggio in molteplici punti di attacco.
- Realizzate in acciaio zincato.

Codice	Desc.	Foro b x c	S mm	H mm	A mm
4020016150	13350	17x10	1,2	55	22


Rondella asolata piegata



- Rondelle asolate con estremità ripiegata. Realizzate in acciaio, permettono, insieme al modello dritto, di realizzare tiraggi in ogni possibile situazione di raddrizzatura.
- Realizzate in acciaio zincato.

Codice	Desc.	Foro b x c	S mm	H mm	A mm
4020016160	13351	17x10 mm	1,2	55	22


Spine in acciaio ramate



- Spine in acciaio per saldatura e tiraggio con macchine spotter. Diametri di 2,0 e 2,5 mm, lunghezza 50 mm. Realizzate in acciaio con ramatura superficiale.

Codice	Desc.	Ø mm	Lungh. mm
4020016000	13320	2,0	50
4020016010	13321	2,5	50


Elettrodo cavo M4 per spine



- Elettrodo specifico per la saldatura delle spine ramate di diametro 2,0 e 2,5 mm. Filettatura femmina interna M4 per il fissaggio sulla macchina spotter.

Codice	Desc.	A mm	L mm	Ø d mm	Ø D mm
4020016200	13360	16	50	3	M4


Fili ondulati per spotter



- Fili di acciaio ondulato per la saldatura con macchine spotter sulle parti da raddrizzare. Costruiti in acciaio con ramatura superficiale anticorrosione. Disponibili nei diametri 2 e 3 mm.

Codice	Desc.	L mm	A mm	H mm	S mm
4020016050	13330	345	16	10	2
4020016060	13331	345	16	10	3


Elettrodo per filo ondulato



- Elettrodo speciale per filo ondulato.

Codice	Desc.	Ø d mm	L mm
4020016250	13370	10	80

Sostegno magnetico per filo ondulato



- Sostegno magnetico studiato appositamente per mantenere in posizione i fili ondulati, di qualsiasi diametro, durante le operazioni di saldatura. Costruito in alluminio con potente magnete al suo interno.

Codice	Desc.	H mm	Ø d mm	Ø D mm	Ø A mm	L mm
4020016300	13380	42	30	28	22	3,5

Prigionieri filettati in acciaio ramato M4



- Prigionieri filettati M4, lunghezza 16 mm, in acciaio con ramatura superficiale anticorrosione. Si utilizzano saldandoli con macchine spotter e avvitandoci sopra gli stessi anelli utilizzati anche per i prigionieri filettati in alluminio/silicio o alluminio/magnesio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4020017550	17747	M4x16

Elettrodo per saldatura prigionieri filettati M4



- Elettrodo specifico per la saldatura, con macchine spotter, dei prigionieri filettati M4, sia in acciaio sia in alluminio. Attacco su pistola cilindrico di diametro 10 mm.

Codice	Desc.
4020017560	17748

Elettrodo di massa a saldare



- Elettrodo di massa di ricambio per macchine spotter. Modello a saldare con punta in acciaio ramato e fissaggio tramite dado.

Codice	Desc.
4020017570	17749

Elettrodo di massa magnetico diametro 90 mm



- Elettrodo di massa per macchine spotter a funzionamento magnetico, fissaggio del cavo tramite dado, da applicare esclusivamente su parti in acciaio nudo.

Codice	Desc.
4020017580	17750

Prigionieri filettati per alluminio/silicio



- Prigionieri filettati per il tiraggio di lamierati e profili o parti scatolate in lega alluminio-silicio (AlSi). Utilizzabili con tutte le macchine spotter per alluminio presenti sul mercato.
- Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, allestimenti frigo, sponde, ecc.
- Dimensioni: filettatura M4 X 15 mm. Utilizzabili con le nostre rondelle asolate filettate in acciaio codice 402 00 17080-13718.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4020017060	13716	M4 X 15

Prigionieri filettati per alluminio/magnesio



- Prigionieri filettati per il tiraggio di lamierati e profili o parti scatolate in lega alluminio-magnesio (AlMg3). Utilizzabili con tutte le macchine spotter per alluminio presenti sul mercato.
- Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, allestimenti frigo, sponde, ecc.
- Dimensioni: filettatura M4 X 15 mm. Utilizzabili con le nostre rondelle asolate filettate in acciaio codice 402 00 17080-13718.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4020017070	13717	M4 X 15

Rondelle asolate per prigionieri M4



- Golfari filettati in acciaio per il tiraggio dei lamierati in unione con i nostri prigionieri per leghe d'alluminio, codici 402 00 17060-13716 e 402 00 17070-13717.
- Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, allestimenti frigo, sponde, ecc.
- Dimensioni: filettatura M4.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4020017080	13718	M4

Maschera Optoelettronica Meccanocar Alien



- Maschera optoelettronica a cella ad oscuramento automatico con grado regolabile e con continuità da 9 a 13 DIN.
- Perfettamente impermeabile ai fluidi, ai fumi di saldatura, polveri e sudore. Resistente agli urti.
- Grado di protezione a riposo DIN 3, oscuramento nel tempo di circa 0.5 millisecondi regolabile dall'esterno tramite potenziometro.
- Dotata di regolazione del tempo di schiarimento.
- Massima libertà di movimento anche nelle lavorazioni molto impegnative.
- Rispondente alle norme DIN - CE.

Codice	Descrizione	Misura
4020015100	13311-maschera optoelettr. mecc Alien	-
4020001460	Vetro di protezione esterno x 13311	Struttura bombata
4020002620	Vetro di protezione interno x 13310-13311	46x110mm

Vetro di protezione esterno per maschere optoelettroniche



- Vetro di protezione esterno per maschere optoelettroniche, realizzato in policarbonato
- Misura 90x110mm

Codice	Descrizione	Misure
4020002610	Vetro di protezione esterno x 13310	90x110 mm

Saldatrice inverter portatile 200 A



- Saldatrice elettronica portatile a tecnologia inverter per saldature con elettrodi rivestiti. Adattabile per la saldatura di ferro ed acciaio inox con procedimento TIG con innesco a contatto. Alimentazione a corrente monofase 220 Volts 50 Hz.
- Indicata per ogni tipo di lavorazione, soprattutto su cantieri grazie alla portabilità e leggerezza ed al basso consumo di corrente. Alimentabile tramite motogeneratori di tipo stabilizzato di potenza adeguata.
- Elettronica con controlli di corrente per facilitare al massimo l'utilizzo. **ARC FORCE:** evita lo spegnimento e l'incollaggio dell'elettrodo, migliora notevolmente l'aspetto del cordone e facilita la saldatura con elettrodi basilari. **HOT START:** facilita notevolmente la partenza con un incremento automatico di corrente durante l'innesco. **ANTI-STICK:** elimina l'incollaggio dell'elettrodo e riduce immediatamente la corrente erogata nel caso esso accada. **Innesco TIG a LIFT-ARC:** facilita enormemente l'accensione dell'arco quando la macchina viene usata per la saldatura con elettrodi infusibili. Selettore frontale per saldatura TIG.
- Costruita in materiale plastico antiurto e carrozzeria in acciaio verniciato, scheda madre interna con raffreddamento forzato a ventola, attacchi frontali DINSE 50 standard per l'applicazione di ogni tipo di cavo di sezione 25 mmq.
- Fornita di serie in valigia plastica per trasporto e stoccaggio, cinghia a tracolla e coppia di cavi per saldatura a elettrodo.

Codice	Desc.	Corrente max (A)
4020001230	ECF20	200

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V -50 Hz
Potenza massima	4,5 Kw
Corrente di saldatura	Min 10 - Max 200 A
Fattore di servizio (EN 60974-1)	25%: 200 A - 60%: 150 A - 100%: 100 A
Elettrodi utilizzabili	1,6 - 5 mm
Grado di protezione	IP23
Norme di costruzione	EN 60974-1 - EN 60974-10
Dimensioni	120x300x220 mm
Peso	6 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4020001480	12/K	Cavi pe rsaldatura ad elettrodo
4020014800	13300	Torcia per saldatura TIG

Saldatrice inverter portatile 160 A



- Saldatrice elettronica portatile a tecnologia inverter per saldature con elettrodi rivestiti. Adattabile per la saldatura di ferro ed acciaio inox con procedimento TIG con innesco a contatto. Alimentazione a corrente monofase 220 Volts 50 Hz.
- Indicata per ogni tipo di lavorazione, soprattutto su cantieri grazie alla portabilità e leggerezza ed al basso consumo di corrente. Alimentabile tramite motogeneratori di tipo stabilizzato di potenza adeguata.
- Elettronica con controlli di corrente per facilitare al massimo l'utilizzo. **ARC FORCE:** evita lo spegnimento e l'incollaggio dell'elettrodo, migliora notevolmente l'aspetto del cordone e facilita la saldatura con elettrodi basici. **HOT START:** facilita notevolmente la partenza con un incremento automatico di corrente durante l'innesco. **ANTI-STICK:** elimina l'incollaggio dell'elettrodo e riduce immediatamente la corrente erogata nel caso esso accada. **Innesco TIG a LIFT-ARC:** facilita enormemente l'accensione dell'arco quando la macchina viene usata per la saldatura con elettrodi infusibili.
- Costruite in materiale plastico antiurto e carrozzeria in acciaio verniciato, scheda madre interna con raffreddamento forzato a ventola, attacchi frontali DINSE 25 standard per l'applicazione di ogni tipo di cavo di sezione 16-25 mmq.
- Fornita di serie in valigia plastica per trasporto e stoccaggio, cinghia a tracolla e coppia di cavi per saldatura a elettrodo.

Codice	Desc.	Corrente max (A)
4020001470	ECF-1700	160

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza massima	3 Kw
Corrente di saldatura	Min20 - Max160 A
Fattore di servizio (EN 60974-1)	15%: 160 A - 60%: 95 A - 100%: 80 A
Elettrodi utilizzabili	1,6 - 4 mm
Norme di costruzione	EN 60974-1
Dimensioni	100x255x160 mm
Peso	3,5 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4020001350	11K	Cavi per saldatura ad elettrodo
4020011300	12-TIG	Torcia per saldatura TIG

Saldatrice a filo portatile gas-no gas 180A



- Saldatrice a filo portatile a tecnologia inverter, che permette di essere usata per saldature MIG/MAG classiche con gas di protezione oppure con fili animati per saldature senza gas.
- Le sue caratteristiche la rendono ideale per l'utilizzo in esterno per manutenzioni, riparazioni o installazioni varie.
- Dimensioni e peso contenuti, il consumo ridotto ne permette l'uso anche su impianti elettrici civili da 3 Kw e con motogeneratori stabilizzati. Funzionamento completamente elettronico dalla semplice impostazione con programmi preimpostati di serie per la massima semplicità di utilizzo.
- Utilizzabile con bobine di filo pieno o animato con diametro fino a 200 mm, peso fino a 5 Kg. Dotata di attacco Euro per torce MIG.
- Dotata di serie di cavo di massa. Per l'utilizzo è necessaria una torcia tipo il nostro codice 4020010300. Per l'uso con con gas fornire riduttore di pressione adeguato, tipo il nostro codice 4020011500.

Codice	Desc.
4020001490	M1710S

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	220 V - 50 Hz
Potenza d'installazione	3 Kw
Potenza assorbita	4,2 kVA al 35% - 3,7 kVA al 60% - 3,2 kVA al 100%
Campo di regolazione	18 - 180 A
Fattore di esercizio	35%: 160 A - 60%: 140 A - 100%: 120 A
Fili utilizzabili	0,6/0,8/1,00 solidi - 0,9 animato
Regolazione continua	Elettronica
Bobina filo	Ø 200 mm - 5 Kg
Grado di protezione	IP23
Norme di costruzione	EN60974-1 EN60974-10
Dimensioni	210X425X435 mm
Peso	14 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4020010300	BZ15/3	Torca MIG 3 metri 180 A

Carrello per saldatrice M1710S



- Carrello specifico per rendere facilmente trasportabile la nostra saldatrice a filo da 180 A codice 4020001490-M1710S. Robusto e dotato di ruote di grandi dimensioni, permette di avere la macchina alla giusta altezza di lavoro, e di posizionare la bombola di gas protettivo assieme alla macchina.

Codice	Desc.
4020001510	580002

Saldatrice a filo inverter 380 V - 300 A



- Saldatrice elettronica inverter versatile e semplicissima da usare, a bassi consumi, idonea per la saldatura a filo MIG e MAG con fili pieni per acciaio, acciaio inox, alluminio e lega CuSi di diametro da 0,6 a 1,2 mm.
- La costruzione permette consumi energetici bassissimi, le regolazioni necessarie si ottengono semplicemente con un'unica manopola frontale, un ampio display indica le funzioni selezionate. Indicata per carpenterie medio pesanti e operazioni continuative.
- Dotata di trainafilo a quattro rulli, 40 programmi di saldatura, postazione posteriore per la bombola del gas protettivo. Monta bobine di diametro fino a 300 mm da 15 o 16 Kg.
- Regolazioni possibili: lunghezza d'arco, saldatura a 2 o 4 tempi, tempo di puntatura, tempo di pausa, impedenza, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot start automatico, crater filler.
- Dotata di attacco ero per il montaggio della torcia. La macchina è fornita senza accessori, e deve essere corredata con: cavo di massa, torcia per saldatura, riduttore di pressione per gas protettivo.

Codice	Desc.
4020001540	M3000

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	380 V - 50Hz
Potenza assorbita	40%: 9,0 kVA - 60%: 8,3 kVA - 100%: 6,6 kVA
Corrente di saldatura	20-300 A
Fattore di servizio (EN 60974-1)	40%: 270 A - 60%: 240 A - 100%: 190 A
Filo utilizzabile (pieno)	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi
Bobina filo	K300 15-16 Kg
Grado di protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974-1 EN 60974-10
Dimensioni	500X890X870h mm
Peso	40 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4020001530	530211	Cavo di massa 3 metri
4020010330	BZ25/3	Torcia MIG 3 metri
4020010340	BZ25/4	Torcia MIG 4 metri
4020011500	12140	Riduttore di pressione Argon/Mix

Saldatrice a filo inverter 220 V - 200 A



- Saldatrice elettronica inverter versatile e semplicissima da usare, a bassi consumi, idonea per la saldatura a filo MIG e MAG con fili pieni per acciaio, acciaio inox, alluminio e lega CuSi di diametro da 0,6 a 1,2 mm. Idonea anche per l'uso come saldatrice ad elettrodo MMA e come saldatrice TIG con innescò a contatto per la saldatura di ferro, acciaio ed acciaio inox.
- Particolarmente indicata per l'utilizzo nelle autocarrozzerie, officine di trasformazione, officine auto, moto e mezzi pesanti, piccole e medie carpenterie.
- La costruzione permette consumi energetici bassissimi, le regolazioni necessarie si ottengono semplicemente con le due manopole frontali, un apio display indica le funzioni selezionate. Ampia possibilità di regolazione dei parametri di saldatura.
- Dotata di trainafilo a quattro rulli. Monta bobine di diametro fino a 300 mm da 15 o 16 Kg.
- Regolazioni possibili: lunghezza d'arco, saldatura a 2 o 4 tempi, tempo di puntatura, tempo di pausa, impedenza, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot start automatico, crater filler automatico a tre livelli.
- Dotata di attacco ero per il montaggio della torcia. La macchina è fornita senza accessori, e deve essere corredata con: cavo di massa, torcia per saldatura, riduttore di pressione per gas protettivo. Possibilità di acquistare a parte l'apposito carrello con porta bombola.

Codice	Desc.
4020001520	HM2020

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza assorbita	30%: 6,0 kVA - 60%: 4,6 kVA - 100%: 4,2 kVA
Corrente di saldatura	20 - 200 A Short / 20 - 160 A Pulse
Fattore di servizio (EN 60974-1)	30%: 200 A - 60%: 155 A - 100%: 140 A
Fili utilizzabili	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 0,9 Animato
Bobina filo	K300 15-16 Kg
Grado di protezione	IP23
Norme di costruzione	EN 60974-1 / EN 60974-10
Dimensioni	330X600X540h mm
Peso	32 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4020001530	530211	Cavo di massa 3 metri
4020010300	BZ15/3	Torcia MIG 3 metri
4020010310	BZ15/4	Torcia MIG 4 metri
4020011500	12140	Riduttore di pressione Argon/Mix
4020001480	12/K	Cavi per saldatura ad elettrodo
4020011300	12-TIG	Torcia per saldatura TIG

Carrello per saldatrice HM2020



- Carrello specifico per rendere facilmente trasportabile la nostra saldatrice a filo da 200A codice 4020001520-HM2020. Robusto e dotato di ruote di grandi dimensioni, permette di avere la macchina alla giusta altezza di lavoro, e di posizionare la bombola di gas protettivo assieme alla macchina.

Codice	Desc.
4020001270	HMSC